

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

**ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI
(SHT-145)**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Talimat, SHY-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğine uygun şekilde, sivil hava araçlarına veya komponentlere bakım hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’na, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ve Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)’nin 3.maddesine dayanılarak, EASA Part-145 ve Part-66’nın 593/2012 ve EASA Part-145 ve Part-66’nın AMC 2012/004/R numaralı revizyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Talimatta yer alan;

- a) AMC: EASA tarafından yayınlanan ve sağlanması zorunlu olan gerekliliklerin kabul edilebilir uygulama usul ve esaslarını,
- b) Bakım: Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, birlikte veya ayrı yapılmak üzere hava aracı veya komponentin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar giderme işlemini,
- c) Bakım çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı veya komponentinin bakım kuruluşu tarafından yeniden hizmete hazır hale getirilmesini,
- ç) Bakım kuruluşu: SHY-145 Yönetmeliğine uygun olarak bakım yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,
- d) Bakım kuruluşu el kitabı (BKEK): Onay kapsamını oluşturan ve kuruluşun faaliyet alanını belirleyen esasları içeren ve kuruluşun SHY-145 Yönetmeliğine nasıl uyacağını gösteren dokümanları,
- e) Büyük hava aracı: Azami kalkış ağırlığı 5700 kg. üzerinde olan uçaklar ile azami kalkış ağırlığı 3175 kg. üzerinde olan veya birden fazla motoru bulunan helikopterleri,
- f) CDCCL: Kritik Tasarım Konfigürasyon Kontrol Sınırlamasını,
- g) Dolaylı onay: Bakım kuruluşunun BKEK ve varsa ayrı bir doküman halinde verilen eklerinde yapılacak küçük değişiklikleri geliştireceği bir prosedürle kendi kalite sistemi içerisinde onaylayabilmesini,
- ğ) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,
- h) EASA Part-145: EASA tarafından onaylı bakım kuruluşu konusunda yayınlanan kararları,
- ı) EASA Part-66: EASA tarafından hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması ve onaylayıcı bakım personeli konusunda yayınlanan kararları,

- i) EASA Part-21: EASA tarafından hava aracı ve komponentlerinin tasarım ve üretimi konusunda yayınlanan kararları,
- j) FAA: Amerikan Federal Havacılık Kurulunu,
- k) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
- l) GM: EASA tarafından onaylı bakım kuruluşu konusunda yayımlanan kararlar için rehber dokümanını,
- m) Hat bakım: Hava aracının veya hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin yapılmasını,
- n) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
- o) Hava aracı bakım lisansı: Hava araçlarına belirli tip ve kapsamda bakım yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel için düzenlenen lisansı,
- ö) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
- p) IR: EASA tarafından yayınlanan ve sağlanması zorunlu olan gereklilikleri,
- r) İnsan faktörü: İnsan performansını ve verimliliğini dikkate alarak insanın diğer sistem bileşenlerine güvenli, etkin, emniyetli ve sağlıklı uyumunu hedefleyerek havacılık tasarımları, sertifikalandırması, eğitimi, operasyonları ve bakımlarına uygulanan prensipleri,
- s) İnsan performansı: Havacılıkla ilgili işlemlerin emniyeti ve verimliliği üzerinde bir etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sınırlamaları,
- ş) Kategori B1/B2 destek personeli: Üs bakımında çalışan B1 ve/veya B2 kategori lisansına sahip, ancak üs bakımı gerektiren bakımlara bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisi bulunmayan personeli,
- t) Komponent: Herhangi bir motor, pervane, parça veya cihazı,
- u) NDT: Tahribatsız test işlemini,
- ü) Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın SHY-145 şartlarına uygun olarak tamamlandığını belgelemek üzere hava aracı veya komponentin bakım çıkışından sorumlu personeli,
- v) SHY-145: 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğini,
- y) SHY-147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliğini,
- z) SHY-21: 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliğini,
- aa) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliğini,
- bb) TCCA: Kanada Sivil Havacılık İdaresini
- cc) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
- çç) Tahribatsız muayene el kitabı (TMEK): Bakım kuruluşunun tahribatsız muayene konusundaki uygulama usul ve esasları içeren dokümanı,
- dd) Tamamlayıcı tip sertifikası: Ürün tip sertifikasından farklı olarak, tip sertifikası sahibi dışındaki kuruluş tarafından, ürün üzerinde yapılan modifikasyonların onayı için ülke otoritesi tarafından verilen belgeyi,
- ee) Tip sertifikası: Hava aracı, motor veya pervane için tasarım kriterlerine ve uçuşa elverişlilik kurallarına uygunluğu belirleyen, tip tasarımını, teknik özellikleri ve işletme limitlerini içeren, üretimi gerçekleştiren ülke otoritesi tarafından verilen belgeyi,
- ff) Uçuş öncesi kontrol: Hava aracının uçuş için elverişli olduğundan emin olmak için uçuş öncesinde yapılan ve arıza giderme işlemini kapsamayan kontrolü,

gg) Üs bakım: Hava aracının hangar ve atölye mekânlarında onaylanmış standartlara göre yenileştirme, onarım, parça değiştirme veya hasar giderme işlemlerinin birlikte veya ayrı yapılmasını,

ğğ) Yetkilendirme belgesi: Bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikasını imzalayacak olan onaylayıcı personel için düzenleyeceği ve personelin hangi hava araçlarına veya komponentlerine hangi bakımları yapma konusunda yetkilendirildiğini gösterir belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar ve Uygulama Esasları

Yönetim teşkilatı ve karşılıklı tanıma

MADDE 5 – (1) Yönetim teşkilatı Türkiye içerisinde veya dışında yerleşik bulunan Bakım kuruluşlarına, Ek-1 Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te ifade edilen şartlara uygun olarak, Genel Müdürlük tarafından onay verilir.

Yetki belgesi zorunluluğu

MADDE 6 – (1) SHY-145 kapsamında yurt içinde hat bakımı veya komponent bakımı yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bakım kuruluşlarının 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında hat bakımla ilgili çalışma ruhsatı almalarına gerek yoktur.

Başvuru

MADDE 7 – (1) SHY-145 hükümlerine göre ilk yetki başvurusu veya mevcut yetkide değişiklik talebi, Ek-1 Tablo-2'de ifade edilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

Onay şartları

MADDE 8 – (1) Bakım kuruluşu, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını, bakım kuruluşu el kitabında belirtir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım Kuruluşunun Yapısı

Tesis gereklilikleri

MADDE 9 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-4'te ifade edilen şartlara uygun olarak, tesislerini her türlü planlı çalışmaya olanak verecek biçimde düzenler. Atölyeleri ve bakım bölümlerini, çevresel ve çalışma alanı kirliliğini önlemek amacıyla uygun şekilde ayırır.

Personel gereklilikleri

MADDE 10 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-5'te ifade edilen şartlara uygun olarak, müşteri tarafından talep edilen tüm bakımın finanse edilebilmesini ve SHY 145 kapsamında gerekli görülen standartlara göre yapılmasını sağlamak için kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu müdür atamasını yapar.

(2) EASA Part-66 kapsamında düzenlenen lisanslar ilave bir işleme tabi tutulmaksızın geçerli kabul edilir. Bu kapsamda lisanslandırılan bakım personeli, lisansında yer alan yetkiler doğrultusunda SHY-145 onaylı bakım kuruluşlarında görev alabilir.

Onaylayıcı personel ve destek personeli

MADDE 11 – (1) Bakım kuruluşu, onaylayıcı personel ve destek personelinin, Ek-1 Tablo-6’da ifade edilen şartlara uygun olarak, yetkilendirmesini yapar.

Alet, ekipman ve malzeme

MADDE 12 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-7’de ifade edilen şartlara uygun olarak, onay kapsamındaki bakımları yapmak için gerekli alet, ekipman ve malzemeyi temin ederek, standartlara uygun şekilde kontrol ve kalibre edilmesini sağlar ve kullanıma hazır bulundurur.

Komponentlerin kabulü

MADDE 13 – (1) Tüm komponentler Ek-1 Tablo-8’de ifade edilen şartlara uygun şekilde sınıflandırılır ve uygun şekilde birbirinden ayrılır.

Bakım verileri

MADDE 14 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-9’da ifade edilen şartlara uygun olarak modifikasyon ve onarımlar dahil olmak üzere, gerekli olan, geçerli ve güncel tüm bakım verilerini bakımın gerçekleştirilmesi sırasında hazır bulundurur ve kullanır.

Üretim planlama

MADDE 15 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-10’da ifade edilen şartlara uygun olarak, bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, gerekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesislerin kullanılmasını planlamak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir sistem oluşturur.

Bakımın sertifikalandırılması

MADDE 16 – (1) Bakım çıkış sertifikası, Ek-1 Tablo-11’de ifade edilen şartlara uygun olarak, işleticinin talep ettiği tüm bakımın, bakım kuruluşu tarafından 14 üncü maddede tanımlanan bakım verilerinin ulaşılabilirliğini ve kullanımını da dikkate alarak, 20nci maddede belirtilen BKEK prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildiği ve uçuş emniyetini tehlikeye atacağı bilinen hiçbir uygunsuzluğun bulunmadığı doğrulandığında, bakım kuruluşu adına yetkilendirilmiş onaylayıcı personel tarafından düzenlenir.

Bakım kayıtları

MADDE 17 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-12’de ifade edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilen bakımın tüm ayrıntılarını kayıt altına alır ve muhafaza eder.

Olay bildirim

MADDE 18 – (1) Bakım kuruluşu, kendisi tarafından tanımlanan ve hava aracı veya komponentin uçuş emniyetini ciddi bir şekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumla sonuçlanmış veya sonuçlanabilecek her türlü olayı, Ek-1 Tablo-13’te ifade edilen şartlara uygun olarak tarif edilen yerlere sunar.

Emniyet ve kalite politikası, bakım prosedürleri ve kalite sistemi

MADDE 19 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-14’te ifade edilen şartlara uygun olarak, BKEK’te yer alacak bir emniyet ve kalite politikası belirler, uygun bir kalite sistemi kurar ve ilgili prosedürleri geliştirir.

Bakım kuruluşu el kitabı

MADDE 20 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-15’te ifade edilen şartlara uygun olarak, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını belirten ve bu Talimata nasıl uyacağını gösteren esasları içeren bir BKEK veya ilave dokümanları hazırlar.

Bakım kuruluşunun yetkileri

MADDE 21 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-16’da ifade edilen şartlara uygun olarak, BKEK’te tanımlanan görevleri yerine getirmeye yetkilidir.

Bakım kuruluşunun sınırlamaları

MADDE 22 – (1) Bakım kuruluşu, ancak Ek-1 Tablo-17’de ifade edilen şartları sağladığı zaman bakım yapabilir.

Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler

MADDE 23 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-18’de ifade edilen şartlara uygun olarak, Kuruluşta gerçekleştirilecek değişikliklerini, kontrolünde olmayan durumlar hariç olmak üzere, bu değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

Yetkinin geçerliliği

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından bu Talimat gerekliliklerini sağlayan Bakım kuruluşlarına, Ek-1 Tablo-19’da ifade edilen şartlara uygun olarak, yetki belgesi düzenlenir ve geçerliliğini korur:

Bulgular

MADDE 25 – (1) Bakım kuruluşu, Ek-1 Tablo-20’de ifade edilen şartlara uygun olarak, bulgularını takip eder ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar

MADDE 26 – (1) Bu Talimat ve eklerinde belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından ve uygulanmasından onaylı bakım kuruluşları ve yönetici personel ile kuruluşta görevli diğer ilgili personel, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Ek-1
Tablo-1

Kapsam	
IR 145.A.10	Bu Talimat, SHY-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğine uygun şekilde, sivil hava araçlarına veya komponentlere bakım hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve personeli kapsar.
AMC 145.A.10	<p>1. Hat Bakım, hava aracının söz konusu uçuşa hazır olmasını sağlamak için uçuş öncesi gerçekleştirilen her türlü bakım olarak anlaşılmalıdır.</p> <p>(a) Hat Bakım şunları içerebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arıza tespiti.• Arıza giderme.• Gerekli olması halinde, harici test ekipmanı kullanarak komponent değişimi. Komponent değişimi, motor ve pervane gibi komponentleri kapsayabilir.• Belirgin yetersiz koşulları/uygunsuzlukları tespit eden, ancak kapsamlı derinlemesine muayene gerektirmeyen görsel muayeneleri içeren planlanmış bakım ve/veya kontroller. Hat Bakım ayrıca, hızlı açılan erişim panellerinden / kapılardan görülebilen içyapı, sistem ve güç sistemi unsurlarını da içerebilir.• Kapsamlı söküm gerektirmeyen ve basit yöntemler ile gerçekleştirilebilen küçük çaplı onarım ve modifikasyonlar. <p>(b) Geçici veya arıza durumlarda Uçuşa Elverişlilik Direktifleri (AD), Servis Bültenleri (SB), tüm gerekliliklerin Genel Müdürlük tarafından tanımlandığı şekilde yerine getirilmesi koşuluyla, Kalite Müdürü üs bakım tasklarının bir hat bakım kuruluşu tarafından yerine getirilmesini kabul edebilir.</p> <p>(c) Bu kriterlerin dışında kalan bakım taskları Üs Bakım olarak kabul edilir.</p> <p>(d) "Progresif (Kademeli)" tip programlarına göre bakım yapılan hava araçları bu paragrafa ilişkin olarak ayrıca değerlendirilmelidir. Kural olarak, bazı "progresif (kademeli)" kontrollere izin verme kararı, belirli bir kontrol dahilindeki tüm taskların görevlendirilen hat bakım istasyonunda gerekli standartlara göre emmiyetli bir şekilde yerine getirilebileceğine ilişkin yapılan değerlendirme doğrultusunda verilmelidir.</p> <p>2. Kuruluşun, ülke içinde ve dışında uydu tesisler, alt yükleniciler, hat istasyonları, vb. gibi tesisleri kullanması durumunda, bu tür tesisler onay sertifikasında belirtilmeksizin onaya dahil edilebilir. Ancak bu durumda, bakım kuruluşu el kitabının bu tesisleri tanımlaması ve bu tür tesisleri kontrol etmek için prosedürler içermesi ile Genel Müdürlüğün söz konusu tesislerin onaylı bakım kuruluşunun ayrılmaz bir parçasını oluşturduğuna kanaat getirmesi gereklidir.</p>
GM 145.A.10	<p>Talimatın bu bölümü, küçük ölçekli kuruluşların SHY-145 amaçlarını nasıl yerine getireceklerine ilişkin rehberlik sağlamaktadır:</p> <p>1. Küçük ölçekli bakım kuruluşları, ticari hava taşımacılığı için kullanılan sınırlı sayıda hafif hava aracına veya hava aracı komponentlerine yönelik bakım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durum ölçek ile ilgilidir ve hafif hava araçları, büyük hava araçları ile aynı seviyede kaynak, tesis veya karmaşık</p>

bakım prosedürleri gerektirmez.

2. SHY-145 onayına, iki farklı çeşit küçük ölçekli kuruluş tarafından gereksinim duyulabileceği kararlaştırılmıştır. Bunlardan biri hafif hava aracı bakım hangarı, diğeri ise komponent bakım atölyesidir (örneğin; küçük piston motorlar, telsiz ekipmanı, vb.).

3. Sadece tek bir kişinin istihdam edildiği (onaylama görevine ve diğer görevlere sahip olan) SHY-145 kapsamında onaylı kuruluşlar, aşağıdakiler ile sınırlı olmak şartıyla madde 3.1'de belirtilen alternatifleri kullanabilir:

* A2 Sınıfı - 5700 kg ve altındaki uçakların (sadece piston motorlar) Üs ve Hat bakımı.

* A3 Sınıfı - 3175 kg altındaki tek motorlu helikopterlerin Üs ve Hat Bakımı.

* A4 Sınıfı - A1, A2 ve A3 haricindeki hava aracı.

* B2 Sınıfı - 450 HP'nin altında maksimum motor verimine sahip piston motorlar.

* C Sınıfı – Komponentler.

* D1 Sınıfı - Tahribatsız Muayene.

3.1. IR 145.A.30 (b): Asgari gereklilik, onaylayıcı personele ilişkin SHY-66 gerekliliklerini karşılayan ve "sorumlu müdür, bakım teknisyeni ve de aynı zamanda onaylayıcı personel olan" tam zamanlı bir çalışan olmasıdır. Bu kişiden başka herhangi bir kişi bakım çıkış sertifikası düzenleyemez. Dolayısıyla, bu kişinin yokluğunda hiçbir hava aracı/hava aracı komponentine bakımdan çıkış verilemez.

3.1.1. IR 145.A.65(c)'de yer alan kalite gözetimi görevi, SHY-145 kapsamında onaylanmış uygun bir kuruluşa veya yarı zamanlı olarak istihdam edilen, uygun teknik bilgiye ve kapsamlı kalite denetimi tecrübesine sahip olan bir kişiye, Genel Müdürlüğün onayı ile sözleşme yoluyla devredilebilir.

Not: SHY-145 amaçları doğrultusunda tam zamanlı terimi, tatil dönemleri hariç olmak üzere haftada 35 saatin altında olmayan çalışma anlamına gelmektedir.

3.1.2. IR 145.A.35 Alt sözleşme yoluyla devredilmiş bir kalite gözetimi düzenlemesini kullanan ve tek bir kişinin çalıştığı kuruluşun onayı halinde, onaylayıcı personelin kaydına ilişkin gereklilik SHGM Form 4 'ün Genel Müdürlüğe sunulması ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilmesi ile yerine getirilir. Sadece tek bir kişinin olması durumunda, SHY Form 3 onay çizelgesi yetki kapsamını tanımladığı için ayrı bir yetkilendirme kaydı gerekliliği söz konusu değildir. Bu durum el kitabında uygun bir açıklama ile belirtilmelidir.

3.1.3. IR 145.A.65(c). 12 ayda bir minimum 2 kere kalite denetimi ziyareti gerçekleştirmek ve söz konusu gözetimi bakım kuruluşuna yaptığı biri haberli ve biri habersiz ziyaret şeklinde yerine getirmek, sözleşmeli olarak kalite gözetimi yapan kuruluşun veya kişinin sorumluluğudur. Bakım kuruluşu, sözleşmeli olarak kalite gözetimi yapan kuruluşun veya kişinin bulgularına uyum sağlamaktan sorumludur.

Önemli Uyarı: Eğer sözleşmeli kuruluş veya yukarıda bahsedilen kişi onayını kaybeder veya istifa ederse, bakım kuruluşunun onayı da askıya alınır.

4. Bakım faaliyetinde bulunan en fazla 10 kişinin çalıştığı SHY-145 onaylı bakım kuruluşu için tavsiye edilen çalışma prosedürü:

4.1. IR 145.A.30 (b) : Genel Müdürlüğün belirlediği onaylayıcı personele ilişkin gereklilikleri sağlayan iki kişinin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi normal minimum gerekliliktir. Bu kişilerden bir tanesi "bakım teknisyeni" ve diğeri de "kalite denetçisi" pozisyonunda görev alır.

IR 145.A.30(a) 'nın geçerli kısımları ile tam olarak uyum sağlamaları koşuluyla, bu iki kişiden herhangi biri sorumlu müdürün sorumluluklarını üstlenebilir. Fakat "kalite denetçisinin" denetimleri gerçekleştirmedeki bağımsızlığını koruyabilmek adına "bakım teknisyeninin" onaylayıcı personel olması gerekir. Bakım çıkış sertifikasının, onaylayıcı personel olan "bakım teknisyeni" tarafından düzenlenmesi koşuluyla, her iki teknisyenin bakım tasklarını yapmalarında bir engel yoktur.

"Kalite denetçisi" güvenilirlik açısından "bakım mühendisi"ne benzer vasıflara ve statüye sahip olmalıdır. Ancak, hava aracı kalite güvencesinde kanıtlanmış bir başarı geçmişi olmadığı sürece, bakım vasıflarının kapsamında bir azaltmaya izin verilebilir.

Genel Müdürlüğün, kalite gözetim fonksiyonu için bir sorumlu görevlinin atanmasının kuruluş için uygulanabilir olmadığını kabul ettiği durumlarda, bu fonksiyon 3.1.1 paragrafı gereğince sözleşme yoluyla başkalarına devredilebilir.

Ek-1
Tablo-2

Başvuru	
IR 145.A.15	<p>(a) İlk defa yetkilendirilmek üzere başvuran kuruluşların Genel Müdürlük tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri sunarak ön izin alması gerekmektedir.</p> <p>(b) İlk defa yetkilendirilecek ön izin sahibi kuruluşların ve mevcut yetkisinde değişiklik talep eden kuruluşlar Ek-3’de bir örneği bulunan SHGM Form 2 ile müracaat etmeleri gerekmektedir.</p>
AMC 145.A.15 (a)	<p>Ön izin almak üzere Genel Müdürlüğe başvuran kuruluşların aşağıdaki bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe sunmaları gerekmektedir.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bakım Kuruluşunun ticari unvanı, iletişim bilgileri,2. Bakım yapılacak istasyon/istasyonların listesi,3. Bakım yapılacak hava aracı/hava araçlarının listesi,4. Yapılacak bakımların seviyesi,5. Gerekli alet-ekipmanların listesi ve temin planı,6. Bakım yapacak teknik personel bilgileri, temin planı ve adam-saat planlaması,7. Bakım Kuruluşunun SHY-145 yetkisine göre bakımı yapabilecek yeterli mali durum bilgileri,8. Fizibilite Raporu,9. Bakım Kuruluşunun bakım yapacak istasyon/istasyonlarda yapacağı bakımlara uygun olarak planlanan ofis ve teknik yerleşim bilgileri,10. Bakım Kuruluşunun organizasyon yapısı,11. yönetici personel olarak görev yapacak SHY-145 Madde 10’a uygun kişilerin bilgileri,12. Yapılacak bakımlar için güncel ve geçerli teknik verilere erişim ve temin planı.

Ek-1
Tablo-3

Onay Şartları		
IR 145.A.20	Kuruluş, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını kendi el kitabında belirtir. SHT-M EK 3.4 tüm sınıf ve kategorilere ilişkin bir tablo içermektedir.	
AMC 145.A.20	Aşağıdaki tablo, Kategori C komponent sınıfına ilişkin ATA Spesifikasyon 2220 bölümünü tanımlamaktadır. Eğer bakım el kitabı (veya eşdeğer bir doküman) ATA Bölümlerini takip etmiyorsa, ilgili konular uygun C sınıfı için geçerli olmaya devam edecektir.	
IR 145.B.25	1. Kuruluş SHY-145 Yönetmeliği şartlarını sağladığında, Genel Müdürlük BKEK’i resmi olarak onaylar ve onay kapsamını belirten Ek-2’de bir örneği bulunan sertifikayı düzenler. 2. Genel Müdürlük yayımlanan sertifika üzerinde onayın şartlarını belirtir. 3. Onay referans numarası Genel Müdürlüğün belirlediği bir düzende sertifika üzerinde belirtilir.	
SINIF (CLASS)	KATEGORİ (RATING)	ATA CHAPTER
MOTOR VE YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ (APU) DIŞINDAKİ KOMPONENTLER	C1 İklimlendirme & Basınçlandırma	21
	C2 Otopilot	22
	C3 Komünikasyon ve Navigasyon	23 - 34
	C4 Kapılar – Menteşeler	52
	C5 Elektriki Güç & Lambalar	24 - 33 - 85
	C6 Ekipmanlar	25 - 38 - 44 - 45 - 50
	C7 Motor - Yardımcı Güç Ünitesi (APU)	49 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83
	C8 Uçuş Kumandaları	27 - 55 - 57.40 - 57.50 - 57.60 - 57.70
	C9 Yakıt	28 - 47
	C10 Helikopterler - Dönen Aksamlar	62 - 64 - 66 - 67
	C11 Helikopter - Aktarma Elemanları	63 - 65
	C12 Hidrolik Güç	29
	C13 Gösterge / Kayıt Sistemleri	31 - 42 - 46
	C14 İniş Takımları	32
	C15 Oksijen	35
	C16 Pervaneler	61
	C17 Pnömatik & Vakum	36 - 37
	C18 Buz/Yağmur/Yangın Koruma	26 - 30
	C19 Pencereler	56
	C20 Ana Yapı	53 - 54 - 57.10 - 57.20 - 57.30
	C21 Safra Suyu	41
	C22 İtki Artırma	84

Ek-1
Tablo-4

Tesis Gereklilikleri	
IR 145.A.25	<p>Kuruluş, aşağıdaki şartları sağlamalıdır:</p> <p>(a) Tesisler, her türlü planlı çalışmaya olanak verecek, özellikle de hava koşullarına koruma sağlayacak biçimde olmalıdır. Atölyeler ve bakım bölümleri, çevresel ve çalışma alanı kirliliğini önlemek amacıyla uygun şekilde ayrılmalıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hava aracı üs bakımı için, hangarlar planlı üs bakımları rahatlıkla yürütebilecek kadar büyük ve kullanılabilir olmalıdır.2. Komponent bakımı için, komponent atölyeleri planlı komponent bakımlarını rahatlıkla yürütebilecek kadar büyük olmalıdır. <p>(b) Ofis yerleşimi, (a) paragrafında belirtilen planlı işin yönetilmesine ve onaylayıcı personelin kendilerine verilen görevleri belirlenmiş bakım standartlarına katkı sağlayacak bir şekilde yerine getirmelerine uygun olmalıdır.</p> <p>(c) Hava aracı hangarları, komponent atölyeleri ve ofis yerleşimi de dahil olmak üzere çalışma ortamı, yapılan iş ve özellikle de yerine getirilmesi gereken özel gereklilikler için uygun olmalıdır. Belirli bir bakım işlemi için aksi gerekli görülmediği sürece, çalışma ortamı, personelin verimliliğini düşürmeyecek şekilde olmalıdır. Boya hangarlarının havalandırma ve zemin kaplama koşulları personelin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ve toz partiküllerinden arındırılmış şekilde boyama işleminin gerçekleştirilmesine olanak vermelidir.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Çalışma ortamı sıcaklığı ve nemi, personelin gerekli işlemleri fazla rahatsızlık duymadan yerine getirmesine imkan verecek seviyede tutulmalıdır.2. Toz ve buna benzer hava kaynaklı kirlenmeler asgari seviyede tutulmalı ve çalışma ortamındaki hava aracı veya komponent yüzeyinde gözle görülür bir kirlilik seviyesine ulaşması önlenmelidir. Toz/diğer hava kaynaklı kirlenmelerin yüzeylerde gözle görülür seviyede bir kirliliğe neden olduğu durumlarda, uygun şartlar yeniden sağlanana kadar bu durumdan etkilenen bütün sistemler durdurulmalıdır.3. Aydınlatma, her türlü muayene ve bakım işleminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak seviyede olmalıdır.4. Gürültü, muayene yapan personelin dikkatini dağıtmamalıdır. Gürültü kaynağını kontrol etmenin mümkün olmadığı durumlarda, söz konusu personele, muayene işlemi sırasında dikkat dağınıklığına neden olan aşırı gürültüyü önlemek üzere gerekli kişisel ekipman temin edilmelidir.5. Belirli bir bakım işleminin yukarıda belirtilenlerden farklı özel çevresel koşulların uygulanmasını gerektirdiği durumlarda bu özel koşullar sağlanmalıdır. Söz konusu edilen özel koşullar bakım verilerinde belirtilir.6. Hat bakımdaki çalışma ortamı, belirli bir bakım veya muayene işleminin dikkat dağınıklığı olmadan yerine getirilebilmesine elverişli olmalıdır. Dolayısıyla, çalışma ortamının; sıcaklık, nem, dolu, buz, kar, rüzgar, ışık, toz/diğer hava kaynaklı kirlilik açısından kabul edilemez bir

	<p>seviyeye geldiği durumlarda, uygun şartlar tekrar sağlanana kadar, söz konusu bakım veya muayene işlemleri askıya alınmalıdır.</p> <p>(d) Komponentler, malzemeler, ekipmanlar ve aletler için güvenli depo tesisleri sağlanmalıdır. Depolanan faal ve gayri faal komponentler, malzemeler, ekipman ve aletler ayrı yerlerde tutulmalıdır. Depolama koşulları, depolanan unsurların bozulmasını ve hasar görmesini engelleyecek şekilde üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır. Depolama tesislerine erişim yetkili personel ile sınırlandırılmalıdır.</p>
AMC 145.A.25 (a)	<p>1. Hangar kuruluşa ait değilse kiralandığına dair kanıtın gösterilmesi gerekebilir. Ayrıca, bakım programına ilişkin olarak öngörülen bir hava aracı hangar ziyaret planı hazırlanarak, hangar alanının planlı üs bakımın yürütülmesi için yeterli olduğu gösterilmelidir. Hava aracı hangar ziyaret planı düzenli olarak güncellenmelidir.</p> <p>2. Hava koşullarından korunma, herhangi on iki aylık süre boyunca beklenen hakim yerel hava koşulları ile ilgilidir. Hava aracı hangarı ve komponent atölyesi yapıları, yağmur, dolu, buz, kar, rüzgar ve tozun vb. içeriye girişini engellemelidir. Hava aracı hangarı ve komponent atölyesi zeminleri, toz oluşumunu minimize edecek şekilde kaplanmalıdır.</p> <p>3. Hava aracı hat bakımı için hangarlar zorunlu değildir. Fakat küçük çaplı planlı işler ve uzun süreli arıza giderimi için fırtınalı havalarda kullanılabilir hangar imkanlarına erişim sağlanabildiğinin kanıtlanması önerilir.</p> <p>4. Hava aracı bakım personeline, bakım talimatlarını çalışabilecekleri ve bakım kayıtlarını uygun bir şekilde tamamlayabilecekleri bir alanın temin edilmesi gerekmektedir.</p>
AMC 145.A.25 (b)	<p>Herhangi bir veya tüm ofis yerleşim gerekliliklerinin tek bir ofiste birleştirilmesi, personelin kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için yeterli alana sahip olması şartıyla, kabul edilebilir.</p> <p>Ayrıca, ofis yerleşiminin bir parçası olarak, hava aracı bakım personeline, bakım talimatlarını çalışabilecekleri ve bakım kayıtlarını uygun bir şekilde tamamlayabilecekleri bir alanın temin edilmesi gerekmektedir.</p>
AMC 145.A.25 (d)	<p>1. Faal hava aracı komponentleri için depo tesisleri temiz, iyi havalandırılmış ve yoğunlaşma (yoğuşma) etkilerini minimize etmek için sabit kuru sıcaklıkta tutulmalıdır. Yayınlanmış önerilerde belirtilen hava aracı komponentleri için üretici depolama önerileri takip edilmelidir.</p> <p>2. Depolama rafları, hava aracı komponentlerini tutacak kadar sağlam olmalı ve büyük hava aracı komponentleri için depolama sırasında komponentin zarar görmeyeceği şekilde yeterli destek sağlamalıdır.</p> <p>3. Uygulanabilir durumlarda, tüm hava aracı komponentleri depolama sırasında oluşabilecek hasarı ve korozyonu minimize etmek için koruyucu malzeme içerisinde ambalajlanmış (paketlenmiş) olarak saklanmalıdır.</p>

Ek-1
Tablo-5

Personel Gereklilikleri	
IR 145.A.30	<p>(a) Kuruluş, müşteri tarafından talep edilen tüm bakımın finanse edilebilmesini ve SHY-145 kapsamında gerekli görülen standartlara göre yapılmasını sağlamak için kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu müdür atamalıdır. Sorumlu müdür:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kuruluşun bakım yetkisinin sürekliliği ve IR 145.A.65(b) maddesi gereğince bakım yapılabilmesi için gerekli tüm kaynakların hazır bulundurulmasını sağlar.2. IR 145.A.65(a) maddesi kapsamında belirtilen emniyet ve kalite politikası belirler ve geliştirir.3. SHY-145 hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. <p>(b) Kuruluş; kuruluşun SHY-145 ile uyumlu olmasını sağlamaktan sorumlu bir kişiyi veya kişiler grubunu görevlendirir. Bu kişi(ler), sonuç olarak sorumlu müdüre karşı mesuldürler.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Görevlendirilen kişi(ler) kuruluşun bakım yönetimi yapısını temsil eder ve SHY-145 kapsamında belirtilen tüm görevlerden sorumludurlar.2. Görevlendirilen kişi(ler) ismen tanımlanır ve bu kişilerin özgeçmişleri, Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekil ve surette Genel Müdürlüğe sunulur.3. Görevlendirilen kişi(ler), hava aracı/komponent bakımı ve SHY-145 hakkında yeterli bilgi ve deneyim sahibi olduğunu kanıtlayabilmelidir.4. Prosedürler, kişinin uzun süreli yokluğunda yerine kimin vekâlet edeceğini açıkça belirtmelidir. <p>(c) Paragraf (a)'da belirtilen sorumlu müdür, IR 145.A.65(c) maddesince gerekli kılınan geribildirim sistemi de dahil olmak üzere kalite sisteminin izlenmesinden sorumlu bir kişinin atamasını yapar. Atanan kişi, sorumlu müdürün kalite ve Yönetmeliğe uyumluluk konularında tam anlamıyla bilgilendirilmesini sağlamak için, sorumlu müdüre doğrudan ulaşabilmelidir.</p> <p>(d) Kuruluş, onay kapsamı doğrultusunda bakımı planlayacak, uygulayacak, nezaret edecek, muayene ve kuruluşun kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduğunu gösteren bir adam-saat planına sahip olmalıdır. Ayrıca bakım kuruluşu, herhangi bir iş vardiyası veya periyodu için mevcut personel sayısının planlanan personel sayısından daha az olması durumunda yapılması hedeflenen işi tekrar değerlendirmek için bir prosedüre de sahip olmalıdır.</p> <p>(e) Kuruluş, bakım, yönetim ve/veya kalite denetlemelerinde görev alan personelin yeterliliğini Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedüre ve bir standarda göre belirler ve kontrol eder. Yeterlilik kavramı, iş tanımına ilişkin gerekli mesleki uzmanlığa ek olarak, personelin kuruluş içindeki görevine uygun insan faktörleri ve insan performansı konularının</p>

uygulanması hakkında bilgi sahibi olmasını da içerir.

"İnsan Faktörleri"; insan performansını tam anlamıyla dikkate alarak insan ve diğer sistem bileşenleri arasında güvenli bir arayüz hedefleyen ve havacılık tasarımları, sertifikasyonu, eğitimi, operasyonları ve bakımlarına uygulanan prensipleri ifade eder. "İnsan Performansı"; havacılık ile ilgili işlemlerin emniyeti ve verimliliğine ilişkin bir etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sınırları anlamına gelmektedir.

(f) Kuruluş, hava aracı ve/veya komponentlerinin sürekli uçuşa elverişliliğine yönelik tahribatsız muayene işlemi yapacak ve/veya kontrol edecek olan personelin Genel Müdürlük tarafından kabul edilen standarda göre vasıflandırılmasını sağlamalıdır. Tahribatsız muayene dışındaki özel işlemleri gerçekleştiren personel resmi olarak kabul gören standartlar çerçevesinde uygun bir şekilde vasıflandırılmalıdır. Bu paragrafa istisna olarak, (g), (h)(1) ve (h)(2) paragraflarında belirtilen SHY-66 gereğince yetkilendirilmiş olan kategori B1 veya B3 personeli "dye penetrant" testlerini yapabilir ve/veya kontrol edebilir.

(g) Paragraf (j)'de aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, hava aracı hat bakımı yapan bakım kuruluşunun, IR145.A.35'e ve SHY-66'ya göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde kategori B1, B2 ve B3 olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı personele sahip olması gerekir. Ayrıca, bu tür kuruluşlar, planlı küçük çaplı hat bakımları ve basit arıza giderme işlemlerini gerçekleştirmek için, IR 66.A.20(a)(1) ve IR 66.A.20(a)(3)(ii) kapsamında tanımlanan imtiyazlara sahip olan, IR 145.A.35 madde ve SHY-66'ya göre nitelikli ve yapılacak iş üzerine gerekli eğitim görmüş onaylayıcı personel kullanabilir. Söz konusu onaylayıcı personelin mevcut olması, yeter sayıda kategori B1, B2, B3 onaylayıcı personele olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz.

(h) Paragraf (j)'de aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, büyük hava araçlarına üs bakımı yapan her bakım kuruluşunun;

1. IR 145.A.35'e ve SHY-66'ya göre ve ilgili hava aracı tipinde kategori C olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı personele sahip olması gerekir. Ayrıca, bakım kuruluşu, kategori C onaylayıcı personeli destekleyecek, IR 145.A.35'e ve SHY-66'ya göre kategori B1 ve B2 olarak ilgili hava aracı tipinde yetkilendirilen yeter sayıda personele sahip olmalıdır.

i. Kategori C onaylayıcı personelin bakım çıkış sertifikası düzenlemesinden önce; B1 ve B2 destek personeli söz konusu bakımla ilgili tüm işlem ve muayenelerin gerekli standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamalıdır.

ii. Kuruluş, tüm B1 ve B2 destek personeli için bir kayıt listesi tutar.

iii. Kategori C onaylayıcı personel, (i) paragrafında belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğinden ve belirli bir üs bakımı veya iş paketi sırasında müşteri tarafından talep edilen tüm işlerin tamamlandığından emin olmalıdır. Ayrıca, tamamlanmayan her işin etkisini, söz konusu işin tamamlanması ya da işletici ile anlaşarak başka bir bakıma veya süre sınırlaması belirtilerek ertelenmesi

çerçevesinde değerlendirir.

2. Büyük hava araçları dışındaki hava araçlarına üs bakımı yapan bakım kuruluşunun;

i. IR 145.A.35'e ve SHY-66'ya göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde kategori B1, B2, B3 olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı personele veya

ii. IR 145.A.35(a)(i) kapsamında belirtildiği gibi destek personeli tarafından yardım sağlanan ve ilgili hava aracı tipinde kategori C olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı personele sahip olması gerekir.

(i) Komponent onaylayıcı personeli SHY-66 gerekliliklerini yerine getirmelidir.

(j) Paragraf (g) ve (h)'ye istisna olarak, SHY-66 ile uygunluk sağlanması yükümlülüğüne ilişkin kuruluş, aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetkilendirilmiş onaylayıcı personel kullanabilir:

3. Uçuş ekibinin, söz konusu uçuşa elverişlilik direktifini uygulayabileceğini açık bir şekilde belirten tekrar eden, uçuş öncesi uçuşa elverişlilik direktifi için, kuruluş, hava aracının sorumlu pilotuna ve/veya uçuş teknisyenine sahip olduğu uçuş ekibi lisansı temelinde sınırlı bir yetkilendirme belgesi (yetki sertifikası) düzenleyebilir. Bununla birlikte, kuruluş, söz konusu hava aracı sorumlu pilotunun veya uçuş mühendisinin bu uçuşa elverişlilik direktifini gerekli standarda göre tamamlayabilmesini sağlamak için yeterli derecede uygulama eğitimi almış olmasını sağlamalıdır.

4. Hava aracının destek verilen bir yerden uzakta operasyon gerçekleştirdiği durumlarda, kuruluş, hava aracının sorumlu pilotunun ve/veya uçuş mühendisinin bu belirtilen görevi gerekli standarda göre tamamlayabilmesi için yeterli derecede pratik eğitimi almış olması şartıyla hava aracının sorumlu pilotuna ve/veya uçuş mühendisine sahip olduğu uçuş ekibi lisansı temelinde sınırlı bir yetkilendirme belgesi düzenleyebilir. Bu paragraf ile ilgili şartlar ayrıntılı olarak BKEK'te tanımlanmalıdır.

5. Hiçbir uygun onaylayıcı personelin bulunmadığı, ana üs dışındaki herhangi bir yerde uçamayacak durumda kalan hava araçlarına, bakım desteği sağlamak üzere sözleşme yapılan kuruluş, aşağıdaki öngörülemeyen durumlarda, bir defaya mahsus olmak üzere yetkilendirme belgesi düzenleyebilir:

(i) Benzer teknoloji, üretim ve sistemleri olan bir hava aracı üzerine eşdeğer tip yetkilendirmesine sahip olan bir çalışanına veya

(ii) Söz konusu yerde SHY-145 / EASA Part-145 kapsamına uygun olarak onaylanmış hiçbir bakım kuruluşunun bulunmaması ve sözleşmeli kuruluşun söz konusu kişinin deneyimine ve lisansına ilişkin kanıt dosyasına sahip olması koşuluyla, en az 5 yıllık bakım tecrübesine ve yetkilendirmenin yapılacağı hava aracı tipini kapsayan geçerli bir ICAO hava aracı bakım lisansına sahip olan

	<p>herhangi bir kişiye.</p> <p>Bu alt paragraf kapsamında belirtilen durumlar için, söz konusu yetkilendirme belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. Bir defaya mahsus olmak üzere yetkilendirme belgesini düzenleyen kuruluş, uçuş güvenliğini etkileyecek bu gibi her tür bakımın uygun şekilde onaylanmış bir kuruluş tarafından tekrar kontrol edilmesini sağlamalıdır.</p>
AMC 145.A.30 (a)	<p>Sorumlu müdür ile normalde konumu itibarıyla kuruluşu yönetmek için özellikle finansal olmak üzere tüm sorumluluğa sahip onaylı bakım kuruluşunun genel müdürü ifade edilmektedir. Sorumlu müdür birden fazla kuruluş için sorumlu müdür olabilir ve bakım kuruluşu el kitabının tanımladığı bakım standartları gibi teknik konularda bilgi sahibi olması zorunluluğu yoktur. Sorumlu müdürün kuruluşun genel müdürü olmadığı durumlarda, sorumlu müdürün genel müdüre doğrudan erişim hakkına ve bakımı finanse etme yetkisine sahip olduğuna dair Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne güvence verilmelidir.</p>
AMC 145.A.30 (b)	<p>a. Kuruluşun büyüklüğüne bağlı olarak, SHY-145 fonksiyonları münferit yöneticiler altında alt bölümlere ayrılabilir veya çeşitli şekillerde birleştirilebilir.</p> <p>b. Kuruluş, onay kapsamına bağlı olarak, doğrudan sorumlu müdüre raporlama yapan bir üs bakım müdürü, bir hat bakım müdürü, bir atölye müdürü ve bir kalite müdürüne sahip olmalıdır. Bununla beraber, Genel Müdürlük tarafından belirlendiği şekilde herhangi bir müdürün aynı zamanda sorumlu müdür olabileceği küçük ölçekli SHY-145 kuruluşlarında, söz konusu kişi aynı zamanda hat bakım müdürü veya atölye müdürü de olabilir.</p> <p>c. Üs bakım müdürü, hangarda gerçekleştirilmesi gereken tüm bakımın ve üs bakım sırasında gerçekleştirilen herhangi bir arıza gideriminin, IR 145.A.65 (b) kapsamında belirtilen tasarım ve kalite standartlarına göre yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Üs bakım müdürü ayrıca, IR 145.A.65 (c) 'nin kalite uygunluk gözetiminden kaynaklanan düzeltici faaliyetlerden de sorumludur.</p> <p>d. Hat bakım müdürü, hatta gerçekleştirilmesi gereken tüm bakımın ve hat arıza gideriminin, IR 145.A.65 (b) kapsamında belirtilen standartlara göre yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Hat bakım müdürü ayrıca, IR 145.A.65 (c) 'nin kalite uygunluk gözetiminden kaynaklanan düzeltici faaliyetlerden de sorumludur.</p> <p>e. Atölye müdürü, hava aracı komponentleri üzerinde gerçekleştirilen tüm işlerin, IR145.A.65 (b) kapsamında belirtilen standartlara göre yürütülmesini sağlamaktan ve IR 145.A.65 (c) 'nin kalite uygunluk gözetiminden kaynaklanan düzeltici faaliyetlerden sorumludur.</p> <p>f. Kalite müdürünün sorumluluğu IR 145.A.30 (c) kapsamında belirtilmektedir.</p> <p>g. Örnek unvanlara ilişkin 2 – 6 sayılı alt paragraflara bakılmaksızın, kuruluş, yukarıda geçen yönetici pozisyonları için herhangi bir unvan belirleyip kullanabilir. Fakat kuruluş, bu görevleri yürütecek olan unvan</p>

	<p>ve kişileri Genel Müdürlüğe tanıtmalıdır.</p> <p>h. Büyüklüğüne bağlı olarak bir kuruluş, belirtilen SHY-145 görevlerinin tümü veya herhangi bir birleşimi için yöneticiler görevlendirdiğinde, bu yöneticilerin üs bakım müdürü veya hat bakım müdürü veya atölye müdürü veya kalite müdürü vasıtasıyla nihai olarak sorumlu müdüre raporlama yapmaları gerekir.</p> <p>NOT: IR 145.A.65 (c) (1) kapsamında belirtilen kalite uygunluk gözetimi yapan personel bağımsız olduğu sürece, onaylayıcı personel, belirtilen yöneticilerden herhangi birine onaylı bakım kuruluşunun kullandığı kontrol türüne bağlı olarak raporlama yapabilir. (örneğin; lisanslı teknisyenler/bağımsız muayene/çift görevli şefler, vb.)</p>
AMC 145.A.30 (c)	<p>Kalite sisteminin gözetimi, sorumlu müdür ve IR 145.A.30 (b) kapsamında bahsedilen görevlendirilmiş kişiler tarafından gerekli olduğu şekilde iyileştirici faaliyet talebinde bulunulmasını içerir.</p>
AMC 145.A.30 (d)	<p>1. "Yeterli personele sahip olmak" kuruluşun, adam-saat planında detaylandırıldığı üzere, yetkin personeli istihdam etmesi veya sözleşmeli olarak çalıştırması anlamına gelir. Her bir atölyede, hangarda veya uçuş hattında herhangi bir vardiyada bakım gerçekleştiren personelin en az yarısı, organizasyonel istikrarı sağlamak için kuruluş tarafından istihdam edilmelidir. Özel bir operasyonel gerekliliği karşılamak amacıyla, gerekli organizasyonel istikrarı sağlamak için kapsamı, özel görevleri ve sorumlulukları tanımlayan onaylı bir prosedüre göre, kuruluştaki sözleşmeli personel sayısında geçici bir artışa Genel Müdürlük tarafından izin verilebilir. Bu alt paragrafın amacı doğrultusunda, istihdam edilen ifadesi SHY-145 kapsamında onaylanmış bakım kuruluşu tarafından doğrudan istihdam edilen kişi anlamına gelmektedir. Sözleşmeli ifadesi ise, başka bir kuruluş tarafından istihdam edilen ve söz konusu kuruluş tarafından SHY-145 kapsamında onaylanmış bakım kuruluşuna sözleşmeli olarak hizmet veren kişiyi ifade eder.</p> <p>2. Bakım adam-saat planı, SHY-145 onayı kapsamı dışında gerçekleştirilen tüm bakım faaliyetlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adam-saat planı oluşturulurken planlı personel devamsızlıkları (eğitim, izin, vb.) dikkate alınmalıdır.</p> <p>3. Bakım adam-saat planı, öngörülen bakım iş yükü ile ilişkili olmalıdır. Ancak kuruluşun sözleşmelerinin kısa vadeli olması sebebiyle söz konusu iş yükünü önceden tahmin edemediği durumlarda adam-saat planı, ticari anlamda kuruluşun yaşamına devam etmesi için ihtiyaç duyduğu minimum bakım iş yüküne dayalı olmalıdır. Bakım iş yükü, planlama, bakım kayıtları kontrolleri, çalışma sayfalarının/kartlarının basılı veya elektronik olarak üretilmesi, bakımın gerçekleştirilmesi, muayene ve bakım kayıtlarının tamamlanması gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm çalışmayı içerir.</p> <p>4. Hava aracı üs bakımında, bakım adam-saat planı AMC 145.A.25 (a) kapsamında belirtilen hava aracı hangar ziyaret planı ile ilişkili olmalıdır.</p> <p>5. Hava aracı komponent bakımında, bakım adam-saat planı IR 145.A.25 (a) (2) kapsamında belirtilen hava aracı komponenti planlı bakımı ile ilişkili olmalıdır.</p>

	<p>6. Kalite uygunluk gözetimi görevi adam-saatleri, IR 145.A.65 (c) gerekliliğini karşılamaya yeterli olmalıdır; bu da AMC 145.A.65 (c) 'nin göz önünde bulundurulması anlamına gelir. Kalite gözetimi yapan personelin başka görevler yerine getirdiği durumlarda, kalite gözetimi yapan personel sayısının belirlenmesinde söz konusu görevler için ayrılan zaman da göz önünde bulundurulmalıdır.</p> <p>7. Bakım adam-saat planı, her 3 ayda bir gözden geçirilmeli ve gerekli olduğu hallerde güncellenmelidir.</p> <p>8. Bakım adam-saat planından belirgin sapmalar, departman yöneticisi tarafından kalite müdürüne ve sorumlu müdüre gözden geçirilmesi amacıyla rapor edilmelidir. Belirgin sapma, IR 145.A.30 (d) kapsamında belirtilen görevlerden herhangi biri için bir takvim ayı içerisinde mevcut olan adam-saatlerde %25'in üzerinde eksiklik olması anlamına gelir.</p>
--	---

PTAL

AMC 1 145.A.30 (e)	<p>Yetkinlik, yaklaşım ve davranış göz önünde bulundurularak ölçülebilir beceri veya performans standardı, bilgi ve idrak şeklinde tanımlanmalıdır.</p> <p>Atıfta bulunulan prosedür, başkaca unsurların yanı sıra, hem istihdam edilen hem de sözleşmeli olarak çalışan planlamacıların, mekaniklerin,</p>
-------------------------------	---

özelleşmiş hizmetler personelinin, şeflerin, onaylayıcı personelin ve destek personelinin gözetimsiz olarak çalışmaya başlamaları öncesinde yetkinlik bakımından değerlendirilmelerini ve yetkinliğin sürekli olarak kontrol edilmesini gerektirir. Yetkinlik, aşağıdakileri ölçerek değerlendirilmelidir:

- İşbaşı performansı ve/veya uygun vasıflara sahip personel tarafından bilginin test edilmesi,
- Temel, organizasyonel ve/veya ürün tip ve farklılık eğitimine ilişkin kayıtlar,
- Tecrübe kayıtları.

Yukarıda belirtilen hususların doğrulanması, söz konusu dokümanı/dokümanları düzenlemiş olan kuruluştan/kuruluşlardan teyit alınmasını da içerebilir. Bu amaç doğrultusunda, tecrübe/eğitim, log book ile veya GM 3 145.A.30 (e) kapsamında önerilen şablon benzeri bir doküman ile kayıt altına alınabilir.

Bu değerlendirmenin sonucunda, bireyin vasıflarının:- hangi seviyede devamlı gözetimin gerekli olabileceğini veya gözetimsiz çalışmaya izin verilip verilemeyeceğini;
- ilave eğitim ihtiyacının bulunup bulunmadığını ortaya koyması gerekir.

Söz konusu vasıf ve yetkinlik değerlendirmesine ilişkin kayıt tutulmalıdır.

Bu kayıtlarda, gerektiğinde sahip olunan lisans ve/veya herhangi bir yetkilendirme gibi, vasıflandırmaya kanıt olabilecek dokümanların kopyaları yer almalıdır.

Personelinin uygun bir şekilde yetkinlik değerlendirmesini yapmak için, kuruluş aşağıdaki konuları göz önünde bulundurmalıdır:

1. İstihdamın/sözleşmenin süresi boyunca bu durumu devam ettirmek için sürekli yetkinliği sağlamak üzere iş tanımı gereğince yeterli ilk eğitim ve süreklilik eğitimi verilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
2. Tüm personel, kendi görevleri için geçerli ve uygun olduğu şekilde bakım kuruluşu prosedürlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu ve bu prosedürlere uyum sağladığını göstermelidir.
3. Tüm personel, kendi iş tanımı ile ilgili olarak insan faktörleri ve insan performansı konularını anladığını gösterebilmeli ve AMC 2 145.A.30 (e) gereğince eğitime tabi tutulmalıdır.
4. Yetkinliğin değerlendirilmesinde yardımcı olmak ve eğitim ihtiyaçları analizini oluşturmak için, kuruluş bünyesindeki her bir görev için görev tanımları önerilmelidir. Görev tanımları, gerekli yetkinlik değerlendirmesinin yapılmasını sağlayacak yeterli kriterler içermelidir.
5. Söz konusu kriterler, başka unsurların yanı sıra aşağıdakilerin değerlendirilmesini sağlamalıdır (unvanlar kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilir):
 - Yöneticiler, kendilerine verilmiş görev ve sorumluluklar içerisinde tanımlanmış işin çıktılarını, süreçlerini, kaynaklarını ve

	<p>önceliklerini regülasyonlar ve kuruluş prosedürlerine göre emniyetli bir yolla yönetir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Planlamacılar, bakım gerekliliklerini bakım tasklarına dönüştürür ve bakım verilerinden herhangi bir sapma gerçekleştirmek için hiçbir yetkiye sahip olmadıklarını bilirler.• Şefler, gerekli tüm bakım tasklarının yerine getirilmesini sağlar. Bakım tasklarının tamamlanmadığı veya belirli bir bakım taskının bakım verilerine göre gerçekleştirilemeyeceğinin açık olduğu durumlarda şefler, bu gibi problemlerin uygun faaliyetin yürütülmesi için IR 145.A.30(c) 'de belirtilen kişiye rapor edilmesini sağlar. Ek olarak, bakım tasklarını fiilen gerçekleştiren şeflerin, bu tür taskların kendi yönetim sorumluluklarına uygun olmadığı durumlarda bu taskları üstlenmemeleri gerektiğini bilmelidirler.• Mekanikler, bakım tasklarını bakım verilerinde belirtilen herhangi bir standarda göre yerine getirirler ve gerekli bakım standartlarının yeniden tesis edilmesi için düzeltme gerektiren arızaları veya hataları şeflere bildirirler.• Özelleşmiş hizmetler personeli, özelleşmiş bakım tasklarını bakım verilerinde belirtilen standarda göre yürütürler. Bu kişilerin, gerektiğinde şefler ile iletişim kurabilmeleri ve doğru bir şekilde raporlama yapabilmeleri gerekmektedir.• Destek personeli, ilgili taskların veya muayenelerin gerekli standarda göre gerçekleştirilmiş olduğunu saptarlar.• Onaylayıcı personel, hava aracı veya hava aracı komponentinin bakımdan çıkışa ne zaman hazır olduğunu ve ne zaman bakımdan çıkışının yapılmaması gerektiğini saptarlar.• Kalite denetleme personeli, uygunsuzluğu verimli bir şekilde zamanında belirleyerek SHY-145 ile uyumluluğu takip eder. Böylelikle, kuruluş SHY-145 ile uygunluk sağlamaya devam eder. <p>Yetkinlik değerlendirmesi, GM 2 145.A.30 (e) kapsamında belirtilen prosedüre dayanmalıdır.</p>
--	---

AMC 2 145.A.30 (e)	İnsan faktörleri ve insan performansı konularının uygulanmasının anlaşılması ile ilgili olarak tüm bakım kuruluşu personelinin, insan faktörleri üzerine başlangıç eğitimi ve süreklilik eğitimi almaları gerekir.
-------------------------------------	--

Bu eğitim, asgari aşağıda belirtilen personele verilmelidir:

- Yöneticiler, müdürler, şefler,
- Onaylayıcı personel, destek personeli ve mekanikler,
- Planlamacılar, mühendisler, teknik kayıt personeli gibi teknik destek personeli,
- Kalite kontrol/güvence personeli,
- Özelleşmiş hizmetler personeli,
- İnsan faktörleri personeli/insan faktörleri eğitmenleri,
- Depo departmanı personeli, satın alma departmanı personeli,
- Yer ekipmanı operatörleri.

1. Başlangıç insan faktörleri eğitimi, GM 145.A.30(e) kapsamında belirtilen eğitim müfredatının tüm konu başlıklarını kapsmalıdır. Bu başlangıç eğitimi, sadece bu amaç için düzenlenmiş bir kurs veya başka bir eğitime entegre edilmiş şekilde gerçekleştirilebilir. Müfredat, kuruluşun kendine özgü doğasını yansıtmak için düzenlenebilir. Ayrıca, müfredat kuruluş bünyesindeki her bir görevin kendine özgü özelliklerini karşılamak için de düzenlenebilir. Örneğin;

- Vardiyalı olarak çalışmayan küçük ölçekli kuruluşlar, ekip çalışması ve iletişim ile ilgili konuları daha yüzeysel olarak ele alabilirler.
- Planlamacılar, söz konusu müfredatın programlama ve planlama amacını daha derinlemesine, vardiya çalışması için beceri geliştirme amacını ise daha yüzeysel olarak ele alabilirler.

Herhangi başka bir kuruluştan istihdam edilen personel dahil olmak üzere tüm personel, yetkinlik değerlendirmeleri böyle bir eğitime ihtiyaç olmadığını doğrulamadıkça, fiilen işe başlamadan önce kuruluşun eğitim standartları ile uyumlu başlangıç insan faktörleri eğitimi almalıdır. Doğrudan gözetim altında çalışan yeni istihdam edilmiş personel, bakım kuruluşuna katılmalarından sonraki 6 ay içerisinde bu eğitimi alabilirler.

2. İnsan faktörleri süreklilik eğitiminin birincil amacı, personelin insan faktörleri ile ilgili olarak güncel bilgiye sahip olmasını sağlamak ve insan faktörleri konuları ile ilgili olarak geri bildirim toplamaktır. Söz konusu eğitime kalite departmanının dahil olması olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Gerektiğinde faaliyet başlatmak üzere, geri bildirimden eğitmenlerden kalite departmanına resmi olarak iletilmesine ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

İnsan faktörleri süreklilik eğitimi, ilgili kalite denetimi bulguları ve kuruluşa aktarılan bakımdaki insan hataları hakkında diğer iç/dış kaynaklı bilgiler ile ilişkili olarak her iki yılda bir kez uygun süreyle gerçekleştirilmelidir.

3. İnsan faktörleri eğitimi, bakım kuruluşunun kendisi veya bağımsız eğitmenler veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen eğitim kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilir.

4. İnsan faktörleri eğitimi prosedürleri, bakım kuruluşu el kitabında

	belirtilmelidir.
AMC 3 145.A.30 (e)	<p>Bakım kuruluşunun teknik personeli, özellikle de CDCCL tasklarının uyumluluğunda görev alan teknik personel, ilişkili muayene standartları ve bakım prosedürlerinin yanı sıra yakıt tankı emniyeti üzerine ilave eğitim almalıdır.</p> <p>Bakım kuruluşu personeline yukarıda ifade edilen yakıt tankı eğitimi için Ek-4 Genel Müdürlük tarafından kılavuz doküman olarak sağlanmaktadır.</p>
AMC 4 145.A.30 (e)	<p>Yetkinlik değerlendirmesi, gerekli olduğunda ilave EWIS eğitimi ihtiyacının olup olmadığını içermelidir.</p> <p>Bakım kuruluşu personeline EWIS eğitimi programı için, EASA AMC 20-22 kılavuz doküman olarak kullanılır.</p>
AMC 145.A.30 (f)	<ol style="list-style-type: none">1. Sürekli uçuşa elverişliliğe yönelik tahribatsız test işlemi, IR 145.A.45 'de belirtilen bakım verisine göre, hizmetteki hava aracı/hava aracı komponentlerinde ürünün emniyetli bir şekilde çalışmasına ilişkin sürekli elverişliliği saptamak amacıyla gerçekleştirilen ve tip sertifikası sahibi/hava aracı veya motor veya pervane üreticisi tarafından tanımlanan test anlamına gelir.2. "Uygun olarak vasıflandırılması" ifadesi, yürütülecek olan tahribatsız test işlemine bağlı olarak TS EN 4179 tarafından tanımlandığı gibi Seviye 1, Seviye 2 veya Seviye 3 olarak vasıflandırılması anlamına gelir.3. Metotları, teknikleri, vb. oluşturması ve yetkilendirme yapabilmesi için Seviye 3 personelinin TS EN 4179 aracılığıyla vasıflandırılabilmesine karşın, bu durum söz konusu personelin tip sertifikası sahibi/üretici tarafından, tahribatsız muayene el kitapları veya servis bültenleri gibi sürekli uçuşa elverişlilik verileri şeklinde yayınlanan metotlar ve tekniklerden sapmasına izin vermez. El kitabı veya servis bülteni tarafından böyle bir sapmaya açık bir şekilde izin verilmediği sürece sapma hiçbir şekilde gerçekleştirilemez.4. TS EN 4179 kapsamında bir ulusal havacılık tahribatsız muayene (NDT) kuruluna genel referanslar yapılmasına rağmen, tüm eğitim ve sınav süreçleri böyle bir kurulun genel kontrolü altında olan personel veya kuruluşlar tarafından yürütülmelidir.5. Belirli tahribatsız muayene işlemleri şunlardır: sıvı penetrantı, manyetik parçacık, girdap akımı, ultrasonik, X ray ve gama ışını dâhil olmak üzere radyografik metotlar.6. TS EN 4179 tarafından belirgin bir şekilde işaret edilmeyen, termografi ve shearografi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yeni metotlar geliştirilebilir. Kabul edilen bu standart kuruluş tarafından pekiştirilene kadar, söz konusu bu metotlar, belirli ekipman üreticisinin süreç içerisinde yer alan personelin yetkinliğini sağlamak için çeşitli eğitim ve sınav süreçlerini içeren önerilerine göre yürütülmelidir.7. NDT faaliyeti gerçekleştiren SHY-145 kapsamında onaylı herhangi bir bakım kuruluşu, el kitabında detaylandırılmış ve/veya ayrı olarak hazırlanmış ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilmiş Tahribatsız Muayene El Kitabı (TMEK) oluşturmalıdır. Bu el kitabının ilgili

	<p>bölümlerinde NDT personeli vasıflandırmasının nasıl yapıldığı açıklanmalıdır.</p> <p>8. Boroskop ve delaminasyon coin tapping gibi diğer teknikler, tahribatsız test işlemlerinden ziyade tahribatsız muayenelerdir. Söz konusu farklılığa bakılmaksızın, bu muayeneleri gerçekleştiren ve değerlendiren personelin uygun şekilde eğitim almasını ve süreçteki yetkinliklerinin değerlendirilmesini sağlamak için bakım kuruluşu, Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir el kitabı prosedürü oluşturmalıdır. SHY-145 kapsamında NDT olarak sayılmayan tahribatsız muayeneler, D1 sınıf yetkisi kapsamında değerlendirilmez.</p> <p>9. İlgi gösterilen standartlar, metotlar, eğitim ve prosedürler bakım kuruluşu el kitabında ve/veya tahribatsız muayene el kitabında belirtilmelidir.</p> <p>10. SHY-145'in geçerli olduğu tarihten önce, vasıflı olmadığı bir tahribatsız test işlemi gerçekleştiren ve/veya kontrol eden personel, söz konusu tahribatsız test işlemi için TS EN 4179 gereğince vasıflandırılmalıdır.</p> <p>11. Bu çerçevede, resmi olarak kabul gören standart, tüzel kişiliğe sahip olsun ve olmasın resmi bir kuruluş tarafından oluşturulan veya yayınlanan standartlar anlamına gelir. Bu standartlar, hava taşımacılığı sektörü tarafından yerinde uygulama olarak kabul edilen standartlardır.</p>
AMC 145.A.30 (g)	<p>1. IR 66.A.20(a)(1) ve IR 66.A.20(a)(3)(ii) 'de bahsi geçen personelin amaçları doğrultusunda, küçük çaplı planlı hat bakım, hava aracı bakım programında belirtilen haftalık bakım kontrolüne kadar ve söz konusu bakım kontrolü de dahil olmak üzere gerçekleştirilen her çeşit küçük çaplı planlı muayene/bakım kontrolü anlamına gelir. Haftalık bakım kontrolü belirtmeyen hava aracı bakım programları için, Genel Müdürlük, haftalık bakım kontrolüne eşdeğer olarak değerlendirilen en önemli bakım kontrolünü belirleyecektir.</p> <p>2. Küçük çaplı planlı hat bakımın veya basit arıza gideriminin parçası olarak IR 145.A.50 kapsamında belirtilen hava aracı bakım çıkış sertifikasını düzenlemek amacıyla IR 66.A.20(a)(1) ve IR 66.A.20(a)(3)(ii) personelinin uygun task eğitimi sonrasında gerçekleştirmesine izin verilen tipik tasklar aşağıdaki listede yer almaktadır:</p> <ol style="list-style-type: none">Tekerleklerin/Jantların değiştirilmesi.Tekerlek fren ünitelerinin değiştirilmesi.Acil durum ekipmanlarının değiştirilmesi.Fırınlardan, ısıtıcıların ve meşrubat makinelerinin değiştirilmesi.Dahili ve harici ışıkların, filamanların ve elektronik flaş lambalarının değiştirilmesi.Cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi.Yolcu ve kabin ekibi koltuklarının, koltuk emniyet kemerlerinin ve kayışların değiştirilmesi.Motor kapaklarının kapatılması ve hızlı erişim kontrol panellerinin tamiri.

i. Sürgülü vanalar hariç olmak üzere tuvalet sistemi komponentlerinin değiştirilmesi.

j. Basınç yapısının bir parçasını oluşturan kapılar hariç olmak üzere dahili kompartman kapıları ve placardların basit onarımları ve değiştirilmesi.

k. Baş üstü saklama kompartman kapıları ve kabin döşeme unsurlarının basit onarımları ve değiştirilmesi.

l. Statik boşaltıcı fitillerin değiştirilmesi.

m. Hava aracı ana ve APU hava aracı bataryalarının değiştirilmesi.

n. Hoparlör sistemi dışında, uçuş sırasında kullanılan eğlence sistemi basit komponentlerinin değiştirilmesi.

o. Rutin yağlama ve tüm sistem sıvılarının ve gazlarının ikmali.

p. Söz konusu deaktivasyonun Genel Müdürlük tarafından basit bir task olarak kabul edildiği durumlarda, sadece alt sistemlerin ve hava aracı komponentlerinin işleticiye ait minimum ekipman listesinde izin verildiği şekilde deaktivasyonu.

q. Paneller, motor kapakları veya kapakların sökümü/kapatılması veya özel aletlerin kullanılması dahil olmak üzere, buzlanmayı giderici/buzlanmayı önleyici sıvı artıklarının muayene edilmesi ve giderilmesi.

r. Genel Müdürlük tarafından belirli bir hava aracı tipi için basit bir task olarak kabul edilen diğer tasklar. Bu, aşağıdaki koşulların tümü karşılandığında arıza ertelemeyi de kapsayabilir:

- Arıza bulmaya ihtiyaç olmadığında, ve
- Task Minimum Ekipman Listesi'nde yer aldığı, ve
- Minimum Ekipman Listesi (MEL) tarafından gerekli görülen bakım faaliyeti Genel Müdürlük tarafından basit olarak kabul edildiğinde.

Helikopterlere ilişkin yukarıdakilere ek olarak aşağıdakiler bu listeye dahil edilebilir:

s. Helikopter Acil Durum Medikal Servisi (HEMS) basit dahili medikal ekipmanın sökülmesi ve takılması.

t. Ağır yük asansörü (kaldıraç) dışındaki harici kargo materyallerinin (harici kanca, aynalar gibi) sökülmesi ve takılması.

u. Hızla çıkarılabilen harici kameraların ve arama ışıklarının sökülmesi ve takılması.

v. Tüpler hariç olmak üzere, acil durum can yeleklerinin sökülmesi ve takılması.

y. Hızla çıkarılabilen bağlantılarla tutturulmuş harici kapıların sökülmesi ve takılması.

z. Kar yataklarının/kayma ayaklarının/çökme önleme yataklarının sökülmesi ve takılması.

Arıza bulma gerektiren hiçbir task yetkilendirilmiş bakım işlemlerinin bir parçası olmamalıdır. Ertelenmiş arızaların giderilmesi sonrasında bakım çıkışına, söz konusu task yukarıda listelendiği sürece izin verilebilir.

3. Kategori B1, B2, B3 olarak vasıflandırılmış ve uygun hava aracı

	<p>tipinde yetkilendirilmiş onaylayıcı personele sahip olma gerekliliği, hava aracı hat bakımı durumunda, kuruluşun her bir hat istasyonunda B1, B2 ve B3 personeline sahip olması gerektiği anlamına gelmez. Bakım Kuruluşu El Kitabı'nda B1, B2 veya B3 onaylayıcı personel gerektiren arızaların nasıl çözüleceğine dair bir prosedür olmalıdır.</p> <p>4. Hava aracı hat bakımı durumunda, Genel Müdürlük, Bakım Kuruluşu El Kitabı'nda tanımlanan iş kapsamının B1, B2 ve B3 onaylayıcı personelin tümünün bulunmasını gerektirmediğine yönelik kanaat getirmesi şartıyla, bir kuruluşun sadece B1, B2 veya B3 onaylayıcı personele sahip olmasını kabul edebilir. Planlı ve planlı olmayan hat bakım (arıza giderimi) kapsamının sadece mevcut onaylayıcı personel kategorisi tarafından onaylanabilen tasklar ile açık bir şekilde sınırlandırılmasına özellikle dikkat edilmelidir.</p>
AMC 145.A.30 (h)	<p>IR 145.A.30 (h) ve IR 145.A.35 gereğince, vasıflandırma gereklilikleri (temel lisans, hava aracı yetkileri, güncel deneyim ve süreklilik eğitimi) onaylayıcı personel ve destek personeli için birbirinin aynıdır. Tek fark, üs bakımı sırasında bakım çıkışı Kategori C onaylayıcı personel tarafından düzenleneceğinden, destek personelinin bu görevi yerine getirirken sertifikasyon imtiyazlarına sahip olmamasıdır. Bununla birlikte, kuruluş, hat bakımında hali hazırda sertifikasyon imtiyazlarına sahip olan kişileri, üs bakımında destek personeli olarak kullanabilir.</p>
AMC 145.A.30 (j)	<p>1. Sınırlı bir sertifikasyon yetkilendirmesi düzenlemek için, uçuştan sorumlu pilotun veya uçuş mühendisinin JAR-FCL'ye uygun olarak geçerli bir havayolu nakliye pilotu lisansına (ATPL), ticari pilot lisansına (CPL) veya uçuş mühendisi (F/EL) lisansına veya söz konusu hava aracı tipinde Genel Müdürlük tarafından kabul edilen eşdeğerde bir ulusal lisansa sahip olması gerekir. Ayrıca, sınırlı sertifikasyon yetkilendirmesi, IR 145.A.30 (e) ve ilişkili AMC ve GM'lerde personel gerekliliklerini ele alan prosedürleri içeren bakım kuruluşu el kitabına tabidir.</p> <p>Söz konusu prosedürler en azından aşağıdakileri içermelidir:</p> <p>a. Yeterli ölçüde bakımda uçuşa elverişlilik kuralları eğitiminin tamamlanması.</p> <p>b. Spesifik tasklar için hava aracı üzerinde yeterli task eğitiminin tamamlanması.</p> <p>Task eğitimi, bireyin, gerçekleştirilecek taskı baştan sona anlamasını sağlayacak yeterli süreye sahip olmalı ve ilgili bakım verilerinin kullanılmasına ilişkin eğitim içermelidir.</p> <p>c. SHY-145 kapsamında belirtildiği şekilde prosedürlere ilişkin eğitimin tamamlanması.</p> <p>Yukarıda bahsedilen prosedürler, bakım kuruluşu el kitabında belirtilmeli ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilmelidir.</p> <p>2. (i) ATPL veya CPL sahibi olan uçuştan sorumlu pilot tarafından onaylanabilecek ve/veya gerçekleştirilebilecek tipik tasklar, aşağıdaki listede yer verilen küçük çaplı bakım veya basit bakım kontrolleridir:</p> <p>a. Dahili ışıklar, filamanlar ve elektronik flaş lambalarının değiştirilmesi.</p> <p>b. Motor kapaklarının kapatılması ve hızlı erişim kontrol panellerinin</p>

	<p>tamiri.</p> <p>c. Gerginlik ayarı, dual kontroller, FLIR, kapılar, fotografik ekipman, vb. rol değişiklikleri.</p> <p>d. Kolaylıkla erişilebilen, ancak özel alet kullanımı gerektirmeyen panellerin, motor kapaklarının veya kapakların sökümü/kapatılması dahil olmak üzere, buzlanmayı giderici/buzlanmayı önleyici sıvı artıklarının muayene edilmesi ve giderilmesi.</p> <p>e. Bu Talimat ile uyumlu olan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen basit teknikleri içeren her çeşit bakım kontrolü/değiştirme.</p> <p>2 .(ii) Geçerli bir JAR-FCL uçuş mühendisi lisansına veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen eşdeğer nitelikte ulusal bir belgeye sahip olan kişiler, hava aracı tipi üzerinde bu sınırlı sertifikasyon yetkilendirmesi imtiyazını sadece uçuş mühendisi görevlerini yerine getirirken kullanabilir.</p> <p>2(i)(a) ila (e) paragraflarına ilaveten, gerçekleştirilebilecek diğer küçük çaplı bakım veya basit arıza giderimi taskları aşağıdaki listede yer almaktadır:</p> <p>a. Tekerleklerin/Jantların değiştirilmesi.</p> <p>b. Kolaylıkla erişilebilen basit acil durum ekipmanlarının değiştirilmesi.</p> <p>c. Fırınlardan, ısıtıcıların ve meşrubat makinelerinin değiştirilmesi.</p> <p>d. Harici ışıkların değiştirilmesi.</p> <p>e. Yolcu ve kabin ekibi koltuklarının, koltuk emniyet kemerlerinin ve kayışların değiştirilmesi.</p> <p>f. Baş üstü saklama kompartman kapıları ve kabin döşeme unsurlarının basit değişimi.</p> <p>g. Statik boşaltıcı fitillerin değiştirilmesi.</p> <p>h. Hava aracı ana ve APU hava aracı bataryalarının değiştirilmesi.</p> <p>i. Hoparlör sistemi dışında, uçuş sırasında kullanılan eğlence sistemi basit komponentlerinin değiştirilmesi.</p> <p>j. Söz konusu deaktivasyonun Genel Müdürlük tarafından basit bir task olarak kabul edildiği durumlarda, sadece alt sistemlerin ve hava aracı komponentlerinin işleticiye ait minimum ekipman listesinde izin verildiği şekilde deaktivasyonu.</p> <p>k. Bakım kontrolün rehberliği altında atmış sigortaların (şalterin) yeniden kurulması.</p> <p>1. Genel Müdürlük tarafından belirli bir hava aracı tipi için basit bir task olarak kabul edilen diğer her çeşit task.</p> <p>3. Söz konusu yetkilendirme, geçerli hava aracı tipinde yeterli tazeleme eğitimine bağlı olarak on iki aylık kesin bir süreye sahip olmalıdır.</p>
AMC 145.A.30 (j)(5)	<p>1. Bu alt paragrafın amaçları doğrultusunda "öngörülemeyen", arızanın şimdiye kadar güvenilir olan bir sistemin parçası olması sebebiyle beklenilmemesi ve dolayısıyla işletici tarafından daha önceden tahmin edilememesi sonucu uçağın ground edilmesi anlamına gelir.</p> <p>2. Bir defaya mahsus yetkilendirme, sözleşmeli kuruluşun kalite departmanı tarafından o anki koşullar altında böyle bir gerekliliğin uygun</p>

	<p>olduđuna ve aynı zamanda gerekli uçuřa elveriřlilik standartlarını sađladığına yönelik makul bir karar verilmesinin ardından yapılabilir. Kuruluřun kalite departmanının, bir defaya mahsus yetkilendirme düzenlemeden önce, her durumu tek tek deđerlendirmesi gerekir.</p> <p>3. Bir defaya mahsus yetkilendirme, gerekli sertifikasyon seviyesinin, bu yetkilendirmenin düzenlendiđi kiřinin bilgi ve tecrübe seviyesini ařtığı durumlarda düzenlenmemelidir. Her durumda, gerçekleştirilecek iřin karmařıklığına ve söz konusu iřin tamamlanması için ihtiyaç duyulan gerekli alet ve/veya test ekipmanlarının mevcut olup olmamasına özellikle önem verilmelidir.</p>
AMC 145.A.30 (j)(5) (i)	<p>Onaylayıcı personelin yetkiye sahip olmadığı bir hava aracı tipinde gerçekleřtireceđi bir task sonrası CRS düzenleyebilmesi için bir defaya mahsus yetkilendirme gerekliliđinin tanımlandığı durumlarda, ařađıdaki prosedürün uygulanması önerilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uçuř ekibi, arızaya iliřkin tüm detayları iřleticiye destek veren bakım kuruluřuna bildirmelidir. Gerekli olması halinde, destek veren bakım kuruluřu, kalite departmanından bir defaya mahsus yetkilendirmenin kullanılmasını talep edecektir.2. Bir defaya mahsus yetkilendirme düzenlerken, kuruluřun kalite departmanı ařađıdaki hususları dođrulamalıdır:<ol style="list-style-type: none">a) Gerçekleřtirilmesi gereken çalıřmaya iliřkin tüm teknik detaylar belirlenmiř ve onaylayıcı personele aktarılmıřtır.b) Kuruluř, bir defaya mahsus yetkilendirmenin kullanılacağı yerde üstlenilen toplam bakım faaliyetinin koordinasyonu ve kontrolü için uygulanan onaylı bir prosedüre sahiptir.c) Bir defaya mahsus yetkilendirmenin düzenlendiđi kiři, gerekli tüm bilgiler ve bakım verilerine iliřkin rehberlik ve üstlenilen spesifik task ile ilgili her çeřit özel teknik talimatlar ile donatılmıřtır. Adım adım detaylandırılmıř bir çalıřma sayfası kuruluř tarafından tanımlanmıřtır ve bir defaya mahsus yetkilendirmenin sahibine iletilmiřtir.d) Kiři, benzer teknolojiye, yapıya ve sistemlere sahip başka bir hava aracı tipinde eřdeđer seviye ve kapsamda yetkiye sahiptir.3. Bir defaya mahsus yetkilendirmenin sahibi, iř adımlarını tamamladıđında, iřin adım adım detaylı bir şekilde gösterildiđi çalıřma sayfasını imzalamalıdır. Uygun şekilde onaylı bir SHY-145 bakım tesisine geri dönülmesiyle birlikte, tamamlanmıř tasklar, gözle muayene ve/veya normal sistem çalıřtırması yoluyla dođrulanmalıdır.
AMC 145.A.30 (j)(5) (ii)	<p>Bu paragraf, IR 145.A.30 (j)(5) gerekliliklerini karřılayan, bakım kuruluřu tarafından istihdam edilmeyen personeli ele almaktadır. AMC 145.A.30 (j) (5)(i), paragraf 1, 2 (a), (b), (c) ve 3 kapsamında listelenen unsurlara ek olarak, kuruluřun kalite departmanı, söz konusu bir defaya mahsus yetkilendirmeyi, önerilen onaylayıcı personele iliřkin tüm vasıflandırma detaylarını dođrulamak ve yetkinin kullanılacağı yerde hazır bulundurulmasını sađlamak kořuluyla düzenleyebilir.</p>

PTAL

GM 1 145.A.30 (e)	İnsan Faktörleri Başlangıç Eğitimi için Kurs İçeriği Aşağıdaki eğitim müfredatı, insan faktörleri eğitimi sırasında ele alınacak konuları ve alt konuları tanımlamaktadır. Tüm konular kuruluş ve personeli için uygun olan detay seviyesinde ele alındığı sürece bakım kuruluşu, kendi ihtiyaçlarına uyarlamak için, müfredatta
--	---

yer alan herhangi bir konuyu birleştirebilir, bölebilir veya bu konunun sıralamasını değiştirebilir.

Sağlık ve emniyet, yönetim, gözetim becerileri gibi bazı konular ayrı bir eğitim olarak ele alınabilir. Böyle bir durumda eğitimin tekrarına gerek yoktur.

Mümkün olduğunda, özellikle kaza ve olay raporları olmak üzere, pratik çizimler ve örnekler kullanılmalıdır.

İlgili olduğu yerlerde konular, mevcut mevzuat ile veya mevcut rehber/tavsiye niteliğindeki materyaller (ICAO HF Özetleri ve Eğitimi El Kitabı, vb.) ile ilişkili olmalıdır.

Olası olduğunda konular, bakım mühendisliği ile ilişkili olmalıdır ve çok fazla alakasız teoriden kaçınılmalıdır.

1. Genel/İnsan faktörlerine giriş

1.1 İnsan faktörlerinin önemi

1.2 İstatistikler

1.3 Olaylar

2. Emniyet Kültürü/Organizasyonel faktörler

3. İnsan Hatası

3.1 Hata modelleri ve teorileri

3.2 Bakım tasklarında hata türleri

3.3 İhlaller

3.4 Hatalardan çıkarımlar

3.5 Hataları önleme ve yönetme

3.6 İnsan güvenilirliği

4. İnsan performansı ve limitleri

4.1 Görme

4.2 İşitme

4.3 Bilgi işlem

4.4 Dikkat ve algı

4.5 Durumsal farkındalık

4.6 Hafıza

4.7 Kapalı mekan korkusu ve fiziki erişim

4.8 Motivasyon

4.9 Zindelik/Sağlık

4.10 Stres

4.11 İş yükü yönetimi

4.12 Yorgunluk

4.13 Alkol, ilaç ve uyuşturucu maddeler

4.14 Fiziki çalışma

4.15 Tekrar eden tasklar/Memnuniyet

5. Çevre

5.1 Yaşıt baskısı

5.2 Strese neden olan unsurlar

5.3 Zaman baskısı ve termin tarihleri

5.4 İş yükü

5.5 Vardiyalı Çalışma

5.6 Gürültü ve duman

5.7 Aydınlatma

	<p>5.8 İklim ve sıcaklık 5.9 Hareket ve titreşim 5.10 Karmaşık sistemler 5.11 İşyerindeki tehlikeler 5.12 İşgücü eksikliği 5.13 Dikkat dağılması ve kesintiler</p> <p>6. Prosedürler, bilgi, aletler ve uygulamalar 6.1 Gözle Muayene 6.2 Çalışma günlüğü yazılması ve kayıtlarının tutulması 6.3 Prosedür — uygulama/uyumsuzluk/normlar 6.4 Teknik dokümantasyon — erişim ve kalite</p> <p>7. İletişim 7.1 Vardiya/Task devir teslimi 7.2 Bilginin dağıtılması ve paylaşılması 7.3 Kültürel farklılıklar</p> <p>8. Ekip çalışması 8.1 Sorumluluk 8.2 Yönetim, gözetim ve liderlik 8.3 Karar verme</p> <p>9. Profesyonellik ve doğruluk 9.1 Güncel tutma; geçerlilik 9.2 Hatayı tetikleyen davranış 9.3 Kararlılık/İddiacılık</p> <p>10. Kuruluşun İnsan Faktörleri Programı 10.1 Hataların raporlanması 10.2 Disiplin politikası 10.3 Hataların araştırılması 10.4 Problemleri ele almak için yürütülen faaliyetler 10.5 Geri bildirim</p>
--	---

GM 2 145.A.30 (e)	<p>Kuruluş, personelin yetkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin süreci tanımlayan bir prosedür geliştirmelidir. Bu prosedür şunları içermelidir:</p> <ul style="list-style-type: none">* bu süreçten sorumlu olan kişileri,* değerlendirmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini,* önceki değerlendirmelerin olumlu noktalarını,
--	--

- * vasıflandırma kayıtlarının doğrulanmasını,
- * ilk değerlendirme yöntem ve yollarını,
- * personel performansına ilişkin geri bildirim dahil olmak üzere, yetkinliğin sürekli kontrolüne yönelik yöntem ve yolları,
- * her bir iş tanımı ile ilgili değerlendirme sırasında gözlemlenmesi gereken yetkinlikleri,
- * değerlendirmenin yeterli/kabul edilebilir olmadığı durumlarda alınacak önlemleri,
- * değerlendirme sonuçlarının kaydedilmesi.

Örneğin, iş tanımlarına ve kuruluşun kapsam, boyut ve karmaşıklığına göre, değerlendirmede aşağıdaki konular göz önünde bulundurulabilir (bu tabloda belirtilen maddelere yenileri eklenebilir):

	Yöneticiler	Planlayıcılar	Amirler	Onaylayıcı Personel ve Teknisyenler	İhtisas Gerektiren	Kalite Denetlemesi
Resmi olarak kabul edilmiş geçerli standartlara ilişkin bilgi					X	X
Denetleme tekniklerine ilişkin bilgi: planlama, icraat ve raporlama						X
İnsan faktörlerine, insan performansı ve limitlerine ilişkin bilgi	X	X	X	X	X	X
Lojistik süreçlerine ilişkin bilgi	X	X	X			
Kuruluşun kabiliyetlerine, imtiyazlarına ve limitlerine (sınırlamalarına) ilişkin bilgi	X	X	X	X	X	X
SHY-M, SHY-145 ve ilgili diğer regülasyonlara ilişkin bilgi	X	X	X	X		X
BKEK ve prosedürlerinin ilgili kısımlarına ilişkin bilgi	X	X	X	X	X	X
Olay raporlama sistemine ilişkin bilgi ve olayların raporlanmasının, yanlış bakım verilerinin ve mevcut veya potansiyel kusurların idrak edilmesi		X	X	X	X	
Çalışma ortamı ile bağlantılı emniyet risklerine ilişkin bilgi	X	X	X	X	X	X
İlgili olduğunda CDCCL hakkında bilgi	X	X	X	X	X	X
İlgili olduğunda EWIS hakkında bilgi	X	X	X	X	X	X
Profesyonel dürüstlüğü, emniyete yönelik tutum ve davranışın idrak edilmesi	X	X	X	X	X	X
Hava aracı ve komponentlerin				X		X

sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanmasına ilişkin koşulların idrak edilmesi							
Kendi insan performansının ve limitlerinin idrak edilmesi	X	X	X	X	X	X	X
Personel yetkilendirmelerinin ve sınırlamalarının idrak edilmesi	X	X	X	X	X	X	X
Kritik görevin (task) idrak edilmesi		X	X	X	X		X
Tamamlanmış çalışma kartlarını derleyip toplama ve kontrol becerisi		X	X	X			
İnsan performansını ve limitlerini göz önünde bulundurma becerisi	X	X	X	X			X
Görev (task) icrası için gerekli vasıfları tespit edebilme becerisi		X	X	X			
Mevcut ve potansiyel emniyetsiz koşulları saptama ve düzeltme becerisi			X	X	X	X	X
Bakım faaliyetine müdahil olan üçüncü tarafları yönetme becerisi		X	X				
Bakım görevlerinin (task) uygun şekilde yerine getirildiğini teyit etme becerisi			X	X	X	X	
Kritik görevin (task) icrasını saptayabilme ve uygun bir şekilde planlayabilme becerisi		X	X	X			
Görevleri (task) önceliklendirme ve uygunsuzlukları raporlama becerisi		X	X	X	X		
İşletici tarafından talep edilen çalışmayı işleme tabi tutma becerisi		X	X	X			
Emniyet ve kalite politikasını teşvik etme becerisi	X		X				
Sökülmüş, takılmamış ve ret edilmiş parçaları uygun bir şekilde işleme tabi tutma becerisi			X	X	X	X	
Gerçekleştirilen çalışmayı uygun şekilde kayıt altına alma ve imza etme becerisi			X	X	X	X	
Takma öncesinde takılacak parçaların kabul edilebilirliğini tanıma (fark etme) becerisi				X	X		
Kompleks (karmaşık) bakım görevlerini (task) açık ve net aşamalara ayırma (bölme) becerisi		X					
İş emirlerini, iş kartlarını anlama ve geçerli bakım verilerine başvurma ve bunları kullanma becerisi		X	X	X	X	X	X
Enformasyon sistemlerini kullanma becerisi	X	X	X	X	X	X	X
Gerekli aletleri ve/veya ekipmanları			X	X	X	X	

	kullanma, kontrol etme ve bunlar ile aşına olma becerisi							
	Yeterli iletişim ve okuryazarlık becerileri	X	X	X	X	X	X	X
	Analitik ve kanıtlanmış denetleme becerileri (örneğin tarafsızlık, hakkaniyet, açık fikirlilik, kararlılık, ...)							X
	Bakım hatasını araştırma (soruşturma) becerileri							X
	Kaynak yönetimi ve üretim planlama becerileri	X	X	X				
	Takım çalışması, karar verme ve liderlik becerileri	X		X				

PTAL

GM 3 145.A.30 (e)	Bir kuruluşta edinilen mesleki deneyimin ve alınan eğitimin kayıt altına alınması için aşağıdaki şablon kullanılabilir. Bu şablon, bireyin başka bir kuruluşta yetkinlik değerlendirmesi sırasında göz önünde bulundurulabilir.
	Havacılık Bakımı personeli tecrübe bilgileri
	Soyadı Adı
	Adres
	Telefon E-posta
	Bağımsız çalışan <input type="checkbox"/>

İş Dalı: gövde <input type="checkbox"/> motor <input type="checkbox"/> elektrik <input type="checkbox"/> aviyonik <input type="checkbox"/> diğer (belirtiniz) <input type="checkbox"/>					
İşveren detayları (geçerli olduğunda)					
Adı					
Adres					
Telefon					
Bakım kuruluşu detayları					
Adı					
Adres					
Telefon					
Onay Numarası					
Çalıştığı Süre					Başlangıç:
Bitiş:					
Çalıştığı Alan					
<input type="checkbox"/> Planlama		<input type="checkbox"/> Mühendislik		<input type="checkbox"/> Teknik Kayıtlar	
<input type="checkbox"/> Depo Bölümü		<input type="checkbox"/> Satın Alma			
Teknisyen/Teknik Personel					
<input type="checkbox"/> Hat Bakımı		<input type="checkbox"/> Üs Bakımı		<input type="checkbox"/> Komponent Bakımı	
<input type="checkbox"/> Servis (Genel Bakım)		<input type="checkbox"/> Sökme/Takma		<input type="checkbox"/> Test /Muayene (Kontrol)	
<input type="checkbox"/> Planlanmış Bakım		<input type="checkbox"/> Muayene (Kontrol)		<input type="checkbox"/> Onarım	
<input type="checkbox"/> Arıza Giderme		<input type="checkbox"/> Arıza Giderme		<input type="checkbox"/> Revizyon	
		<input type="checkbox"/> Onarım		<input type="checkbox"/> Yeniden İşlem	
				<input type="checkbox"/> Yeniden Montaj	
Hava Aracı Tipi		Hava Aracı Tipi		Komponent Tipi	
Onaylayıcı Personel ve Destek Personeli					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Diğer
Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Komponent	(örneğin
A	B1	B2	C		NDT
Hava	Hava	Hava	Hava	Komponent	belirtiniz
Aracı Tipi	Aracı Tipi	Aracı Tipi	Aracı Tipi	Tipi	
Sertifikasyon İmtiyazları: var <input type="checkbox"/> / yok <input type="checkbox"/>					

<p><input type="checkbox"/> İhtisas gerektiren hizmetler İhtisas (<i>NDT, kompozitler, kaynak, vb.</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> Kalifiye Personel İhtisas (<i>uçak tamir (sac levha), strüktürler, elektrik vb. tesisat uzmanı, döşemeci (kaplamacı), vb.</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> Yer Ekipmanı Operasyonu</p> <p><input type="checkbox"/> Kalite Kontrol <input type="checkbox"/> Kalite Güvence <input type="checkbox"/> Eğitim</p> <p>İşaretlenmiş Toplam Kutucuk Sayısı: <input type="checkbox"/></p>												
<p>İstihdama ilişkin detaylar</p>												
<p>Sözleşmeli çalışılan kuruluştaki alınan eğitim</p> <table><thead><tr><th><u>Tarih</u></th><th><u>Eğitim Türü</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Tasdik Eden</td><td></td></tr><tr><td>Adı ve Soyadı</td><td>Tarih</td></tr><tr><td>Görevi:</td><td>İmza:</td></tr><tr><td>İletişim Detayları:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Rehberlik Notu: Bakım kuruluşu, tanziminden itibaren mevcut detayların bir kopyasını en az 3 yıl boyunca muhafaza edecektir.</td></tr></tbody></table>	<u>Tarih</u>	<u>Eğitim Türü</u>	Tasdik Eden		Adı ve Soyadı	Tarih	Görevi:	İmza:	İletişim Detayları:		Rehberlik Notu: Bakım kuruluşu, tanziminden itibaren mevcut detayların bir kopyasını en az 3 yıl boyunca muhafaza edecektir.	
<u>Tarih</u>	<u>Eğitim Türü</u>											
Tasdik Eden												
Adı ve Soyadı	Tarih											
Görevi:	İmza:											
İletişim Detayları:												
Rehberlik Notu: Bakım kuruluşu, tanziminden itibaren mevcut detayların bir kopyasını en az 3 yıl boyunca muhafaza edecektir.												

GM 145.A.30 (j)(4)	<p>1. JAR FCL 1 veya JAR FCL 2 kurallarına göre düzenlenmiş bir ATPL veya CPL sahibi için, teorik bilgi ve sınav konuları JAR FCL 1.470 Ek 1 ve JAR FCL 2.470 Ek 1 içerisinde detaylandırılmış olup aşağıdaki konuları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hava Hukuku- Gövde/Sistemler/Güç Sistemi- Aletler/Elektronik Cihazlar- Ağırlık ve Denge
-------------------------------	---

- Performans
- Uçuş Planlama ve İzleme
- İnsan Performansı ve Sınırları
- Meteoroloji
- Genel Seyrüsefer (Navigasyon)
- Radyo Seyrüsefer (Navigasyon)
- Operasyonel Prosedürler
- Uçuş Prensipleri
- VFR Haberleşmeleri
- IFR Haberleşmeleri

2. Bir JAR FCL F/EL sahibi için, teorik ve pratik bilgi ile beceri gereklilikleri JAR FCL 4 Alt Bölüm D kapsamında belirtilmiş olup, JAR FCL 4.160 Ek 1 Teknik Eğitim Kursu (TTC) içerisinde aşağıdaki konular detaylandırılmıştır: (Bakınız JAR-FCL 4.160(b)(1))

Özellikle sistem arızalarının gösterimi ile ilgili olarak, daha fazla teknik arka plan bilgisi vererek ve adayı Minimum Ekipman Listesi (MEL) ile ilişkili bakım üzerine eğiterek temel bakım prosedürlerini tanıtmaya.

Teorik bilgi eğitimi 100 saatten oluşur ve aşağıdaki unsurları içerir:

1. Gövde ve Sistemler
2. Elektrik
3. Güç Sistemi ve Acil Durum Ekipmanları
4. Uçuş Aletleri ve Otomatik Uçuş Kumanda Sistemleri

Aşağıdaki konularda 35 saatlik pratik deneyimi içeren pratik beceriler eğitimi, SHY-145 kapsamında onaylı bir kuruluş tarafından sağlanır:

- Gövde ve uçuş kumandaları,
- Motorlar,
- Aletler,
- İniş takımı ve frenler,
- Kabin/kokpit/acil durum ekipmanları,
- Buzlanmayı giderme/buzlanmayı önleme ile ilgili bakım faaliyetleri,
- Yer hizmetleri ve ikmal işlemleri,
- Tamamlama sertifikası.

Teknik eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, teorik bilgi eğitimini ve/veya pratik beceri eğitimini gerçekleştiren eğitim kuruluşu adaya, söz konusu kursun veya bir kısmının başarılı bir şekilde tamamlandığına dair bir sertifika vermelidir.

Ek-1
Tablo-6

Onaylayıcı Personel ve Destek Personeli	
IR 145.A.35	<p>a) IR 145.A.30(g) ve (h) paragraflarının gerekliliklerine ek olarak, kuruluş, onaylayıcı personel ve destek personelinin kuruluş prosedürleri ile birlikte bakım yapılacak olan ilgili hava aracı ve/veya komponentleri hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlamalıdır. Onaylayıcı personelin yetki belgesinin ilk defa yayınlanması veya yenilemesinden önce bu gereklilikler yerine getirilmelidir.</p> <p>i. "Destek personeli", üs bakımında çalışan ve ilgili hava aracı tipinde kategori B1, B2 ve/veya B3 SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip olan ancak, bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisine sahip olma zorunluluğu bulunmayan personeli ifade eder.</p> <p>ii. "İlgili hava aracı ve/veya komponentler"; belirli bir yetkilendirme belgesinde belirtilen hava aracı veya komponentler anlamına gelmektedir.</p> <p>iii. "Yetkilendirme Belgesi", kuruluş tarafından onaylayıcı personel için düzenlenen ve personelin onaylı bakım kuruluşu adına söz konusu yetkilendirmedeki sınırlandırmalar dahilinde bakım çıkış sertifikalarını imzalayabileceğini belirten belgeyi ifade eder.</p> <p>(b) IR 145.A.30(j) ve IR 66.A.20(a)3(ii) sayılı maddelerde listelenmekte olan durumlar hariç olmak üzere, kuruluş, onaylayıcı personele sadece, SHY-66 gereklilikleri doğrultusunda yetki geçerlilik süresi boyunca lisansın geçerli olması ve onaylayıcı personelin SHY-66 gerekliliklerine uyum sağlaması koşuluyla hava aracı bakım lisansında listelenen tip yetkisi ve temel kategoriler ile alt kategorilere ilişkin olarak yetkilendirme belgesi düzenleyebilir.</p> <p>(c) Kuruluş, bütün onaylayıcı personel ve destek personelinin birbirini izleyen her bir iki yıllık dönem içerisinde en az altı ay boyunca ilgili benzer hava aracı veya komponent bakımında fiilen deneyimli olduğundan emin olmalıdır. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda, "ilgili hava aracı veya komponent bakımında fiilen çalışmak", söz konusu kişinin bir hava aracı veya komponent bakım ortamında çalışmış ve yetkilendirme belgesinin imtiyazlarını kullanmış olmasını ve/veya söz konusu yetkilendirme belgesinde belirtilen en azından bazı hava aracı tiplerinde veya uçak grup sistemlerinde fiilen bakım yapmasını ifade eder.</p> <p>(d) Kuruluş, bütün onaylayıcı personel ve destek personelinin ilgili teknoloji, kuruluş prosedürleri ve insan faktörü konularında güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla her iki yılda bir süreklilik eğitimi almalarını sağlamalıdır.</p> <p>(e) Kuruluş, onaylayıcı personel ve destek personeli için bir sürekli eğitim programı ve SHY-145 kapsamında onaylayıcı personele verilecek yetkilendirme belgesine esas olmak üzere bu maddede belirtilen ilgili paragraflara ve SHY-66'ya uyumluluğunu sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.</p> <p>(f) IR 145.A.30(j)(5) paragrafında belirtilen beklenmedik durumlardan herhangi biri haricinde, tüm onaylayıcı personel ve destek personeli</p>

adaylarının yetkinlikleri bakımından kendilerinden beklenen görevler kapsamında AMC 145.A.30 (e) 1, 2, 3 ve 4'e göre değerlendirilmeleri gerekir.

(g) Bu maddenin (a), (b), (d), (f) ve uygun olduğu durumlarda (c) paragraflarındaki koşulların onaylayıcı personel tarafından yerine getirilmiş olduğu hallerde, kuruluş, söz konusu yetkilendirmenin kapsamını ve sınırlarını açık bir şekilde ortaya koyan yetkilendirme belgesi düzenler. Yetkilendirme belgesinin geçerliliği, bu maddenin (a), (b), (d) ve uygun olduğu durumlarda (c) paragraflarına sürekli uyumluluk sağlanmasına bağlıdır.

(h) Yetkilendirme belgesi kapsamını onaylayıcı personele ve yetkilendirmeyi incelemesi gerekli olabilecek herhangi bir yetkili kişiye açıkça gösteren bir şekilde sahip olmalıdır. Yetki kapsamını tanımlamak için kodlar kullanılmışsa kuruluş, kodların açıklamasını hazır bulundurmalıdır. "Yetkili kişi", bakımı yapılan hava aracının veya komponentin gözetiminden sorumlu olan Genel Müdürlük görevlilerini ifade eder.

(i) Kalite sisteminden sorumlu olan kişi, ayrıca onaylayıcı personele ait yetkilendirme belgesini bakım kuruluşu adına yayınlamaktan da sorumludur. Bu kişi, yetkilendirme belgelerini fiilen yayınlamak veya iptal etmek için başka kişileri BKEK'te belirtilen bir prosedüre uygun olarak görevlendirebilir.

(j) Kuruluş, bütün onaylayıcı personel ve destek personelinin ilgili tüm kayıtlarını saklar. Bu kayıtlar şunları içermelidir:

1. Personelin, SHY-66 kapsamında sahip olduğu herhangi bir hava aracı bakım lisansına ilişkin detaylar,
2. Tamamlanmış tüm ilgili eğitimler,
3. Düzenlenen yetkilendirme belgelerinin kapsamı,
4. Sınırlı veya bir defaya mahsus yetkilendirme belgelerine sahip olan personele ilişkin bilgiler.

Kuruluş, bu paragrafta bahsedilen personelin kuruluştan ayrılması veya yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi halinde söz konusu kayıtları en az üç yıl süreyle muhafaza etmelidir. Ayrıca, bu paragrafta bahsedilen personelin kuruluştan ayrılırken, talebi üzerine, bakım kuruluşu, personelin tüm kayıtlarının bir kopyasını kendisine temin etmelidir. Bu paragrafta bahsedilen personel, yukarıda detaylandırıldığı şekilde, kendi kayıtlarına istediği zaman erişim sağlayabilir.

(k) Kuruluş, onaylayıcı personele kendisine ait olan yetkilendirme belgesinin basılı veya elektronik formatta bir kopyasını vermelidir.

(l) Onaylayıcı personel, yetkilendirme belgesini yetkili kişilere 24 saat içinde ibraz etmelidir.

(m) Onaylayıcı personel ve destek personeli için asgari yaş sınırı 21'dir.

(n) Kategori A hava aracı bakım lisansı sahibi, yetkilendirme belgesinde yer alan belirli bir hava aracı tipi üzerindeki imtiyazlarını, ancak SHY-145 veya SHY-147 gereğine uygun olarak onaylanmış bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen kategori A hava aracı task eğitimini başarılı bir şekilde

	<p>tamamlamasının ardından kullanılabilir. Bu eğitim, yetki verilen her task için uygun olan pratik ve teorik eğitimi içermelidir. Eğitimin başarılı bir şekilde tamamlandığı, kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir sınav veya işyeri değerlendirmesi ile kanıtlanmalıdır.</p> <p>(o) Kategori B2 hava aracı bakım lisansı sahibi, IR 66.A.20(a)(3)(ii) maddesinde tanımlanan yetki imtiyazlarını ancak,</p> <p>(i) Kategori A hava aracı task eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamasının ve (ii) düzenlenecek olan yetkilendirme belgesinin kapsamını oluşturan 6 aylık pratik deneyimi belgelendirmesinin ardından kullanılabilir. Task eğitimi, yetki verilen her bir task için uygun olan pratik iş-başı eğitimi ve teorik eğitimi içermelidir. Eğitimin başarılı bir şekilde tamamlandığı, bir sınav veya işyeri değerlendirmesi ile kanıtlanmalıdır. Task eğitimi ve sınav/değerlendirme, onaylayıcı personel yetkilendirmesini düzenleyen bakım kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir. Pratik deneyim de söz konusu bakım kuruluşu bünyesinde kazanılmalıdır.</p>
AMC 145.A.35 (a)	<p>1. İlgili tip/grup yetkisini içeren bir SHY-66 lisansına veya komponentler için ulusal bir vasıflandırmaya sahip olmak tek başına, bu kişinin onaylayıcı personel ve/veya destek personeli olarak yetkilendirilmek üzere vasıflı olduğu anlamına gelmez. Kuruluş, söz konusu bu kişinin yetkinliğini, kişinin yetkilendirileceği bakımın kapsamı çerçevesinde değerlendirmekten sorumludur.</p> <p>2. "Kuruluş, onaylayıcı personel ve destek personelinin kuruluş prosedürleri ile birlikte bakım yapılacak olan ilgili hava aracı ve/veya komponentleri hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlamalıdır" cümlesi kişinin aşağıdaki konular üzerine eğitim aldığı ve başarılı bir şekilde değerlendirildiği anlamına gelir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hava aracı veya komponent tipi;• Aşağıdakilere ilişkin fark eğitimleri:<ul style="list-style-type: none">* Belirli model/varyant* Belirli konfigürasyon. <p>Kuruluş, özellikle aşağıdakilere ilişkin olarak kişisel yetkinliklerin belirlenmiş olduğundan emin olmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kişinin almış olduğu genel hava aracı tip yetkisi eğitimi ile bakım yapılacak olan hava aracının belirli/özel konfigürasyonu arasındaki farklılıklar dikkate alınarak bakım yapılacak olan ürün tipine ve konfigürasyonuna ilişkin bilgi, beceriler ve tecrübe.• Emniyete ve prosedürlere uyum sağlamaya ilişkin uygun yaklaşım.• İlgili kuruluş ve işletici prosedürlerine ilişkin bilgi (komponentlerin kullanımı ve tanımlanması, MEL kullanımı, Teknik Kayıt Defteri (Log) kullanımı, bağımsız kontroller, vb.) <p>3. Aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan bazı özel bakım taskları, daha fazla belirli eğitim ve tecrübe gerektirebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Geniş kapsamlı arıza bulma/tespit etme;• Çok spesifik ayarlama veya test prosedürleri;• Kuyruk/kanat ayarı (rigging);

	<ul style="list-style-type: none"> • Motor alıřtırma, motorların alıřtırılması ve iřletilmesi, motor performans zelliklerinin kontrol edilmesi, normal ve acil durum motor alıřtırma, iliřkili emniyet nlemleri ve prosedrleri; • Kapsamlı yapısal/sistemsel muayene ve onarım; • Bakım programı tarafından gerekli grlen zelleřmiř diđer bakımlar. <p>Motor alıřtırma eđitimi iin simlatrler ve/veya gerek hava aracı kullanılmalıdır.</p> <p>4. Yetkinliđin yeterli/kabul edilebilir deđerlendirmesi, Genel Mdrlk tarafından onaylanmış bir prosedre gre yapılmalıdır (AMC 145.A.70(a) 'da tanımlandığı ve MOE Blm 3.4 'de yer aldığı řekilde).</p> <p>5. Kuruluř, yetkinliđi ve gncel deneyimi kanıtlayan tm dokmanların kopyalarını IR 145.A.35(j) kapsamında belirtilen sre boyunca saklamalıdır.</p> <p>AMC 66.A.20(b) 3 ek bilgileri iermektedir.</p>
AMC 145.A.35 (b)	<p>Kuruluř, yetki belgesini, SHY-145 ve SHY-66'nın ilgili paragrafları ile uyum sađlandığına ikna olması halinde dzenler. Bakım ıkıřı onaylama yetkisi verilmesinde, SHY-145 kapsamında onaylı bakım kuruluřunun sz konusu kiřinin geerli bir SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip olduđu konusunda ikna olması gerekir ve bu durumu lisansı yayınlamıř olan Genel Mdrlk'ten teyit etme ihtiyacı duyabilir.</p>
AMC 145.A.35 (c)	<p>"Birbirini izleyen her bir iki yıllık dnem ierisinde en az altı ay boyunca ilgili hava aracı bakımında fiilen deneyim" ifadesini yorumlamada AMC 66.A.20(b)2 hkmleri geerlidir.</p>
AMC 145.A.35 (d)	<p>1. Srekliлик eđitimi, onaylayıcı personelin prosedrleri, insan faktrleri ve teknik bilgi bakımından gncel kalmasını ve kuruluřun kendi prosedrleri ve bakım talimatlarının yeterliliđine iliřkin geri bildirim almasını sađlayan ift ynl bir sretir. Sz konusu eđitimin interaktif (etkileřimli) dođası nedeniyle, geri bildirimle iliřkin faaliyette bulunulmasını sađlamak amacıyla kalite departmanının bu eđitime dahil olması ihtimaline nem gsterilmelidir. Alternatif olarak, iliřkili faaliyeti bařlatmak iin, geri bildirim eđitim departmanından kalite departmanına resmi olarak iletilmesini sađlamak zere bir prosedr bulunmalıdır.</p> <p>2. Srekliлик eđitimi, SHY-145 gibi ilgili gerekliliklerdeki deđiřimleri, kuruluřun prosedrleri ve bakım yapılan rnlerin modifikasyon standardındaki deđiřiklikleri ve de olayların kuruluř ii veya kuruluř dıřı analizlerinde belirlenen insan faktrleri sorunlarını ele almalıdır. Ayrıca sz konusu eđitim, personelin prosedrleri izlemede bařarısız olduđu durumlara ve belirli prosedrlerin neden her zaman izlenmediđine iliřkin sebeplere deđinmelidir. ođu durumda srekliлик eđitimi, prosedrleri izleme ihtiyacını pekiřtirecek ve dzeltilebilmeleri iin eksik veya yanlıř prosedrlerin kuruluř tarafından tespit edilmelerini sađlayacaktır. Bu durum, bu tr prosedrlere iliřkin kalite denetimi gerekleřtirme olasılıđını engellemez.</p> <p>3. Srekliлик eđitimi, IR 145.A.35(d) 'nin amacını karřılamak zere her iki yıllık dnem ierisinde yeterli sreye sahip olmalıdır ve birka ayrı đeye blnebilir. IR 145.A.35(d), onaylayıcı personeli ilgili teknoloji,</p>

	<p>prosedürler ve insan faktörleri konuları çerçevesinde güncel tutmak için böyle bir eğitim gerektirir ve bu da kalitenin sağlanmasının bir parçasıdır. Bu nedenle yeterli süre, ilgili kalite denetimi bulguları ve kuruluş bünyesinde mevcut olan bakımdaki insan hatalarına yönelik diğer iç/dış bilgi kaynakları ile ilişkili olmalıdır. Bu, az sayıda kalite denetimi bulgularına sahip olarak hava aracı bakımı gerçekleştiren bir kuruluş söz konusu olduğunda süreklilik eğitiminin, hafta yerine günlerle sınırlandırılabilmesi anlamına gelir. Oysa bir dizi kalite denetimi bulgusuna sahip olan benzer bir kuruluş için bu eğitim birkaç hafta sürebilir.</p> <p>Hava aracı komponentlerine bakım yapmakta olan bir kuruluş için, süreklilik eğitiminin süresi aynı felsefeyi takip edecek olmakla birlikte, faaliyetin daha sınırlı kapsamını yansıtacak şekilde daha küçük bir ölçüğe indirilmelidir. Örneğin, hidrolik pompalarının bakım çıkışını gerçekleştiren onaylayıcı personel sadece birkaç saatlik süreklilik eğitimine ihtiyaç duyarken, türbin motorların bakım çıkışını gerçekleştiren onaylayıcı personel bir kaç günlük eğitime ihtiyaç duyabilir. Süreklilik eğitiminin içeriği, kalite denetimi bulguları ile ilişkili olmalıdır ve söz konusu eğitimin her 24 aylık dönemde en az bir kez gözden geçirilmesi tavsiye edilir.</p> <p>4. Eğitim yönteminin esnek bir süreç olması amaçlanmaktadır. Örneğin, söz konusu eğitim yöntemi, bir SHY-147 süreklilik eğitimi kursunu, havacılık yüksekokulu kurslarını, kuruluş bünyesindeki kısa süreli kursları, seminerleri, vb. içerebilir. Eğitimin öğeleri, genel içeriği ve süresi bakım kuruluşu el kitabında belirtilmelidir. Söz konusu bu eğitim, SHY-147 kapsamında onaylı bir kuruluş tarafından gerçekleştirilirse eğitimin öğeleri, genel içeriği ve süresi gibi detaylar onay kapsamında belirtilebilir ve bakım kuruluşu el kitabında çapraz referans ile gösterilebilir.</p>
AMC 145.A.35 (e)	Süreklilik eğitimine ilişkin program, tüm onaylayıcı personel ve destek personeli, eğitimin ne zaman gerçekleştirileceğini, böyle bir eğitimin öğelerini, ve planlandığı süre içerisinde gerçekleştirildiğine dair bir kanıt listelemelidir. Bu bilgiler, IR 145.A.35 (j) tarafından gerekli görüldüğü şekilde onaylayıcı personel ve destek personeli kayıtlarına aktarılmalıdır.
AMC 145.A.35 (f)	1. IR 145.A.35 (f) kapsamında belirtildiği üzere, IR 145.A.30(j)(5)'de ele alınan öngörülemeyen durumlardan herhangi birinin geçerli olması istisnasıyla, tüm onaylayıcı personel ve destek personeli adayları, duruma bağlı olarak AMC 145.A.30 (e) 1, 2, 3 ve 4 gereğince kendileri için planlanan görevlere ilişkin yetkinlikleri açısından değerlendirilmelidir.

<p>AMC 145.A.35 (j)</p>	<p>1. Geçerliliğine bağlı olarak, her bir onaylayıcı personel ve destek personeline ilişkin aşağıda yer alan asgari bilgiler kayıt altına alınmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adı ve Soyadıb. Doğum Tarihic. Temel Eğitimd. Tip Eğitimie. Süreklilik Eğitimif. Tecrübeg. Yetki ile İlgili Vasıflarh. Yetki Kapsamıi. İlk Yetkinin Verildiği Tarihj. Yetkinin Sona Erme Tarihik. Yetkinin Tanımlama Numarası <p>2. Kayıtlar, herhangi bir formatta tutulabilir fakat kuruluşun kalite departmanı tarafından kontrol edilmelidir. Bu durum, kayıt sisteminin kalite departmanı tarafından yürütülmesi anlamına gelmez.</p> <p>3. Kayıtların yetkisiz bir şekilde değiştirilememesini veya yetkisiz kişilerce gizli kayıtlara ulaşılamamasını sağlamak amacıyla, bu sisteme erişim yetkisine sahip olan kişi sayısı asgaride tutulmalıdır.</p> <p>4. Yetkili otorite, ilk onay veya onayın sürekliliği için söz konusu kayıt sisteminin incelenmesi sırasında veya Genel Müdürlük belirli bir kişinin yetkinliğinden şüphe etmek için sebebe sahip olduğunda yetkilendirilen kişidir.</p>
<p>AMC 145.A.35 (n)</p>	<p>1. Kişinin aldığı task eğitiminin yetkilendirileceği tüm taskları kapsamasını sağlamak Kategori A onaylayıcı personel yetkilendirmesini düzenleyen SHY-145 kuruluşunun sorumluluğundadır. Bu konu, task eğitiminin bir SHY-147 kuruluşu tarafından veya söz konusu yetkilendirmeyi düzenleyen kuruluştan farklı bir SHY-145 kuruluşu tarafından verilmiş olduğu durumlarda özellikle önem arz eder.</p> <p>2. "SHY-147 gereğine uygun olarak onaylanmış" ifadesi, kuruluşun ilgili hava aracı tipi için Kategori A task eğitimi vermek üzere onaya sahip olduğu anlamına gelir.</p> <p>3. "SHY-145 gereğine uygun olarak onaylanmış" ifadesi, kuruluşun ilgili hava aracı tipi için bakım kuruluşu onayına sahip olduğu anlamına gelir.</p>
<p>AMC 145.A.35 (o)</p>	<p>1. IR 66.A.20(a)(3)(ii) gereğince küçük çaplı planlı hat bakım ve basit arıza giderimi sonrası bakım çıkışı onay yetkisi, B2 lisans sahibine sadece istihdam edildiği ya da anlaşmalı bir SHY-145 onaylı kuruluş tarafından IR 145.A.35(o) kapsamında belirtilen tüm gereklilikleri sağlaması halinde verilebilir. Bu yetki, başka bir SHY-145 onaylı kuruluşa devredilemez.</p> <p>2. B2 lisansı sahibi, belirli bir hava aracı tipine ilişkin küçük çaplı planlı hat bakım ve basit arıza giderimini içeren bir onaylayıcı personel yetkisine sahip olduğunda, ikinci bir altı aylık tecrübe gerekli görülmezsin Kategori A ile ilgili yeni tasklar mevcut tipe eklenebilir. Ancak, söz konusu ilave tasklar için, task eğitimi (teorik artı pratik uygulamalı) ve</p>

	<p>sınav/değerlendirme halen gereklidir.</p> <p>3. Onaylayıcı personel yetkisinin birden fazla hava aracı tipini içermesi durumunda tecrübe, tek bir altı aylık dönem içerisinde birleştirilebilir. Onaylayıcı personel yetkisine yeni tiplerin ilave edilmesi için, söz konusu hava aracı AMC 66.A.20(b) 2'ye göre hali hazırda sahip olunan tip ile benzer sayılmadığı sürece ikinci bir altı aylık tecrübe gerekli olacaktır.</p> <p>4. "6 aylık tecrübe" terimi, tam zamanlı istihdamı veya yarı zamanlı istihdamı içerebilir. Önemli olan, söz konusu kişinin, yetkinin parçası olacak tasklarda altı aylık bir süre boyunca (her gün olması şart değil) görev almasıdır.</p>
--	--

Ek-1

Tablo-7

Ekipmanlar, Aletler ve Malzemeler	
IR 145.A.40	<p>(a) Kuruluş, onay kapsamındaki bakımları yapmak için gerekli alet, ekipman ve malzemeyi hazır bulundurmalı ve kullanmalıdır.</p> <p>1. Kuruluş üreticinin belirttiği alet veya ekipmanı kullanmalıdır veya BKEK'te belirtilen, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış, prosedürler doğrultusunda, alternatif alet veya ekipman kullanılabilir.</p> <p>2. Daimi olarak hazır bulundurulması gerekli olmayacak kadar nadiren kullanılan herhangi bir alet veya ekipman hariç olmak üzere, ekipmanların ve aletlerin kalıcı olarak hazır bulundurulmaları gerekmektedir. Daimi olarak hazır bulundurulması gerekmeyen alet ve ekipmanların durumları, BKEK'te detaylandırılmalıdır.</p> <p>3. Üs bakımı için yetkilendirilmiş bakım kuruluşu, hava aracının uygun bir şekilde muayene edilmesini sağlayabilmek için yeterli hava aracı erişim ekipmanına, muayene platformlarına sahip olmalıdır.</p> <p>(b) Kuruluş, kontrole veya kalibrasyona ihtiyaç duyan aletlerin, ekipmanların ve özellikle de test ekipmanlarının faal ve doğru ölçebilir olmaları için resmi olarak kabul edilen bir standarda göre belirli bir sıklıkta kontrol ve kalibre edilmesini sağlamalıdır. Söz konusu kalibrasyonlara ve kullanılan standardın izlenebilirliğine ilişkin kayıtlar kuruluş tarafından saklanmalıdır.</p>
AMC 145.A.40 (a)	<p>Onaya başvuran kuruluşun Genel Müdürlük tarafından değerlendirilecek onay kapsamını belirlemesinin ardından, bakım verilerinde belirtilen tüm alet ve ekipmanların ihtiyaç duyulduğunda temin edilebildiğini göstermesi gerekir. Belirtilen boyutları ve tork figürlerini vb. ölçmek için gerekli olan servis veya kalibrasyon açısından kontrol edilmesi gereken bütün alet ve ekipmanlar ile kuruluşun kullanılabileceğini kabul ettiği her türlü kişisel alet ve ekipmanlar, açık bir şekilde tanımlanmalı ve bir kontrol kaydı içerisinde listelenmelidir.</p>
AMC 145.A.40 (b)	<p>1. Bu alet ve ekipmanların kontrolü, kuruluşun bu tür öğeleri düzenli olarak kontrol etmek, bunlara bakım yapmak, gerektiğinde bunları kalibre etmek ve kullanıcılara, söz konusu öğenin kontrol/servis veya kalibrasyon zaman</p>

<p>sınırı içinde olduğunu göstermek üzere bir prosedüre sahip olmasını gerektirir. Bu nedenle, tüm alet, ekipman ve test ekipmanlarının kontrol/servis veya kalibrasyon vadesinin ne zaman dolacağına ve açıkça belli olmayan başka bir nedenle gayri faal olup olmadığına yönelik bilgi veren açık bir etiketleme sistemi olmalıdır. Tüm hassas alet ve ekipmanlar için kalibrasyonlar ve kullanılan standartlar ile birlikte bir kayıt tutulmalıdır.</p> <p>2. Düzenli olarak gerçekleştirilecek kontrol, servis veya kalibrasyon, kuruluşun belirli bir durumda farklı bir zaman aralığının uygun olduğunu sonuçlarla gösterebildiği durumlar haricinde, ekipman üreticilerinin talimatlarına göre yapılmalıdır.</p> <p>3. Bu bağlamda, resmi olarak kabul edilen standart, tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın, resmi bir kuruluş tarafından oluşturulan veya yayınlanan ve hava taşımacılığı sektörü tarafından yerinde uygulama olarak yaygın şekilde kabul edilen standartlar anlamına gelir.</p>
--

Ek-1

Tablo-8

Komponentlerin Kabulü	
IR 145.A.42	<p>(a) Tüm komponentler aşağıda belirtilen kategorilerde sınıflandırılmalı ve uygun şekilde birbirinden ayrılmalıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uygun durumda olan, SHGM Form 1 veya eşdeğer bir form ile servise verilmiş ve SHY-21 kapsamında tanımlanmış olan komponentler.2. Bu Yönetmeliğe göre bakımı yapılabilecek gayri faal komponentler.3. IR 145.A.42(d) maddesine göre sınıflandırılmış kurtarılamaz komponentler.4. Üreticinin parça katalogları ve/veya bakım verilerinde belirtilen ve uçak, motor, pervane ve diğer komponentler üzerinde kullanılan standart parçalar.5. Gerekli teknik özelliklere ve izlenebilirliğe sahip olduğu kuruluş tarafından belirlenen ve bakım sırasında kullanılan ham ve sarf malzemeler. <p>Tüm malzemelerin, malzemenin istenen teknik özelliklere uygun olduğunu açıkça belirten ve de üretici ile tedarikçi kaynağını içeren dokümanlara sahip olması gerekir.</p> <p>(b) Bir komponentin bir hava aracına takılması öncesinde, kuruluş, farklı modifikasyon ve/veya uçuşa elverişlilik direktifleri standartlarının uygulanmasının söz konusu olduğu durumlarda, bu komponentin takılmaya uygun olduğundan emin olmalıdır.</p> <p>(c) Kuruluş, ilgili prosedürlerini BKEK'te tanımlamış olmak koşuluyla, kendi tesislerinde yürütülen işler sırasında kullanılan sınırlı alanlardaki parçaları imal edebilir.</p> <p>(d) Üreticisi tarafından belirlenen ömür sınırlarına ulaşmış veya tamir edilemeyecek bir arızaya sahip komponentler, kurtarılamaz olarak sınıflandırılmalıdır ve ömürleri uzatılana veya SHY-21'e uygun olarak bir</p>

	tamir çözümü onaylanana kadar bu komponentlerin, komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin verilmemelidir.
AMC 145.A.42 (a)	<p>1. Bu yönetmelik kapsamında aşağıdaki dokümanlar SHGM Form 1'e eşdeğer kabul edilir:</p> <ul style="list-style-type: none">a) SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından düzenlenmiş olan JAA Form 1;b) JAA tam üyesi olan bir devlet tarafından onaylanmış bir bakım kuruluşu tarafından SHT-M talimatının yürürlük tarihi öncesinde düzenlenmiş JAA Form 1;c) EASA onaylı bir kuruluş tarafından düzenlenmiş olan EASA Form 1;d) FAA onaylı bir kuruluş tarafından düzenlenmiş olan FAA 8130-3;e) TCCA onaylı bir kuruluş tarafından düzenlenmiş olan TCCA Form One.f) Genel Müdürlük tarafından imzalanmış ilgili bir anlaşma tarafından yürürlükten kaldırılmaya kadar, Genel Müdürlük ile EASA dışındaki bir ülke arasındaki ikili anlaşmanın hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bakım çıkış dokümanı. <p>2. Standart parçalar, ham maddeler ve sarf malzemelerin kabulü için, AMC M.A.501(c) ve AMC M.A.501(d) referans alınır.</p>
AMC 145.A.42 (b)	<p>SHGM Form 1 veya bu forma eşdeğer bir doküman bir hava aracı komponentinin durumunu tanımlar. Bazı durumlarda, SHGM Form 1 üzerindeki Blok 12 "Açıklamalar" hanesi, uygun ve gerekli önlemleri gerektirebilecek uçuşa elverişlilik ile ilgili hayati nitelikte bilgiler içerir. Komponenti alan kuruluş, söz konusu komponentin yeterli (uygun) ve bakım çıkışının uygun bir şekilde yapılmış olduğuna ikna olmalıdır. Ayrıca, kuruluş komponentin gerekli tasarım ve modifikasyon standardı gibi onaylı verileri/standartı karşıladığından emin olmalıdır. Bu konu, üreticinin parçalar kataloguna veya diğer onaylı verilere (Servis Bülteni, vb.) başvurularak yerine getirilebilir. Ayrıca, Kritik Tasarım Konfigürasyonu Kontrol Sınırlamalarının yanı sıra geçerli uçuşa elverişlilik direktifleri ve hava aracı komponentlerine takılı her çeşit sınırlı ömürlü parçanın durumu ile uyum sağlanmasına da dikkat edilmelidir.</p>
AMC 145.A.42 (c)	<p>1. Parçaların onaylı bakım kuruluşu tarafından üretimini Genel Müdürlük tarafından kabulü, Bakım Kuruluşu El Kitabı içerisinde detaylandırılmış bir prosedürün onaylanmasıyla resmileştirilmelidir. Bu talimat, kabul edilebilir nitelikteki bir prosedürün hazırlanması için dikkate alınması gereken esasları ve koşulları içerir.</p> <p>2. Kuruluşun teknik ve prosedürel kabiliyeti açık bir şekilde üretim, kontrol, montaj ve test işlemlerini kapsamalıdır;</p> <p>3. Parçanın üretilmesi için gerekli olan tüm veriler Genel Müdürlük, tip sertifikası sahibi, SHY-21'e uygun olarak onaylı tasarım kuruluşu veya tamamlayıcı tip sertifikası sahibi tarafından onaylanmalıdır.</p> <p>4. SHY-145 kapsamında onaylı bir kuruluş tarafından üretilen parçalar, o kuruluş tarafından sadece kendi tesislerinde işlem gören hava aracı veya komponentlerin revizyonu, bakımı, modifikasyonları veya onarımı</p>

sırasında kullanılabilir. Bir parçayı üretmeye izin verilmesi, parçanın seri olarak üretilmesine veya dışarıya arzına ilişkin onayı kapsamaz ve parçalar SHGM Form 1 ile belgelendirilemez. Bu yasak ayrıca, yerel olarak üretilmiş parçaların fiziki olarak ayrıldığı ve her türlü teslimat belgelendirmesinden hariç tutulduğu envanter fazlasının yığın halinde devri için de geçerlidir.

5. SHY-145 kapsamında onaylı kuruluş tarafından, ileride arz ve/veya satış için parça, modifikasyon kiti vb. üretimi yapılamaz.

6. Üçüncü paragrafta belirtilen veriler, parçaların üretimini kapsayan onarım prosedürlerini içerebilir. Bu tür parçalara ilişkin verilerin üretimi kolaylaştırmak için yeterli olduğu durumlarda, söz konusu parçalar SHY-145 kapsamında onaylı bir kuruluş tarafından üretilebilir. Bu verilerin

* Ölçüler,

* Materyaller,

* Süreçler,

* Herhangi özel üretim tekniklerine ilişkin detaylar,

* Özel hammadde spesifikasyonları,

* Giriş muayenesi gerekliliği,

* Onaylı kuruluşun gerekli kabiliyete sahip olup olmadığına ilişkin detayları içermesini sağlamaya dikkat edilmelidir. Söz konusu kabiliyet, el kitabı içeriği vasıtasıyla tanımlanmalıdır.

Özel süreçlerin veya muayene prosedürlerinin kuruluşta mevcut bulunmayan onaylı verilerde tanımlandığı hallerde, tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası sahibi onaylı bir alternatif veri sağlamadığı sürece kuruluş, parça üretimi yapamaz.

7. SHY-145 onayı kapsamı altında gerçekleştirilebilecek üretim örnekleri aşağıdakileri içerebilir (fakat bunlarla sınırlı değildir):

a) Burçlar, rakorlar ve ara sacların (şimlerin) üretimi.

b) İkincil yapısal unsurların ve dış panellerin üretimi.

c) Kontrol kablolarının üretimi.

d) Esnek olan ve esnek olmayan boruların üretimi.

e) Elektrik kablo demetlerinin ve düzeneklerin üretimi.

f) Onarımlar için oluşturulmuş veya işlenmiş sac metal paneller.

Üretilebilen yukarıdaki tüm parçalar, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış revizyon veya onarım el kitaplarında, modifikasyon şemaları ve servis bültenlerinde, çizimlerde veya diğer materyallerde belirtilen verilere uygun olmalıdır.

Not: Parçaya ait gerekli üretim süreçlerini içeren ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilebilir olan bir mühendislik çizimi yapılmadığı sürece, hiçbir parçanın benzerinin üretimi kabul edilemez.

8. Bir tip sertifikası sahibinin veya onaylı bir üretim kuruluşunun, hava

	<p>aracı el kitaplarında veya servis bültenlerinde bahsedilmeyen ancak parçalar listelerinde belirtilen parçalara ilişkin üretim çizimlerini içeren tam verileri kullanıma hazırladığı durumlarda, söz konusu parçalar, el kitabında tanımlanan bir prosedüre göre Genel Müdürlük tarafından aksi kabul edilmediği sürece onayın kapsamı dâhilinde değerlendirilmez.</p> <p>9. Muayene ve Tanımlama.</p> <p>Kuruluş içinde yerel ölçekte üretilmiş olan her çeşit parça, montajının muayenesinden önce, ayrı olarak ve tercihen bundan bağımsız olarak bir muayene aşamasına tabi tutulmalıdır. Bu muayene, ilgili üretici verilerine tam uyumluluğun sağlanıp sağlanmadığını tespit etmelidir. Ek olarak, söz konusu parçanın, onaylı verilere uygunluğu belirtilerek kullanıma elverişli olduğu açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Isıl işlem ve son muayeneler de dahil olmak üzere buna benzer tüm üretim süreçlerine ilişkin yeterli ölçüde kayıt tutulmalıdır. Yeterince alana sahip olmayanlar hariç olmak üzere, tüm parçalar, söz konusu parçayı üretim/muayene verileri ile açık bir şekilde ilişkilendiren bir parça numarasına sahip olmalıdır. Parça numarasına ek olarak, izlenebilirlik amacıyla kuruluşu tanıtıcı bilgiler de parça üzerinde işaretlenmelidir.</p>
<p>AMC 145.A.42 (d)</p>	<p>1. Aşağıda belirtilen türdeki komponentler kurtarılamaz olarak sınıflandırılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">a. İster çıplak gözle görülebilir ister görülemez olsun, onarımı mümkün olmayan arızalara sahip komponentler;b. Tasarım spesifikasyonlarına uymayan ve söz konusu spesifikasyonlara uyumlu hale getirilemeyen komponentler;c. Kabul edilemez modifikasyona veya geri dönüştürülemez yeniden işlemeye tabi tutulmuş komponentler;d. Onaylı ömür sınırlarına ulaşmış veya bu sınırları aşmış olan veya eksik ya da tamamlanmamış kayıtlara sahip onaylı ömür sınırı sahibi parçalar;e. Aşırı güç, ısı veya kötü çevre koşullarına maruz kalması sebebiyle yeniden uçuşa elverişli hale getirilemeyen komponentler;f. Geçerli bir uçuşa elverişlilik direktifine uyumluluğun sağlanamadığı komponentler;g. Bakım kayıtları ve/veya üretici izlenebilirliğinin elde edilemediği komponentler. <p>2. Hava aracı komponentlerine sahip kuruluşların, kurtarılamaz komponentleri satarak, iskartaya çıkararak veya devrederek ellerinden çıkarmaları yaygın bir uygulamadır. Bazı durumlarda, bu parçaların tekrar satışa sunulduğu veya havacılık sektöründe faal parça envanterlerinde yer aldığı görülmüştür. Komponentlerin durumunun yanlış tanımlanması ve bu parçaları faal olarak gösterme uygulaması, uygun olmayan kurtarılamaz komponentlerin kullanımına neden olmuştur. Bu yüzden, kurtarılamaz hava aracı komponentlerini elden çıkaran kuruluşlar, daha sonra söz konusu komponentlerin yanlış tanımlanma ve faal komponentler olarak satılma olasılığını gözönünde bulundurmalıdır. Kurtarılamaz komponentlerin, tekrar hizmete verilmelerine olanak sağlamayacak bir şekilde elden</p>

ıkarılmalarına dikkat edilmelidir.

PTAL

Ek-1
Tablo-9

Bakım Verileri

IR 145.A.45	<p>(a) Kuruluş, modifikasyon ve onarımlar da dahil olmak üzere, bakımın gerçekleştirilmesi sırasında geçerli ve güncel bakım verilerini hazır bulundurmali ve kullanmalıdır. "Geçerli" kelimesi, kuruluşun bu yönetmeliğe göre onaylanmış tüm sınıf ve kategorileri ile ilişkili kabiliyet listesinde belirtilen her bir hava aracı, komponent veya süreç ile ilgili anlamına gelmektedir.</p> <p>Kuruluş, bir işletici ya da bir müşteriden temin edilen bakım verilerini çalışma devam ettiği sürece, IR 145.A.55(c) ile uyumlu olma gerekliliği istisnasıyla, hazır bulundurmalıdır.</p> <p>(b) SHY 145'in amaçları doğrultusunda, geçerli bakım verileri aşağıda belirtilmiştir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hava aracı veya komponentin gözetiminden sorumlu otorite tarafından yayınlanmış geçerli her türlü talimat, yönetmelik, genelge, operasyonel direktif veya bilgi;2. Hava aracı veya komponentin gözetiminden sorumlu otorite tarafından yayınlanmış ilgili her türlü uçuşa elverişlilik direktifi;3. Tip sertifikası ve/veya tamamlayıcı tip sertifikası sahipleri ile SHY-21'e göre bu tür verileri yayınlaması gerekli olan başka herhangi bir kuruluş tarafından yayınlanan sürekli uçuşa elverişlilik talimatları ile hava aracı veya komponentlerin üçüncü ülkelerden olması durumunda, hava aracı veya komponentin gözetiminden sorumlu otorite tarafından zorunlu kılınan uçuşa elverişlilik talimatları;4. Genel Müdürlük tarafından uygun bakım standardı olarak tanınan bakım uygulamaları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü geçerli standart;5. Paragraf (d)'ye uygun olarak yayınlanan geçerli veriler. <p>(c) Kuruluş, bakım personeli tarafından kullanılan bakım verilerinde yer alan hatalı, eksik veya anlaşılmaz prosedür, uygulama, bilgi veya bakım talimatlarının tespit edilmesi halinde, kayıt altına alınmasını ve söz konusu bakım verisini yayınlayan kuruluşa bildirilmesini sağlayan prosedürleri oluşturmalıdır.</p> <p>(d) Kuruluş, bakım talimatlarını sadece BKEK'te belirtilen bir prosedüre uygun olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler ile ilgili olarak kuruluş, söz konusu değiştirilmiş talimatların denk veya daha yüksek bakım standartları ile sonuçlandığını göstermeli ve tip sertifikası sahibini bu değişiklikler hakkında bilgilendirmelidir. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda bakım talimatları, belirli bir bakım görevinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik talimatlar anlamına gelmektedir: tamir ve modifikasyonların mühendislik tasarımları bunlardan hariçtir.</p> <p>(e) Kuruluş, ilgili bölümlerinde kullanılmak üzere ortak bir bakım kartı veya bakım sayfası sistemi oluşturmalıdır. Buna ek olarak kuruluş, (b) ve (d) paragraflarında yer alan bakım verilerini söz konusu bakım kartlarına veya bakım sayfalarına doğru bir şekilde aktarmalı ya da söz konusu bakım</p>
------------------------------	--

	<p>verilerinde yer alan belirli bakım işlemlerine açık olarak referans vermelidir. Bakım kartları ve bakım sayfaları bilgisayar tarafından oluşturulabilir; bu takdirde, söz konusu bakım kartları ve bakım sayfaları yetkisiz değişikliklere karşı korunmalı ve ana elektronik veritabanına yapılacak her veri girişinden sonra 24 saat içerisinde güncellenecek bir yedek veritabanında tutulmalıdır. Karmaşık bakım görevleri, bakım kartlarına veya bakım sayfalarına aktarılmalı ve bütün bir bakım görevinin tamamlandığına ilişkin kaydın sağlanması için belirgin aşamalara bölünmelidir.</p> <p>Kuruluşun bakım hizmeti sağladığı hava aracı işleticisinin kendi bakım kartı veya bakım sayfası sisteminin kullanılmasını istediği durumlarda bu tür bakım kartı veya bakım sayfası sistemi kullanılabilir. Bu durumda, bakım kuruluşu, hava aracı işleticisinin bakım kartları veya bakım sayfalarının doğru olarak doldurulmasını sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.</p> <p>(f) Kuruluş, geçerli tüm bakım verilerinin gerektiği zaman bakım personelinin kullanımı için hazır bulundurulmasını sağlamalıdır.</p> <p>(g) Kuruluş, kontrol ettiği bakım verilerinin güncel olarak tutulmasını sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır. Bakım verilerinin İşletici/müşteri tarafından kontrol ve temin edilmesi durumunda, kuruluş, ya söz konusu bütün bakım verilerinin güncel olduğuna yönelik işletici/müşteriden yazılı bir teyit aldığı ya da kullanılacak bakım verilerinin revizyon durumunu belirten iş emirlerine sahip olduğunu veya bakım verilerinin işletici/müşterinin revizyon listesinde bulunduğunu gösterebilmelidir.</p>
AMC 145.A.45 (b)	<p>1. Beşinci alt paragrafta belirtilenin dışında, SHY-145 kapsamında onaylı her bakım kuruluşu, kuruluşun onay sınıfı yetkisi ile ilgili minimum aşağıdaki bakım verilerine sahip olmalı ve bunları, Genel Müdürlük tarafından hükümsüz kılınmadığı sürece kullanmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">* Bakım ile ilgili tüm yönetmelik ve talimat maddeleri,* Genelgeler,* Tüm ulusal bakım gereklilikleri ve bildirimleri,* Prosedür ve yönergeler,* Geçerli tüm uçuşa elverişlilik direktifleri,* Genel Müdürlük haricindeki bir sivil havacılık otoritesi tarafından düzenlenmiş bir işletme ruhsatına sahip ve SHY-145 onaylı bakım kuruluşu ile bakım destek anlaşması bulunan bir işletici veya müşteri tarafından tedarik edilmiş her çeşit ulusal olmayan uçuşa elverişlilik direktifi,* Kritik Tasarım Konfigürasyon Kontrol Sınırlamaları (CDCCL). <p>2. Birinci alt paragrafta ek olarak, Kategori A - Hava Aracı kapsamında onay sınıf/kategori yetkisine sahip olan kuruluş, yayınlandığı hallerde aşağıdaki bakım verilerine sahip olmalı ve bunları kullanmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">* İşleticiye ait hava aracı bakım programı, hava aracı bakım el kitabı ve onarım el kitabının uygun bölümleri,* İlave yapısal muayene dokümanı ve korozyon kontrol dokümanının uygun bölümleri,* Servis bültenleri, servis mektupları ve servis talimatlarının uygun bölümleri,* Modifikasyon kitapçıkları, NDT el kitabı, parçalar katalogu ve tip

	<p>sertifikası veri sayfasının uygun bölümleri,</p> <p>* Tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası sahibi tarafından bakım verisi olarak yayınlanan her türlü özel dokümanın uygun bölümleri.</p> <p>3. Birinci alt paragrafa ek olarak, Kategori B - Motorlar/APU'lar kapsamında onay sınıf/kategori yetkisine sahip olan kuruluş, yayımlandığı hallerde aşağıdaki bakım verilerine sahip olmalı ve bunları kullanmalıdır.</p> <p>* Motor/APU bakım ve onarım el kitabı, servis bültenleri, servis mektupları, modifikasyon kitapçıkları, NDT el kitabı, parçalar katalogu, ve tip sertifikası veri sayfasının uygun bölümleri ile,</p> <p>* Tip sertifikası sahibi tarafından bakım verisi olarak yayınlanan her türlü özel dokümanın uygun bölümleri.</p> <p>4. Birinci alt paragrafa ek olarak, Kategori C -Tam motorlar/APU'ların dışındaki komponentler kapsamında onay sınıf/kategori yetkisine sahip olan kuruluş, yayımlandığı hallerde aşağıdaki bakım verilerine sahip olmalı ve bunları kullanmalıdır.</p> <p>* Tedarikçinin bakım ve onarım el kitabı, servis bültenleri ve servis mektuplarının uygun bölümleri ile,</p> <p>* Geçerli olduğunda komponentin takılabileceği ürünün tip sertifikası sahibi tarafından bakım verisi olarak yayınlanan her türlü özel dokümanın uygun bölümleri.</p> <p>5. İkinci ila dördüncü alt paragraflarda belirtilen ilave bakım verilerinin uygun olan bölümleri ifadesi, verilerin her bir bakım tesisindeki bakım çalışması kapsamı ile ilgili olması anlamına gelir. Örneğin; bir üs bakım tesisi, bakım verilerinin neredeyse tüm setine (setlerine) sahip olmalıyken, bir hat bakım tesisi sadece bakım el kitabına ve parçalar kataloguna ihtiyaç duyabilir.</p> <p>6. Sadece Kategori D - Özelleşmiş hizmetler kapsamında onay sınıf/kategori yetkisine sahip olan kuruluş, geçerli tüm özelleşmiş hizmet(ler) süreç spesifikasyonlarına sahip olmalı ve bunları kullanmalıdır.</p>
<p>AMC 145.A.45 (c)</p>	<p>1. Referans verilen prosedür, bakım personelinin bakım verilerinde yanlış, eksik ve muğlak bilgileri fark ettiğinde detayları kayıt altına almalarını sağlamalıdır. Sonrasında ise, prosedür SHY-145 onaylı bakım kuruluşunun söz konusu problemi bakım verilerinin yazarına vaktinde bildirmesini sağlamalıdır. Tip sertifikası sahibi konuya açıklık getirene kadar, örneğin bakım verilerini değiştirerek, SHY-145 onaylı kuruluşu, bakım verilerinin yazarı ile gerçekleştirmiş olduğu iletişime ilişkin kayıtları saklamalıdır.</p> <p>2. Referans verilen prosedür bakım kuruluşu el kitabında belirtilmelidir.</p>
<p>AMC 145.A.45 (d)</p>	<p>Referans verilen prosedür, önerilen değiştirilmiş bakım talimatı ile ilgili olarak mekanik tarafından kalite personeline uygulamalı bir gösterim yapma gerekliliğini ele almalıdır. İknâ olduğunda, kalite personeli söz konusu değiştirilmiş bakım talimatını onaylamalı ve tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası sahibinin söz konusu değiştirilmiş bakım talimatı hakkında haberdar olmasını sağlamalıdır. Prosedür, tüm sürecin başından sonuna kadarki basılı/elektronik izlenebilirliğini kapsamalı ve ilgili bakım talimatının modifikasyonu açık bir şekilde tanımlamasını sağlamalıdır. Değiştirilmiş bakım talimatları sadece aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:</p> <p>a. Tip sertifikası/tamamlayıcı tip sertifikası sahiplerinin asıl amacının daha</p>

	<p>pratik veya daha etkin bir şekilde yerine getirilebildiği durumlar;</p> <p>b. Tip sertifikası/tamamlayıcı tip sertifikası sahiplerinin asıl amacının bakım talimatlarını takip ederek yerine getirilemediği durumlar (Örneğin, bir komponentin orijinal bakım talimatlarına uyararak değiştirilemediği durumlar);</p> <p>c. Alternatif aletlerin/ekipmanların kullanımı için.</p> <p>Önemli Uyarı: Kritik Tasarım Konfigürasyonu Kontrol Sınırlamaları (CDCCL) uçuşa elverişlilik sınırlamalarıdır. CDCCL ile bağlantılı bakım talimatlarındaki her türlü değişiklik, SHY-21'e uygun olarak onaylanması gereken bir hava aracı modifikasyonunu gerektirir.</p>
AMC 145.A.45 (e)	<p>1. Bakım kuruluşu;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bakım verilerini çalışma kartlarına veya çalışma sayfalarına doğru bir şekilde aktarmalıdır veya• Bu tür bakım verilerinde yer alan, geçerli olduğunda taskı zaten bir CDCCL olarak tanımlayan belirli bakım tasklarına kesin ve net referans vermelidir. <p>2. Kuruluşun ilgili bölümleri hava aracı üs bakımı, hava aracı hat bakımı, motor atölyeleri, mekanik atölyeleri ve aviyonik atölyelerini ifade eder. Dolayısıyla, örneğin motor atölyeleri kendi bünyeleri genelinde, hava aracı üs bakımından farklı olabilecek ortak bir sisteme sahip olmalıdır.</p> <p>3. Çalışma kartları, ilgili olduğu durumlarda, söküm, taskın tamamlanması, yeniden montaj ve test işlemlerini farklılaştırmalı ve tanımlamalıdır. Tamamlanması için personelin birbiri ardına çalışmasını içeren uzun süreli bakım taskı söz konusu olduğunda, böyle bir çalışmada görev alan her bir kişi tarafından fiilen nelerin yapıldığını göstermek için ek çalışma kartlarının veya çalışma sayfalarının kullanılması gerekebilir.</p>
AMC 145.A.45 (f)	<p>1. "Hava aracı bakımı gerçekleştiren personel için hazır bulundurulmuş veriler" ifadesi, söz konusu verilerin, şefler, mekanikler ve onaylayıcı personelin çalışmaları için bakım yapılmakta olan hava aracının hemen yakınlığında hazır bulundurulması gerektiği anlamına gelir.</p> <p>2. Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı durumlarda ve bu sistemler tarafından kağıt kopyalar üretilmediği sürece, bilgisayar terminali sayısı hızlı erişimi sağlamak için çalışma programının boyutuna bağlı olarak yeterli olmalıdır. Mikrofilm veya mikrofiş okuyucuların/yazıcıların kullanıldığı durumlarda benzer gereklilik geçerlidir.</p>
AMC 145.A.45 (g)	<p>1. Verileri güncel tutmak amacıyla, tüm verilerin revizyon durumlarını takip etmek ve tüm revizyonların herhangi bir doküman revizyon şemasına abone olunarak elde edildiğini kontrol etmek için bir prosedür oluşturulmalıdır. Sertifikasyon sınırlı-ömürlü parçalar, uçuşa elverişlilik sınırlamaları ve Uçuşa Elverişlilik Sınırlama Unsurları (ALI), vb. gibi tip sertifikası ile ilgili verilere dikkat ve özen gösterilmelidir.</p>

Ek-1
Tablo-10

Üretim Planlama	
IR 145.A.47	<p>(a) Kuruluş, bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, gerekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesislerin kullanılmasını planlamak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir sisteme sahip olmalıdır.</p> <p>(b) Bakım görevlerinin planlanması ve vardiyaların düzenlenmesi, insan performansı sınırları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.</p> <p>(c) Vardiya veya personel değişimi gibi nedenlerle bakım görevlerinin devam ettirilmesi veya tamamlanması için devrini gerektiren durumlarda, gerekli bilgiler giden ve gelen personel arasında yeterli şekilde aktarılmalıdır.</p>
AMC 145.A.47 (a)	<p>1. Bakım kuruluşu tarafından genel olarak gerçekleştirilen çalışmanın miktarına ve karmaşıklığına bağlı olarak, planlama sistemi, çok basit bir prosedürden üretim işlevinin desteklenmesi için özel olarak ayrılmış planlama işlevini içeren karmaşık organizasyonel düzene kadar farklılık gösterebilir.</p> <p>2. Part-145 amaçları doğrultusunda, üretim planlama işlevi birbirini tamamlayan iki unsuru içerir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gerekli tüm personel, alet, ekipman, materyal, bakım verileri ve tesislerin mevcut olması bakımından, başka bir çalışmaya olumsuz etki yapmamasını sağlamak için bakım çalışmasının önceden planlanması;• Bakım çalışması sırasında, bakım ekipleri ve vardiyaların organize edilmesi ve bakımın zaman baskısı olmadan tamamlanmasını sağlamak için gerekli tüm desteğin temin edilmesi. <p>3. Üretim planlama prosedürü oluşturulurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lojistik,- Envanter kontrolü,- Çalışma alanının metrekaresi,- Adam-saat tahmini,- Adam-saat elverişliliği,- İşin hazırlanması,- Hangar elverişliliği,- Çevresel koşullar (erişim, ışıklandırma standartları ve temizlik),- İç ve dış tedarikçiler vb. ile koordinasyon,- Personelin en dikkatli olduğu dönemlerde emniyet bakımından kritik taskların planlanması.
AMC 145.A.47 (b)	<p>İnsan performansı sınırları, emniyet ile ilgili taskların planlanması kapsamında, çalışma ve vardiyaları planlarken personelin farkında olması gereken insan performansının belirli yönlerinin üst ve alt sınırları ve varyasyonları anlamına gelir (Sirkadiyen ritim/24 saatlik vücut döngüsü).</p>

AMC
145.A.47 (c)

Bilginin aktarılmasının/devredilmesinin birincil amacı, bakım faaliyetlerinin devamının veya tamamlanmasının devri sırasında etkin iletişimi sağlamaktır. Etkin task ve vardiya devri üç ana unsura dayanır:

- Devreden kişinin, devralan kişiye aktarılabak iş veya taskın önemli unsurlarını anlama ve bunları iletme becerisi;
- Devralan kişinin, devreden kişi tarafından kendisine aktarılan bilgileri anlama ve benimseme becerisi;
- Devreden ve devralan kişiler arasında bilgi alışverişı için biçimlendirilmiş bir süreç ve planlı vardiyanın örtüşmesi ve söz konusu bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi için bir yer.

PTAL

Ek-1
Tablo-11

Bakımın Sertifikasyonu	
IR 145.A.50	<p>(a) Bir bakım çıkış sertifikası, işleticinin talep ettiği tüm bakımın bakım kuruluşu tarafından IR 145.A.45 maddesinde tanımlanan bakım verilerinin ulaşılabilirliğini ve kullanımını da dikkate alarak IR 145.A.70'de belirtilen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirildiği ve uçuş emniyetini tehlikeye atacağı bilinen hiçbir uygunsuzluğun bulunmadığı doğrulandığında bakım kuruluşu adına yetkilendirilmiş onaylayıcı personel tarafından düzenlenmelidir.</p> <p>b) Bir bakım çıkış sertifikası, herhangi bir bakımın tamamlanmasının ardından uçuştan önce düzenlenmelidir.</p> <p>(c) Yukarıda söz edilen bakım sırasında tespit edilen yeni arızalar veya tamamlanamayan bakım iş emirleri, bu tür arızaların giderilmesi veya bakım iş emirlerinin eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik mutabakat alınması amacıyla hava aracı işleticisinin dikkatine sunulmalıdır. Hava aracı işleticisinin bu paragraf kapsamında gerçekleştirilen buna benzer bakımları kabul etmediği durumlarda (e) paragrafı geçerlidir.</p> <p>(d) Hava aracına takılı olmayan bir komponente yapılan herhangi bir bakımın tamamlanmasının ardından bir bakım çıkış sertifikası düzenlenmelidir. SHT-M Ek-3.2'de yer alan "SHGM Form 1" yetkilendirilmiş çıkış sertifikası, komponentin bakım çıkış sertifikasını oluşturur. Kuruluş bir komponente kendi kullanımını için bakım yaptığında, BKEK'te tanımladığı iç bakım çıkış prosedürlerine bağlı olarak SHGM Form 1 düzenlemeyebilir.</p> <p>(e) (a) paragrafına istisna olarak, işletici tarafından talep edilen tüm bakımları tamamlayamadığı durumlarda kuruluş, onaylanmış hava aracı sınırlamaları dahilinde bir bakım çıkış sertifikası düzenleyebilir. Kuruluş, bu hususu düzenlediği hava aracı bakım çıkış sertifikasında belirtmelidir.</p> <p>(f) (a) paragrafına ve IR 145.A.42'ye istisna olarak, uygun bakım çıkış sertifikasına sahip bir komponentin mevcut olmaması nedeniyle bir hava aracının ana hat bakım veya ana üs bakım istasyonu haricinde bir yerde kalması durumunda, uygun bakım çıkış sertifikasına sahip olmayan bir komponentin, en fazla 30 uçuş saati için veya hava aracının ana hat veya ana üs bakım istasyonuna ilk dönüşüne kadar, hangisi daha erken ise, geçici olarak takılmasına izin verilebilir. Söz konusu bu komponentin takılması hava aracı işleticisinin mutabakatına, komponentin uygun sayılabilecek bir bakım çıkış sertifikasına sahip olmasına veya geçerli tüm bakım ve operasyon gerekliliklerini karşılamasına bağlıdır. Geçen süre zarfında (a) paragrafı ve IR 145.A.42 kapsamında uygun bir bakım çıkış sertifikası edinilmediği sürece, bu tür komponentler yukarıda belirtilen zaman sınırı doğrultusunda sökülmelidir.</p>
AMC 145.A.50 (a)	<p>"Uçuş emniyetini tehlikeye atan" ifadesi, emniyetli operasyonun garanti edilemediği veya emniyetsiz bir duruma neden olabilecek her tür olay anlamına gelir. Belirgin çatlama, deformasyon, korozyon veya ana yapının bozulması, her çeşit yanma ve elektrik kontağına ilişkin kanıt, belirgin</p>

	<p>hidrolik sıvısı veya yakıt sızıntısı ve herhangi bir acil durum sistemi veya toplam sistem arızası "emniyeti tehlikeye atan" ifadesinin kapsamına dahildir, fakat bunlarla sınırlı değildir. Uyum süresi geçmiş uçuşa elverişlilik direktifi de uçuş emniyeti bakımından tehlike sayılır.</p>
AMC 145.A.50 (b)	<p>1. Bakım çıkış sertifikası aşağıdaki ifadeyi içermelidir: "Aksi belirtilmedikçe, tanımlanan çalışmanın SHY-145 gereğince gerçekleştirildiği ve söz konusu çalışma ile ilgili olarak hava aracı/hava aracı komponentinin bakım çıkışı için hazır sayıldığı onaylanır". Ayrıca, SHY-145 onay numarası da bakım çıkış sertifikasında belirtilmelidir. Not: Bakım Çıkış Sertifikası ve Teknik Log Defterinde "Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with SHY-145 and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service." İngilizce metni yer almalıdır.</p> <p>2. Birinci paragrafta belirtilen onay ifadesinin tamamı yerine aşağıdaki "SHY-145 bakım çıkışı" ifadesinden oluşan kısaltılmış alternatif bir bakım çıkış sertifikasının kullanılması kabul edilebilir. Kısaltılmış alternatif bakım çıkış sertifikasının kullanıldığı hallerde, teknik kayıt defterinin (log) giriş kısmında birinci paragraftaki onay ifadesinin tamamının bir örneği yer almalıdır.</p> <p>3. Bakım çıkış sertifikası, tip sertifikası ve tamamlayıcı tip sertifikası sahibinin veya işleticinin talimatlarında veya bakım verilerine çapraz referans veren hava aracı bakım programında belirtilen taske ilişkin olmalıdır.</p> <p>4. Söz konusu bakımın gerçekleştirildiği tarih, her çeşit ömür veya revizyon sınırlaması ile ilişkili olarak tarih/uçuş saati/periyot/inişler, vb. açısından bu bakımın ne zaman gerçekleştirildiği bilgisini içermelidir.</p> <p>5. Kapsamlı bakım gerçekleştirildiğinde, gerçekleştirilen bu bakıma ilişkin tüm detayları içeren çalışma paketine çapraz referans verildiği sürece, bakım çıkış sertifikasının bakımı özetlemesi kabul edilebilir. Boyutsal bilgiler, çalışma paketi kaydında saklanmalıdır.</p>
AMC 145.A.50 (d)	<p>Komponent bakım çıkış sertifikası SHGM Form 1'in amacı aşağıdakileri sağlamaktır:</p> <ul style="list-style-type: none">* Parça gruplarının / unsurların / komponentlerin / parçaların (bundan böyle hepsi "parça(lar)" olarak adlandırılacaktır) bakım çıkışını yapmak,* Genel Müdürlüğün onayı kapsamında söz konusu parçalar üzerinde gerçekleştirilen bakım çalışmasının çıkışını yapmak,* Bir hava aracından/hava aracı komponentinden sökülen parçaların başka bir hava aracına/hava aracı komponentine takılabilmemesine olanak sağlamak. <p>SHGM Form 1, yurtiçi amaçların yanı sıra ihracat/ithalat amaçları için kullanılabilir ve parçalar için imalatçıdan/bakım kuruluşundan kullanıcılara sunulan resmi bir sertifika görevi görür.</p> <p>Söz konusu sertifika sadece, onay kapsamında bulunan ve Genel Müdürlük tarafından onaylı kuruluşlar tarafından düzenlenebilir.</p> <p>Bu sertifika, her türlü ilave bilgi için sertifikanın arka yüzündeki boş</p>

	<p>alandan faydalanılarak ve parçayı sertifikanın iki kopyası ile sevk ederek çift taraflı etiket olarak kullanılabilir. Böylece bir kopyası parça ile birlikte nihai olarak bakım kuruluşuna geri gönderilir. Mevcut çift taraflı etiketlerin kullanılması ve sertifika kopyalarının ayrıca temin edilmesi alternatif bir çözümdür.</p> <p>Gayrifaal olduğu bilinen herhangi bir parça için sertifika düzenlenmemelidir. Parçanın, SHY-145 kapsamında onaylı birden fazla bakım kuruluşunda bir dizi bakım sürecine tabi tutulduğu ve SHY-145 kapsamında onaylı bir sonraki bakım kuruluşunun parçayı, sonraki bakım süreçlerine kabul etmesi için önceden gerçekleştirilen bakım sürecine ilişkin bir sertifikaya ihtiyaç duyduğu haller bu durumun dışındadır. Böyle bir durumda, Blok 12 içerisinde sınırlamaya ilişkin açık bir ifade yer almalıdır.</p>
AMC 2 145.A.50 (d)	<p>1. Hava aracına takılı olmadan bakımı yapılan bir komponent olması durumunda söz konusu bakım için bakım çıkış sertifikasının ve böyle bir işlem gerçekleştiğinde hava aracına uygun bir şekilde takıldığına ilişkin başka bir bakım çıkış sertifikasının düzenlenmesi gerekir.</p> <p>Kuruluş bir komponente kendi kullanımı için bakım yaptığında, bakım kuruluşu el kitabında tanımlanan kurum içi bakım çıkış prosedürlerine bağlı olarak SHGM Form 1 gerekmeyebilir.</p> <p>2. SHY-145 ve SHY-21 yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce depoda bulunan ve IR 145.A.42 (a) gereğince SHGM Form 1 veya eşdeğer bir doküman ile bakım çıkışı yapılmamış olan veya faal bir hava aracından veya hizmetten çekilmiş olan bir hava aracından faal olarak sökülen komponentler için SHGM Form 1 düzenlenmesi halinde aşağıdaki hususlar geçerlidir:</p> <p>2.1. SHGM Form 1 aşağıdaki hava aracı komponentleri için düzenlenebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">• SHY-145 yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce bakım yapılmış veya SHY-21 yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilmiş olan komponentler;• Bir hava aracında kullanılmış ve faal olarak sökülmüş komponentler (kiraya verilmiş ve kiralanmış hava aracı komponentleri v.b.);• Hizmetten çekilmiş hava aracından veya kaza, olay, sert iniş veya yıldırım çarpmaları gibi olağandışı olaylara dâhil olmuş hava aracından sökülmüş komponentler;• Onaylı olmayan bir kuruluş tarafından bakım yapılmış komponentler. <p>2.2. Genel Müdürlük tarafından onaylanmış el kitabında detaylandırılan prosedürlere göre, AMC 2.5'ten 2.9'a kadarki alt paragraflardan uygun olanı doğrultusunda, SHY-145 kapsamında onaylı ve uygun yetkiye sahip bakım kuruluşu SHGM Form 1 düzenleyebilir. Uygun yetkiye sahip kuruluş, bu paragraf kapsamında sadece onaylı ve faal hava aracı komponentleri için SHGM Form 1 düzenlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm akılcı önlemlerin alınmasından sorumludur.</p> <p>2.3. Sadece bu AMC No 2 amacı doğrultusunda, uygun yetkiye sahip ifadesi, söz konusu komponent veya takılabileceği ürün tipi için onay sınıf</p>

yetkisine sahip olan kuruluş anlamına gelir.

2.4. Paragraf 2’de belirtildiği şekilde düzenlenen SHY Form 1, Blok 14b kısmı imzalanarak ve Blok 11 kısmına “inspected” (muayene edildi) ifadesi yazılarak düzenlenmelidir. Ayrıca Blok 12 şunları belirtmelidir:

2.4.1 En son bakımın ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirildiği.

2.4.2 Eğer söz konusu komponent kullanılmamış ise, Forma eklenmesi gereken her tür orjinal dokümantasyona çapraz referans verilerek komponentin ne zaman ve kim tarafından üretildiği.

2.4.3 Gerçekleştirildiği bilinen tüm uçuşa elverişlilik direktiflerinin, onarımların ve modifikasyonların bir listesi. Herhangi bir uçuşa elverişlilik direktifinin veya onarımın veya modifikasyonun gerçekleştirilmiş olduğuna yönelik bilgiye sahip olunmaması durumunda bu husus da belirtilmelidir.

2.4.4 Yorulma, revizyon veya depolama ömrünün bir kombinasyonu olan hizmet ömrü sınırlı parçalar için harcanmış ömre ilişkin detay.

2.4.5 Kendi bakım geçmişi kaydına sahip olan herhangi bir hava aracı komponenti için, söz konusu kayıt Blok 12’de gerekli görülen detayları içerdiği sürece belirli bakım geçmişi kaydına yapılan referans. Bakım geçmişi kaydı ve kabul testi raporu veya beyanı, eğer varsa, SHGM Form 1’e eklenmelidir.

2.5. Yeni/kullanılmamış hava aracı komponentleri

2.5.1 SHY-21’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar depoda SHGM Form 1 olmadan bekleyen ve o dönemde Genel Müdürlük tarafından kabul gören bir kuruluş tarafından üretilen kullanılmamış herhangi bir hava aracı komponenti için, SHY-145 kapsamında onaylı ve uygun yetkiye sahip bakım kuruluşu tarafından SHGM Form 1 düzenlenebilir. SHGM Form 1, bakım kuruluşu el kitabı içerisindeki bir prosedürde yer alması gereken aşağıdaki alt paragraflara göre düzenlenmelidir.

Not 1: Bu paragrafa göre depolanmış ancak kullanılmamış bir hava aracı komponentinin hizmete verilmesinin, SHY-21 kapsamında bir üretim çıkışı değil, SHY-145 kapsamında bir bakım çıkışı ifade ettiği anlaşılmalıdır. Üreticilerin kendi üretim hatlarına takmayı amaçladıkları parçalar ve alt gruplar için Genel Müdürlük tarafından kabul edilen üretim çıkışı prosedürünü atlamak gibi bir amaç söz konusu değildir.

(a) Üretim veya bakım sonrasında kabul testi işlemlerine tabi tutulan tüm kullanılmış ve kullanılmamış hava aracı komponentleri için bir kabul testi raporu veya beyanı mevcut olmalıdır.

(b) Hava aracı komponentinin, sınırlı depo ömrü, önleyiciler, kontrol altında tutulan iklim şartları ve özel depolama kutularına ilişkin gereklilikler de dahil olmak üzere üreticinin talimatlarına ve depolama ile duruma yönelik sınırlamalara uyum sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca, özel depolama talimatlarının bulunmaması halinde, hava aracı komponentinin iyi durumda olduğundan emin olmak için söz konusu komponent hasar, korozyon ve sızıntı bakımından muayene edilmelidir.

(c) Depolama ömrü sınırlı tüm parçaların, harcanmış depolama ömrü belirlenmelidir.

2.5.2. Eğer 2.5.1 (a), (b) ve (c) alt paragraflarında belirtilen geçerli tüm koşullara yeterli ölçüde uyum sağlandığını belirlemek mümkün değilse, hava aracı komponenti:

- * Uygun yetkiye sahip bir kuruluş tarafından demonte edilmeli ve
- * Gerçekleştirilmiş uçuşa elverişlilik direktifleri, onarımlar ve modifikasyonlar bakımından kontrole tabi tutulmalı ve
- * İyi ve yeterli durumda olduğunu belirlemek için bakım verilerine göre muayene/test edilmelidir. İlgili ise tüm sızdırmazlık elemanları (sealler), yağlayıcılar ve ömrü sınırlı parçalar değiştirilmelidir. Yeniden montaj yapıldıktan sonra işin kabul edilebilir ölçüde tamamlanmasının ardından, nelerin gerçekleştirildiği ve kullanılan bakım verilerine ilişkin referans belirtilerek SHGM Form 1 düzenlenebilir.

2.6. Faal hava aracından sökülen kullanılmış hava aracı komponentleri

2.6.1. Türk Sivil Hava Aracı sicilinde olan bir hava aracından sökülen faal hava aracı komponentleri için bu alt paragraf ile uyumlu olmak koşuluyla uygun yetkiye sahip kuruluş tarafından SHGM Form 1 düzenlenebilir.

(a) Kuruluş, komponentin uygun vasıflara sahip bir kişi tarafından hava aracından söküldüğünden emin olmalıdır.

(b) Hava aracı komponenti ancak, bu komponent takılı olarak gerçekleştirilen en son uçuş operasyonunda komponentte/ilgili sistemde hiçbir hatanın ortaya çıkmamış olması halinde faal olarak kabul edilebilir.

(c) Özellikle hasar, korozyon veya sızıntı ile ek bakım verilerine uygunluğu da dahil olmak üzere hava aracı komponentinin iyi ve yeterli durumda olduğunu belirlemek için muayene edilmelidir.

(d) Kaza, olay, sert iniş veya yıldırım çarpmalarına maruz kalmak gibi hava aracı komponentinin faal olup olmasını etkileyebilecek her tür olağandışı olay için hava aracı kaydı araştırılmalıdır. Hava aracı komponentinin, çalışmasını etkileyebilecek derecede aşırı strese, sıcaklıklara veya sıvıya maruz kalmış olduğundan şüphe edilmesi halinde, bu 2.6 paragrafı gereğince hiçbir koşul altında SHGM Form 1 düzenlenemez.

(e) Seri üretimi yapılmış tüm kullanılmış hava aracı komponentleri için bir bakım geçmişi kaydı mevcut olmalıdır.

(f) Bilinen modifikasyonlar ve onarımlara uyum sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir.

(g) Revizyondan sonra geçen zaman dahil olmak üzere, hizmet ömrü sınırlı tüm parçalar için uçuş saati/periyot (cycle)/inişler belirlenmelidir.

(h) Bilinen geçerli uçuşa elverişlilik direktiflerine uyum sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir.

(i) 2.6.1 alt paragrafı ile uyum sağlamak koşuluyla SHGM Form 1 düzenlenebilir, fakat hava aracı komponentinin söküldüğü hava aracı da dâhil olmak üzere Paragraf 2.4'te belirtilen bilgileri içermelidir.

2.6.2. Türk Sivil Hava Aracı sicilinde olmayan hava aracından sökülen faal hava aracı komponentleri için SHGM Form 1 ancak, söz konusu komponentlerin, SHY-145 kapsamında onaylı olan ve bu komponentlerin uçuşa elverişlilik durumlarını kontrolü altında bulunduran bakım kuruluşundan kiralanmış olması veya böyle bir kuruluşa kiraya verilmiş olması halinde düzenlenebilir. Düzenlenen SHGM Form 1 hava aracı komponentinin söküldüğü hava aracı da dâhil olmak üzere Paragraf 2.4'te belirtilen bilgileri içermelidir.

2.7. Hizmetten çekilmiş bir hava aracından sökülen kullanılmış hava aracı komponentleri

Türk Sivil Hava Aracı sicilinde olan hizmetten çekilmiş bir hava aracından sökülen faal hava aracı komponentleri için bu alt paragraf ile uyumlu olmak koşuluyla SHY-145 kapsamında onaylı bir bakım kuruluşu tarafından SHGM Form 1 düzenlenebilir.

(a) Hizmetten çekilmiş hava araçları bazen yedek parça elde etmek için parçalarına ayrılırlar. Bu işlem bir bakım faaliyeti olarak değerlendirilir ve SHY-145 kapsamında onaylı bir kuruluşun kontrolü altında, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış prosedürler kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

(b) Böyle bir hava aracından sökülen komponentlerin hava aracına takılmak üzere kabul edilebilir olmaları için, uygun yetkiye sahip kuruluş tarafından, yeterli ölçüde bir değerlendirme sonrasında SHGM Form 1 düzenlenebilir.

(c) Asgari olarak, bu değerlendirme 2.5 ve 2.6 paragraflarında belirtilen standartları yerine getirmelidir. Bilindiği durumlarda bu, söz konusu komponentin takıldığı hava aracı için geçerli olan bakım programı ile uyum sağlamak için planlı bakımın revize edilmesi ihtiyacına yönelik ihtimali de kapsamalıdır.

(d) Hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasına sahip olup olmadığına bakılmaksızın, sökülen herhangi bir komponent için sertifika düzenlemekten sorumlu olan kuruluş, komponentlerin sökölme ve depolanma şeklinin SHY-145 tarafından gerekli görülen standartlara uygun olmasını sağlamalıdır.

(e) Hava aracı demontaj sürecini kontrol etmek için yapılandırılmış bir plan formüle edilmelidir. Demontaj işlemi, hava aracı komponentlerinin uygun bakım verileri ve demontaj planı doğrultusunda planlı bir şekilde sökölmesini ve belgelenmesini sağlayacak olan onaylayıcı personelin gözetimi altında, uygun yetkiye sahip kuruluş tarafından gerçekleştirilir.

(f) Kayıt altına alınmış tüm hava aracı arızaları gözden geçirilmeli ve bu arızaların sökülen komponentlerin gerek normal gerekse de yedek (standby) işlevleri üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

(g) Demontaj süreci sırasında gerçekleştirilen tüm bakım faaliyetlerinin

	<p>ve komponent sökümünün kayıt altına alınmasını kolaylaştırmak için, demontaj planında detaylandırıldığı şekilde bu işe özel kontrol dokümantasyonu kullanılmalıdır. Gayriaktif olduğu tespit edilen komponentler, gayriaktif olarak tanımlanmalı ve yapılması gerekenlere yönelik karar verilmesi aşamasında karantinaya alınmalıdır. Komponentin aktif olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen bakıma ilişkin kayıtlar, komponent bakım geçmişinin bir parçasını oluşturur.</p> <p>(h) Komponentlerin sökülmesi ve sökülen komponentlerin depolanması için, gerçekleştirilecek çalışmaya uygun çevresel koşulları, aydınlatmayı, erişim ekipmanlarını, hava aracı aletlerini ve depo tesislerini kapsayan uygun SHY-145 tesisleri kullanılmalıdır. Belirli yerel çevresel koşullar altında, etrafı kapalı bir tesis olmaksızın, komponentlerin sökülmesi kabul edilebilir fakat, sonraki aşamada komponentlerin demontajı (eğer gerekirse) ve depolanması üreticinin tavsiyelerine göre olmalıdır.</p> <p>2.8. SHY-145 gereğince onaylanmamış kuruluşlar tarafından bakım yapılan kullanılmış hava aracı komponentleri</p> <p>SHY-145 kapsamında onaylanmamış bir bakım kuruluşu tarafından bakımı gerçekleştirilen kullanılmış komponentlerin kabulü öncesinde gerekli dikkat gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda, SHY-145 kapsamında onaylı ve uygun yetkiye sahip bakım kuruluşu aşağıdakileri uygulayarak yeterli şartları sağlamalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) uygun bakım verilerine göre yeterli ölçüde muayene edilebilmesi için komponentin parçalara ayrılması;(b) harcadıkları ömre ilişkin yeterli kanıtın mevcut olmadığı tüm hizmet ömrü sınırlı komponentlerin ve/veya yetersiz durumda olan komponentlerin değiştirilmesi;(c) komponentlerin gerektiği şekilde yeniden montajı ve test edilmesi;(d) IR 145.A.50 kapsamında belirtilen tüm sertifikasyon gerekliliklerinin tamamlanması. <p>2.9. Bir kaza veya olaya karışan hava aracından sökülen kullanılmış hava aracı komponentleri</p> <p>Bu tür komponentler için SHGM Form 1 sadece, 2.7 paragrafına ve kaza veya olay tarafından gerekli olduğu belirtilen tüm ilave testleri ve muayeneleri içeren spesifik bir iş emrine göre işlem yapıldığında düzenlenmelidir. Böyle bir iş emri, gerektiği takdirde tip sertifikası sahibinden veya orijinal üreticiden bilgi alınmasını gerektirebilir. Bu iş emrine Blok 12'de referans verilmelidir.</p>
AMC 145.A.50 (e)	<p>1. IR Part-145.A.50(a) alt paragrafı ile tam olarak uyum sağlanamaması, planlanmış bakım için gerekli olan hava aracının bakımda kalma süresinin (downtime) bitmesi veya hava aracının bakımda daha fazla kalmasını gerektiren bir durumda olması nedeniyle hava aracı işleticisi tarafından gerekli görülen bakımın tamamlanamaması anlamına gelir.</p> <p>2. Hava aracı işleticisi, uçuştan önce gerekli tüm bakımın</p>

	<p>gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumludur ve bu yüzden işleticinin sınırlamaları kapsamında IR 145.A.50(a) ile tam uyumluluğun sağlanmadığı durumlarda, IR 145.A.50(e) söz konusu işleticinin bilgilendirilmesini zorunlu kılar. Eğer işletici, tam uyumluluğun ertelenmesini kabul ederse, bakım çıkış sertifikası, işleticinin onayı da dahil olmak üzere, söz konusu ertelemeye ilişkin detayların sertifikaya yazılması şartıyla düzenlenebilir.</p> <p>NOT: Hava aracı işleticisinin bakımı erteleme yetkisine sahip olup olmaması, hava aracı işleticisi ile tescil devletinin veya işleticinin devletinin otoritesi arasındaki bir konudur. İşleticinin böyle bir kararına ilişkin şüphe olması halinde onaylı bakım kuruluşu, bakım çıkış sertifikası düzenlemeden önce söz konusu şüphe ile ilgili olarak Genel Müdürlüğü bilgilendirmelidir. Böylelikle Genel Müdürlük, konuyu tescil devletinin veya işleticinin devletinin yetkili otoritesinden araştırma soruşturma imkanına sahip olur.</p> <p>3. Prosedür;</p> <p>* IR 145.A.50 (a) 'nın normalde tam uyumluluk sağlanamaması durumunda bakım çıkış sertifikası düzenlenmesine izin vermediğine dikkat çekmelidir,</p> <p>* Mekanik, şef ve onaylayıcı personelin konuyu, hava aracı işleticisi ile tartışılıp çözülebilmesi adına ilgili bölümün veya hava aracı işleticisiyle teknik koordinasyonu sağlamaktan sorumlu kişinin dikkatine sunmak için neler yapması gerektiğini belirtmelidir.</p> <p>Ayrıca, IR 145.A.30 (b) kapsamında belirtilen ilgili kişi veya kişiler bu tür olası uygunsuzluk durumlarından yazılı olarak haberdar edilmeli ve prosedürde bu konuya yer verilmelidir.</p>
AMC 145.A.50 (f)	<p>1. Uygun bakım çıkış sertifikası, hava aracı komponentinin faal olduğunu açık bir şekilde belirten ve söz konusu komponente bakım çıkışı veren kuruluşu ve bu kuruluşu çalışma onayı veren otoriteye ilişkin detaylar ile birlikte açıkça tanımlayan sertifika anlamına gelir. Söz konusu sertifika onay veya yetki referansını da içerir.</p> <p>2. Diğer tüm SHY-145 ve işletici gereklilikleri ile uyumluluk sağlama, hava aracı teknik kayıt defterine (log) uygun bir giriş yapılmasını, tip tasarım standartları, modifikasyonlar, onarımlar, uçuşa elverişlilik direktifleri, ömür sınırları ile uyumluluğun ve hava aracı komponentinin durumu ile birlikte hava aracının nerede, ne zaman ve niçin ground edildiğine ilişkin bilgilerin kontrol edilmesini ifade eder.</p>
GM 145.A.50 (d)	<p>SHGM Form 1 Blok 12 "Açıklamalar" içerisinde yer alacak bilgilere ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gerçekleştirilen tüm çalışmalara ilişkin ve Blok 11'de yer alan bilgiler ile sınırlı olmamak üzere, kullanılan bakım dokümantasyonu (revizyon durumlarıyla birlikte yer almalıdır)• "CMM'e göre" gibi bir ifade kabul edilemez.• İlgili olduğu durumlarda, kullanılan uygun dokümantasyon ile birlikte NDT metotları• Uçuşa elverişlilik direktifleri veya servis bültenleri ile uygunluk

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Gerçekleştirilen onarımlar• Gerçekleştirilen modifikasyonlar• Takılan yedek parçalar• Sınırlı ömürlü parçaların durumu• Raf ömrü sınırlamaları• Müşteri iş emrinden sapmalar• Yabancı bir Sivil Havacılık Otoritesinin bakım gerekliliğini yerine getirmek için kullanılan bakım çıkış ifadeleri• Teslimat sonrası, eksik olan sevkiyatı veya yeniden montajı desteklemek üzere ihtiyaç duyulan bilgiler• İzlenebilirliği kolaylaştırmak için parti numaraları benzeri referanslar |
|--|

PTAL

Ek-1
Tablo-12

Bakım Kayıtları	
IR 145.A.55	<p>(a) Kuruluş, gerçekleştirilen bakımın tüm ayrıntılarını kayıt altına almalıdır. Kuruluş asgari olarak, alt yüklenicilerin bakım çıkış dokümanları da dahil olmak üzere, bakım çıkış sertifikası düzenlemek için tüm gerekliliklerin karşılandığını kanıtlayan kayıtların tamamını saklamalıdır.</p> <p>(b) Kuruluş, hava aracı işleticisine, her bir bakım çıkış sertifikasının ve yapılan tamirler/modifikasyonlar için kullanılan özel onaylı tamir/modifikasyon verilerinin bir kopyasını vermelidir.</p> <p>(c) Kuruluş, bütün ayrıntılı bakım kayıtlarının ve ilgili bakım verilerinin bir kopyasını, söz konusu bakımın gerçekleştirildiği hava aracının veya komponentin kuruluştan bakım çıkışının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle muhafaza etmelidir.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bu paragraf kapsamındaki kayıtlar, hasara, tahrifata ve çalınmaya karşı koruma sağlayacak bir şekilde saklanmalıdır.2. Bilgisayar yedekleme diskleri, teypleri vb. veriler, zarar görmelerini önleyecek bir şekilde; çalışma diskleri, teypleri vb.den ayrı bir yerde saklanmalıdır.3. SHY-145 kapsamında yetkilendirilmiş bir bakım kuruluşunun faaliyetine son vermesi durumunda, son iki yılı kapsayan tüm bakım kayıtları, ilgili hava aracının veya komponentin son sahibine veya işleticisine iade edilmeli veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü bir şekilde saklanmalıdır.
AMC 145.A.55 (c)	<p>İlgili bakım verileri, onarım ve modifikasyon verileri gibi spesifik bilgilerdir. Tip sertifikası sahibi veya tamamlayıcı tip sertifikası sahibi tarafından yayınlanan Hava Aracı Bakım El Kitabı, Komponent Bakım El Kitabı, IPC, vb. tüm bakım el kitaplarının kuruluştaki bulundurulması gerekmez. Bakım kayıtları, kullanılan verilerin revizyon durumuna mutlaka referans vermelidir.</p>
GM 145.A.55 (a)	<p>1. Uygun bir şekilde gerçekleştirilen ve tutulan kayıtlar, hava aracı sahiplerine, işleticilere ve bakım personeline planlı olmayan ve planlı bakımın kontrolünde ve uçuşa elverişliliğin oluşturulması için yeniden muayene ve yeniden çalışma ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere arıza bulma (tespiti) sırasında gerekli olan bilgileri sağlar.</p> <p>Temel amaç, kapsamlı ve okunaklı içeriği olan güvenli ve kolaylıkla tekrar yerine getirilebilir kayıtlara sahip olmaktır. Hava aracı kaydı, IR 145.A.45 belirtildiği şekilde, takılan hava aracı komponentine ait dokümantasyon ve ilgili bakım verilerine yönelik izlenebilirliği sağlamak için seri olarak üretilmiş tüm hava aracı komponentlerine ve diğer tüm takılan belirli hava aracı komponentlerine ilişkin temel detayları içermelidir.</p> <p>2. Bazı gaz türbin motorlar modüllerden monte edilir ve dolayısıyla tam bir motor için gerçek bir hizmet süresi toplamı elde edilemez. Hava aracı sahipleri ve işleticileri modüler tasarımın avantajını kullanmak istediklerinde, her bir modüle ilişkin toplam hizmet süresini ve bakım</p>

kayıtlarını saklamalıdır. Belirtildiği üzere bakım kayıtları modül ile birlikte tutulmalıdır ve o modüle yönelik bütün zorunlu gerekliliklere uyum sağlandığını göstermelidir.

3. Kayıp veya tahrip olmuş kayıtların yeniden oluşturulması, hizmet süresini ve onarım tesisleri tarafından saklanan kayıtların araştırılmasını yansıtan diğer kayıtlara ve mekaniklerin bireysel olarak sakladığı kayıtlara referans verilerek yapılabilir. Bunların yapılması sonrasında kayıtların hala tam olmadığı durumlarda, hava aracı sahibi/işleticisi yeni kayıta, söz konusu kaybı tanımlayan bir ifadeye ve yapılan araştırmaya ve hizmet süresine ilişkin en iyi tahmine dayanarak belirlenen hizmet süresine yer verebilir. Yeniden oluşturulan kayıtlar, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.

NOT: İlave bakım işlemleri gerekebilir.

4. Bakım kaydı, kağıt veya bilgisayar sistemi şeklinde veya bunların her ikisinin kombinasyonu şeklinde olabilir.

5. Kağıt kullanılan sistemlerde, normal kullanım ve dosyalama işlemlerine dayanabilen dayanıklı materyal kullanılmalıdır. Kayıtlar, zorunlu saklama süreleri boyunca okunaklı bir şekilde saklanmalıdır.

6. Bakımı kontrol etmek veya gerçekleştirilen bakım çalışmasına ilişkin detayları kaydetmek için bilgisayar sistemleri kullanılabilir. Bakım için kullanılan bilgisayar sistemleri, herhangi bir bakımdan itibaren en az 24 saat içerisinde güncellenmesi gereken en az bir adet yedekleme sistemine (backup) sahip olmalıdır. Her terminal, yetkisi olmayan bir personelin veritabanını değiştirmesi ihtimaline karşı koruma sağlayan bir program içermek zorundadır.

Ek-1
Tablo-13

Olay Raporlama	
IR 145.A.60	<p>(a) Kuruluş, kendisi tarafından tanımlanan ve hava aracı veya komponentin uçuş emniyetini ciddi bir şekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumda sonuçlanmış veya sonuçlanabilecek her türlü olayı, Genel Müdürlüğe, hava aracının tescilinin kayıtlı olduğu ülkeye ve hava aracının veya komponentin tasarımından sorumlu kuruluşa bildirmelidir.</p> <p>(b) Kuruluş, (a) paragrafı kapsamında bildirilmesi gereken olayların değerlendirilmesi ve yorumlanması da dahil olmak üzere, bu tür raporların toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak için BKEK'te detaylandırıldığı şekilde bir iç olay raporlama sistemi kurmalıdır. Bu prosedür, eksiklikleri tespit etmek için kuruluş tarafından alınmış veya alınacak düzeltici önlemleri ve olumsuz gidişatı tanımlamalı, söz konusu olaylara ilişkin bilinen tüm bilgilerin değerlendirilmesini ve bu bilgilerin gerektiği şekilde dağıtılmasını sağlamak için bir yöntem içermelidir.</p> <p>(c) Kuruluş, söz konusu raporları Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekil ve surette hazırlamalı ve bu raporların, kuruluşun bilgisi dahilindeki durum ve değerlendirme sonuçları hakkında tüm ilgili bilgileri içermesini sağlamalıdır.</p> <p>(d) Kuruluş, bakım gerçekleştirmek için bir ticari işletici ile anlaşma yaptığında, işleticinin hava aracına veya komponentine etki eden her türlü durumu işleticiye de bildirmelidir.</p> <p>(e) Kuruluş, söz konusu raporları, durumun kuruluş tarafından tespit edilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde 72 saati geçmemek üzere düzenlemeli ve ilgili yerlere sunmalıdır.</p>
AMC 145.A.60 (a)	Olay raporlama usul ve esasları, SHT-OLAY Talimatı ile düzenlenmiştir.
AMC 145.A.60 (b)	<ol style="list-style-type: none">1. Olay raporlamanın amacı olaylara neden olan faktörleri saptamak ve sistemi benzer hatalara karşı dirençli hale getirmektir.2. Olay raporlama sistemi, emniyet ile ilgili herhangi bir (potansiyel) olayın serbestçe ve açıkça rapor edilmesini sağlamalı ve teşvik etmelidir. Serbest ve açık raporlama, adil bir kültürün oluşturulması ile kolaylaşır. Kuruluş, personelin raporlama veya olay soruşturmaları sırasında işbirliği yaptığı için uygunsuz bir şekilde cezalandırılmasını önlemelidir.3. İç raporlama süreci, emniyet risklerine işaret etmek ve kuruluş bünyesinde önlemlerin alınmasını sağlamak için kapalı döngü şeklinde olmalıdır.4. Raporlama yapan kişilere gerek bireysel gerekse de daha genel olarak geri bildirimde bulunulması, bu kişilerin raporlama sistemine sürekli destek vermelerini sağlamak açısından oldukça önemlidir.
GM 145.A.60 (a)	Tasarımdan sorumlu olan kuruluş normalde hava aracının, motorun veya pervanenin Tip Sertifikası sahibidir ve/veya eğer biliniyorsa İlave Tip Sertifikası sahibidir.
GM	Her rapor, minimum aşağıdaki bilgileri içermelidir:

145.A.60 (c)

- i) Kuruluşun adı ve onay referansı.
- ii) Söz konusu hava aracının ve/veya komponentin tanımlanması için gerekli bilgiler.
- iii) Eğer varsa, uçuş saati/periyot/inişler vb. bakımından her türlü ömür veya revizyon sınırlamasına ilişkin tarih ve zaman.
- iv) IR 145.A.60 (b) tarafından gerekli görülen duruma ilişkin detaylar.
- v) Durumun değerlendirilmesi veya giderilmesi sırasında tespit edilen diğer her türlü bilgi.

PTAL

Ek-1
Tablo-14

Emniyet ve Kalite Politikası, Bakım Prosedürleri ve Kalite Sistemi	
IR 145.A.65	<p>(a) Kuruluş, IR 145.A.70 kapsamında, BKEK'te yer alacak bir emniyet ve kalite politikası belirlemelidir.</p> <p>(b) Kuruluş, iyi bakım uygulamaları ve SHY-145'te belirtilen koşullara uyum sağlamak için insan faktörlerini ve insan performansını dikkate alarak, hava aracı ve komponentlerin IR 145.A.50 gereğince açık bir iş emri veya sözleşme ile bakımdan çıkışlarının yapılabilmesini içeren ve Genel Müdürlükçe kabul edilen prosedürler oluşturmaktadır.</p> <p>1. Bu paragraf kapsamındaki bakım prosedürleri, IR 145.A.25 ile IR 145.A.95 arası geçerlidir.</p> <p>2. Bu paragraf kapsamında, kuruluş tarafından oluşturulan veya oluşturulacak olan bakım prosedürleri, özelleşmiş hizmetlerin şartları ve kontrolünü de içeren bakım faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm konuları kapsamlı ve kuruluşun çalışmasında kullanmayı amaçladığı standartları açıklamalıdır.</p> <p>3. Hava aracı hat ve üs bakımı ile ilgili olarak, kuruluş, çoklu hata riskini azaltmak, kritik sistemlerdeki hataları tespit etmek ve belirli bir bakım kontrolü sırasında aynı hava aracı üzerinde bulunan birden çok sisteme takılı olan aynı tipteki çeşitli komponentlerin söküm/takımını veya bunun bir kısmını içeren bir bakım işlemini kontrol eden personelin, işlemi gerçekleştiren personel ile aynı personel olmamasını sağlamak için prosedürler oluşturmaktadır.</p> <p>Bununla birlikte, bu işlemleri yapacak sadece bir personelin mevcut olduğu durumlarda, kuruluşun bakım kartı veya bakım sayfası sistemi, aynı bakım işleminin tamamının bitirilmesinin ardından bu kişi tarafından ikinci bir kontrolün yapılmasına yönelik ek maddeler içermelidir.</p> <p>4. Hasarların değerlendirilmesini ve modifikasyonlar ile tamirlerin onaylı veriler kullanılarak yapılmasını sağlamak için bakım prosedürleri oluşturulmalıdır.</p> <p>(c) Kuruluş, aşağıdakileri içeren bir kalite sistemi kurmalıdır:</p> <p>1. Hava aracının/hava aracı komponentinin gerekli standartlarla uyumluluğu ve iyi bakım uygulamalarını ve hava aracı/hava aracı komponentlerinin uçuşa elverişliliğini temin eden prosedürlerin uygun olup olmadığını gözlemlemek amacıyla yürütülen bağımsız denetimler.En küçük kuruluşlarda, kalite sisteminin bağımsız denetim bölümü, SHY-145 kapsamında onaylanmış başka bir kuruluşa veya yeterli ölçüdeki denetim deneyimini kanıtlamış olan ve uygun teknik bilgiye sahip bir kişiye sözleşme ile devredilebilir;</p> <p>2. Paragraf (1)'in gerekliliklerini karşılamak için yürütülen bağımsız denetimler sonucunda oluşturulan raporlara karşılık olarak uygun düzeltici önlemlerin zamanında alınmasını ve bu önlemlerin IR 145.A.30(b) kapsamında</p>

	belirtilen kişi veya kişiler grubuna ve en nihayetinde sorumlu müdüre bildirilmesini sağlayan bir kalite geri bildirim sistemi.
--	---

AMC 145.A.65 (a)	<p>Emniyet ve kalite politikası, minimum olarak kuruluşun aşağıdakilere yönelik taahhüdüne ilişkin bir açıklama içermelidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emniyetin her zaman birincil öncelik konusu olarak kabul edilmesi;• İnsan faktörleri ilkelerinin uygulanması;• Personelin bakım ile ilgili hataları/olayları raporlamaya teşvik edilmesi;• Prosedürler, kalite standartları, emniyet standartları ve düzenlemeleri ile uyumluluk sağlamanın tüm personelin görevi olduğunun kabul edilmesi;• Tüm personelin kalite denetçileri ile işbirliği yapması gerekliliğinin kabul edilmesi.
AMC 145.A.65 (b)	<ol style="list-style-type: none">1. Bakım prosedürleri, kuruluş bünyesindeki en iyi uygulamayı yansıtacak şekilde güncel tutulmalıdır. Kuruluşun iç olay raporlama mekanizmaları üzerinden her türlü farklılığın raporlanması kuruluşun tüm çalışanlarının sorumluluğudur.2. Tüm prosedürler ve bu prosedürlerdeki değişiklikler, eğer uygulanabilir ise, kullanılmadan önce doğrulanmalı ve onaylanmalıdır.3. Tüm teknik prosedürler, iyi insan faktörleri ilkelerine göre tasarlanmalı ve sunulmalıdır.
AMC 145.A.65 (b) (2)	<p>Özelleşmiş hizmetler, belirli beceriler ve/veya vasıflar gerektiren tahribatsız test işlemleri ile sınırlı olmamak üzere her türlü özelleşmiş faaliyeti içerir. IR 145.A.30 (f) özelleşmiş hizmet personelinin vasıflarını kapsar. Ayrıca, herhangi bir özelleşmiş sürecin kontrolünü kapsayan bakım prosedürlerinin oluşturulması gerekir.</p>
AMC 145.A.65 (b) (3)	<ol style="list-style-type: none">1. Bu prosedürün amacı, bir hatanın tekrarlanma olasılığını en aza indirmektir. Böylece birbirinin aynı olan hava aracı komponentlerinin yeniden monte edilmemesi ve birden fazla sistemin tehlikeye atılmaması sağlanır. Böyle bir hataya örnek, motor dişli kutusu erişim kapaklarının veya çok motorlu bir hava aracının tüm motorlarının yağ doldurma kapaklarının büyük yağ kaybıyla sonuçlanacak şekilde yeniden takılamaması hatası verilebilir.Başka bir örnek ise, yağ doldurma kapaklarının sökülmesi ve tekrar takılması durumudur. Bu durumda, en son yağ doldurma kapağının yerine takılmasının ardından tüm yağ doldurma kapakları, yeniden muayene edilmelidir.2. Uygulanmaması halinde aksaklığa, kusurlu çalışmaya veya hava aracının emniyetli operasyonunu tehlikeye atacak bir arızaya neden olan bakım hatalarını tespit etmek ve düzeltmek için prosedürler oluşturulmalıdır. Prosedür, hataları tespit etmek için metotları ve ilgili bakım görevleri veya süreçlerini tanımlamalıdır.Göz önünde bulundurulacak çalışma unsurlarını belirlemek amacıyla, aşağıdaki bakım görevleri öncelikli olarak emniyet üzerindeki etkilerinin

değerlendirilmesi açısından gözden geçirilmelidir:

- Uçuş kumandalarının takılması, ayarlanması, dengelenmesi,
- Hava aracı motorlarının, pervanelerin ve rotorların takılması,
- Motorlar, pervaneler, transmisyonlar ve dişli kutuları gibi komponentlerin revizyonu, kalibrasyonu ve ayarlanması (fakat aşağıdakiler gibi ek bilgiler de ele alınmalıdır):
- Arızanın sonucuna bağlı olarak önceki bakım hataları tecrübeleri,
- IR 145.A.60 tarafından gerekli görülen "olay raporlama sisteminden" elde edilen bilgiler,
- Hataların tespit edilmesine ilişkin Genel Müdürlük gereklilikleri.

3. İhmalleri engellemek amacıyla her bakım taskı veya tasklar grubu imzalanmalıdır. Taskın veya tasklar grubunun tamamlanmasını garanti altına için, tüm tasklar sadece tamamlandıktan sonra imzalanmalıdır. Yetkili personel, yetkisi olmayan personelin (yani geçici personel, stajyer, vb...) gerçekleştirdiği çalışmayı, imzalamadan önce kontrol etmelidir. İmzalamak amacıyla taskların gruplandırılması, kritik adımların açık bir şekilde saptanmasına imkan vermelidir.

Not: "İmza ile verilen onay", çalışmayı gerçekleştiren veya gözetleyen yetkili personelin, taskın veya tasklar grubunun doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğuna dair beyanıdır. İmza ile verilen onay, bakım sürecindeki bir adım ile ilgilidir ve dolayısıyla hava aracının bakım çıkışından farklıdır. "Yetkili personel", SHY-145 kapsamında onaylı bakım kuruluşu tarafından taskları imzalamak için resmi olarak yetkilendirilmiş personel anlamına gelir. "Yetkili personelin", "onaylayıcı personel" olması gerekmez.

4. Bakım kuruluşu, bir modifikasyon, onarım veya bakım gerçekleştirirken Kritik Tasarım Konfigürasyon Kontrol Sınırlamalarından (CDCCL) taviz verilmemesini sağlamalıdır. Bu durum, gerektiğinde bakım kuruluşu tarafından uygun prosedürlerin geliştirilmesini gerektirir. Bakım kuruluşu, özellikle yakıt tankı sistemi ile ilişkili bir değişiklik olmasa bile, hava aracının kablo sisteminde gerçekleştirilen herhangi bir değişikliğin olası negatif etkilerine karşı özellikle dikkat etmelidir. Örneğin, yakıt gösterge sistemi kablo düzeneğinin ayrıştırılması bir Kritik Tasarım Konfigürasyon Kontrol Sınırlaması (CDCCL) olarak tanımlanması yaygın bir uygulamadır.

Bakım kuruluşları, periyodik muayene yerine eğitim ile bakım uygulamalarını standardize ederek kablo sisteminde gerçekleştirilen değişikliklerin negatif etkilerini önleyebilir. Kabloların gelişigüzel dağıtımını ve birleştirilmesini sonlandırmak ve bir Kritik Tasarım Konfigürasyon Kontrol Sınırlaması tarafından kontrol edilebilecek yakıt tankı sistemlerinin kritik tasarım özelliklerine ilişkin kapsamlı bilgi sağlamak için eğitim verilmelidir. Bakım kuruluşu personeline verilecek eğitim ile ilgili bilgiye bu talimatın ekinde ulaşılabilir.

Bir hava aracındaki yakıt tankı sisteminin emniyeti ve güvenilirliği için tutuşmayı önleme özelliklerinin korunması gerekir. Hava aracı, tutuşmayı önleme özelliği arızalı halde iken süresiz olarak işletilemez. Bu arıza, operasyonel emniyet üzerinde doğrudan negatif bir etkiye sahip

	<p>olur. Böyle bir durum, hava aracının sürekli emniyetli uçuşunu ve inişini engelleyebilir veya uçuş ekibi ve yolcuların ciddi veya ölümcül yaralanmalarına neden olabilir. Gerekli görülen yakıt sistemi incelemesi, tasarımın tutuşmayı önleme özelliklerini belirler. Bu özelliklerden herhangi birinde oluşan arıza hemen emniyetsiz bir durumla sonuçlanmayabilir fakat sürekli uçuşa elverişliliği desteklemek için belirli bir bakım faaliyetini gerektirir.</p>
AMC 145.A.65 (c)(1)	<p>1. Kalite sisteminin başlıca amaçları, kuruluşun emniyetli bir ürün teslim edebilmesini garanti altına almak ve gereklilikler ile uyumlu olmasını sağlamaktır.</p> <p>2. Kalite sisteminin ana unsurlarından biri bağımsız denetimlerdir.</p> <p>3. Bağımsız denetim, kuruluşun bütün bir bakımı gerekli standartlara göre gerçekleştirme yeteneğinin tüm yönleriyle kontrol edildiği rutin örneklem kontrollerini içeren tarafsız bir süreçtir. Bakım sürecinin sonucu da bir ürün olduğu için bir takım ürün örneklemelerini de içerir. Tüm bakım ile ilgili faaliyetlerin tarafsız olarak gözden geçirilmesini ifade eder ve bakım çıkış sertifikası düzenlemeden önce gerekli tüm bakımın uygun bir şekilde yerine getirildiğine dair onaylayıcı personelin emin olması şeklindeki IR 145.A.50 (a) gerekliliğin tamamlanması amacını taşır. Bağımsız denetimler, bakım gerçekleştirilirken örneklem temelinde yürütülen rastgele denetimlerin bir yüzdesini içermelidir. Bu, gece çalışan kuruluşlar için gece denetimi de yapılacak olması anlamına gelir.</p> <p>4. Alt paragraf 7 ve 9'da belirtilenin haricinde, bağımsız denetim, her 12 ayda bir SHY-145'e uygunluğun tüm yönleriyle kontrol edilmesini sağlamalıdır. Bağımsız denetim, bölünmemiş bütün bir uygulama olarak gerçekleştirilebilir veya programlanmış bir plana göre 12 aylık süre içerisinde bölünebilir. Eğer bir prosedürün birden fazla ürün grubu için ortak olduğu gösterilebilirse ve söz konusu prosedür bulgu ile sonuçlanmadan her 12 ayda bir kontrol edilirse, bağımsız denetim sırasında her bir prosedürün her bir ürün grubu için kontrol edilmesi gerekmez. Bulguların tespit edildiği durumlarda, söz konusu prosedür, bulgular düzeltilinceye kadar diğer ürün grupları için yeniden kontrol edilmelidir. Bulgular düzeltildikten sonra ise bağımsız denetim prosedürü, söz konusu bu prosedür için 12 aylık eski haline dönebilir.</p> <p>5. Alt paragraf 7'de aksi belirtilen durumlar haricinde, bağımsız denetim, bakım prosedürlerine uyumluluğun etkinliğini göstermek için her bir ürün grubu içerisinde bir ürünü her 12 ayda örnek olarak kontrol etmelidir. Son ürünün uçuşa elverişli bir ürün olmasını sağlamak için prosedür ve ürün denetimlerinin, bir hava aracı, motor veya alet gibi belirli bir ürün örneği seçilerek ve bu ürün örneğine ilişkin tüm prosedürlerin ve gerekliliklerin örneklem kontrolü yapılarak birleştirilmesi önerilir.</p> <p>Bağımsız denetimin amaçları açısından, bir ürün grubu, belirli bir kuruluş adına düzenlenmiş olan onay çizelgesinde belirtildiği şekilde SHT-M Ek-3.4 yer alan onay yetki sınıflandırması kapsamındaki tüm ürünleri içerir.</p> <p>Dolayısıyla, örneğin hava aracı bakımı yapma, motor, fren ve otomatik</p>

pilot sistemlerini tamir etme kabiliyeti ile SHY-145 kapsamında onaylı bir bakım kuruluşunun, 5. 7. veya 9. alt paragraflarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, her yıl dört tane tam denetim (örneklem kontrolü) gerçekleştirmesi gerekir.

6. Bir ürünün örnek kontrolü, ilgili her türlü test işlemine tanıklık edilmesi ile ürün ve ilişkili dokümantasyonun görsel olarak incelenmesi anlamına gelir. Örnek kontrolü, demontaj veya test işlemlerinin tekrarını gerektiren bir bulgu belirlenmediği sürece, bu işlemlerin tekrar edilmesini içermemelidir.

7. Alt paragraf 9'da aksi belirtilen durumlar haricinde, aktif olarak bakım faaliyetinde bulunan en fazla 10 personele sahip küçük ölçekli kuruluşun kalite sisteminin bağımsız denetim unsurunu IR 145.A.65 (c) (1)'e göre sözleşme ile başka kuruluşa ya da kişiye devretmeyi seçmesi halinde, her 12 aylık dönem içerisinde iki kez denetim yapılması şarttır.

8. Alt paragraf 9'da aksi belirtilen durumlar haricinde, kuruluşun IR 145.A.75 (d) gereğince listelenen hat istasyonlarına sahip olması halinde, kalite sistemi bunların sisteme nasıl entegre edildiğini tanımlamalı ve listede yer alan her bir hat istasyonundaki uçuş faaliyetinin kapsamına uygun bir sıklıkta söz konusu hat istasyonlarının denetimine yönelik bir plan içermelidir. 9. alt paragrafta aksi belirtilen durumlar haricinde, bir hat istasyonuna yapılan denetimler arasındaki maksimum süre 24 ayı geçmemelidir.

9. Alt paragraf 5'de aksi belirtilen durumlar haricinde, Genel Müdürlük, emniyet ile ilgili hiçbir bulgunun olmaması ve kuruluşun bulguları zamanında düzelttiğine yönelik iyi bir kayda sahip olduğuna ikna olması koşuluyla, bu AMC 145.A.65 (c)(1)'de belirtilen herhangi bir denetim zaman aralığını %100'e kadar arttırmayı kabul edebilir.

10. Bir denetimin gerçekleştirildiği her zaman, neyin kontrol edildiğini ve geçerli gereklilikler, prosedürler ve ürünlere karşı ortaya çıkan bulguları açıklayan bir rapor oluşturulmalıdır.

11. Denetimlerin bağımsızlığı, her zaman kontrol edilmekte olan görevden, prosedürden veya ürünlerden sorumlu olmayan personel tarafından gerçekleştirilmesi sağlanarak güvence altına alınmalıdır. Bu, yaklaşık olarak 500 kişinin üzerinde bakım personeli olan SHY-145 kapsamında onaylı büyük ölçekli kuruluşun, tek görevi denetim yapmak, bulgu raporlarını oluşturmak ve bulguların düzeltildiğinin kontrolü için takip denetimi gerçekleştirmek olan, bir kalite denetim grubuna sahip olması gerektiğini ifade eder. Yaklaşık olarak 500 kişinin altında bakım personeli olan SHY-145 kapsamında onaylı orta ölçekli bakım kuruluşu için ise, genel planlama ve uygulamanın kalite müdürünün kontrolü altında olması şartıyla, bir bölüm veya departmandan üretim, prosedür veya üründen sorumlu olmayan yetkin personeli bu görevlerden sorumlu olan bölüm veya departmanı denetlemek için kullanması (görevlendirmesi) kabul edilebilir.

Aktif olarak bakımı gerçekleştirme ile görevli olan en fazla 10 bakım personeline sahip kuruluş, kalite sisteminin bağımsız denetim unsurunu başka bir kuruluşa veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen ve

gerekli vasıfları taşıyan yetkin bir kişiye sözleşme yoluyla devredilebilir.

AMC

145.A.65 (c)(2)

1. Kalite sisteminin ana unsurlarından bir diğeri de kalite geribildirim sistemidir.

2. Kalite geribildirim sistemi başka bir kuruluşa ya da kişiye sözleşme yoluyla devredilemez. Kalite geribildirim sisteminin birincil görevi, bağımsız kalite denetimleri sonucunda tespit edilen tüm bulguların uygun bir şekilde araştırılmasını ve zamanında düzeltilmesini garanti altına almak ve sorumlu müdürün herhangi bir emniyet konusu ve SHY-145 ile ne ölçüde uyum sağlandığına ilişkin bilgilendirilmesini sağlamaktır.

3. AMC 145.A.65 (c) (1) 10. alt paragrafta belirtilen bağımsız kalite denetim raporları, düzeltici faaliyet için hedef düzeltme tarihleri verilerek ilgili departman/departmanlara gönderilmelidir. Kalite departmanı veya görevlendirilmiş kalite denetçisi söz konusu tarihleri raporda teyit etmeden önce, düzeltme tarihleri ilgili departmanla/departmanlarla tartışılmalıdır. İlgili departmanın/departmanların bulguları düzeltmesi ve kalite departmanını veya görevlendirilmiş kalite denetçisini söz konusu düzeltmeye ilişkin bilgilendirmesi, IR 145.A.65 (c) (2)'ye göre zorunludur.

4. Sorumlu müdür, düzeltici faaliyetlerdeki ilerleme durumunu kontrol etmek için personel ile düzenli toplantılar yapmalıdır. Büyük ölçekli işletmeler bu duruma istisnadır. Sorumlu müdürün yılda en az iki kez genel performansı incelemekle görevli olan yönetim kadrosu ile toplantı yapması ve kendisine uygunsuzluklara ilişkin bulgular hakkında en az altı aylık özet raporun gönderilmesi şartıyla, büyük ölçekli işletmelerde, söz konusu toplantılar günlük olarak kalite müdürüne devredilebilir.

5. Bağımsız kalite denetimi ve kalite geribildirim sistemine ait tüm kayıtlar, referans verilen bulgunun kapatıldığı tarihten itibaren, hangisi daha uzun ise, en az 2 yıllık bir süreyle veya denetim zaman sürelerine ilişkin AMC 145.A.65 (c) (1) 9. alt paragraftaki değişiklikleri destekleyecek şekilde belirlenen süreler boyunca saklanmalıdır.

GM
145.A.65 (c)(1)

1. Bu talimatın amacı, IR 145.A.65 (c) 1.'de yer alan gerekliliklerin bir kısmını karşılamak için kabul edilebilir olan sadece bir denetim planına ilişkin rehberlik sağlamaktır. Çok sayıda kabul edilebilir denetim planı oluşturulabilir.

2. Önerilen plan, denetim kapsamında ele alınması gereken konuları listeler ve çeşitli atölyelerde ve hava aracı tesislerinde uygulanabilir olup olmadığını göstermeyi amaçlar. Söz konusu bu liste, belirli durumlara göre uygun hale getirilmelidir. Dolayısıyla birden fazla listeye ihtiyaç duyulabilir. Belirli bir konunun denetim için ne zaman planlandığını ve ilgili denetimin ne zaman tamamlandığını belirtmek için her liste, bir zaman çizelgesi karşısında gösterilmelidir.

MADDE	AÇIKLAMA	HANGAR	MOTOR ATÖLYESİ	MEKANİK ATÖLYESİ	AVİYONİK ATÖLYESİ
145.A.25		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.30		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.35		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.40		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.42		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.47		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.50		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.55		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.60		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.65		Evet	Evet	Evet	Evet
2.1	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.2	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.3	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.4	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.5	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.6	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.7	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.8	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.9	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.10	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.11	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.12	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.13	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet

2.14	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.15	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.16	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.17	BKEK	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde
2.18	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.19	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.20	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.21	BKEK	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde
2.22	BKEK	Evet	Evet	Hayır	Hayır
2.23	BKEK	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
2.24	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.25	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.26	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.27	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
2.28	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
L2.1	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
L2.2	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
L2.3	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
L2.4	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
L2.5	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
L2.6	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
L2.7	BKEK	Geçerli olması halinde	Hayır	Hayır	Hayır
3.9	BKEK	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde
3.10	BKEK	Geçerli	Geçerli	Geçerli	Geçerli

		olması halinde	olması halinde	olması halinde	olması halinde
3.11	BKEK	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Hayır
3.12	BKEK	Evet	Evet	Hayır	Hayır
3.13	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
3.14	BKEK	Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.70		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.75		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.80		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.85		Evet	Evet	Evet	Evet
145.A.95		Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde	Geçerli olması halinde

Not 1: “Geçerli olması halinde”, ‘uygulanabilir’ veya ‘ilgili olması halinde’ anlamına gelir.

Not 2: Tüm hat istasyonları, AMC 145.A.65(c)(1)’in sınırları kapsamında, Genel Müdürlük tarafından kabul edilen sıklıkta denetlenmelidir.

Ek-1
Tablo-15

Bakım Kuruluşu El Kitabı	
IR 145.A.70	<p>(a) BKEK, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını belirtir ve kuruluşun SHY-145 gerekliliklerine nasıl uyacağını gösteren esasları içerir. Kuruluş, aşağıda yer alan bilgileri içeren bir bakım kuruluşu el kitabını Genel Müdürlüğe sunmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sorumlu yönetici tarafından imzalanmış, bakım kuruluşu el kitabının ve atıf yapılan ilişkili her türlü el kitaplarının söz konusu kuruluşun SHY-145 ile uygunluğunu tanımlayan ve daima riayet edilecek bir taahhüt.Sorumlu müdürün bakım kuruluşunun genel müdürü olmadığı durumlarda, söz konusu taahhütname, genel müdür tarafından da ayrıca imzalanmalıdır.2. IR 145.A.65 'de belirtildiği şekilde kuruluşun emniyet ve kalite politikası;3. IR 145.A.30(b) kapsamında görevlendirilen kişilerin unvan(ları) ve ad(ları);4. IR 145.A.30(b) kapsamında görevlendirilen kişilerin, kuruluş adına Genel Müdürlük ile hangi konularda doğrudan irtibat kurabileceklerini de içeren görev ve sorumlulukları;5. IR145.A.30(b) kapsamında görevlendirilen kişiler arasındaki ilişkili sorumluluk zincirini gösteren organizasyon şeması;6. Onaylayıcı personelin ve destek personelinin listesi;7. İşgücü kaynaklarının genel tarifi;8. Kuruluşun onay sertifikasında belirtilen her bir adreste bulunan tesislerin genel tarifi;9. Kuruluşun onay kapsamına ilişkin faaliyet alanının ayrıntılı tanımı;10. Kuruluşa ilişkin IR 145.A.85 'de belirtilen değişiklikler için bildirim prosedürü;11. Bakım kuruluşu el kitabı değişiklik prosedürü;12. SHY 145 kapsamında kuruluş tarafından oluşturulan prosedürler ve kalite sistemi;13. Eğer varsa, kuruluşun hava aracı bakım hizmeti verdiği ticari işleticilerin listesi;14. Eğer varsa, IR145.A.75(b) kapsamında belirtilen alt yüklenici (taşeron) kuruluşların listesi;15. Eğer varsa, IR145.A.75(d) kapsamında belirtilen hat istasyonlarının listesi;16. Eğer varsa, sözleşmeli kuruluşlarının listesi. <p>(b) BKEK, kuruluş ile ilgili bilgilerin güncel kalması için gerektiğinde değiştirilmelidir. BKEK ve BKEK'te yapılacak değişiklikler Genel Müdürlük</p>

	<p>tarafından onaylanmalıdır.</p> <p>(c) Paragraf (b) 'ye bakılmaksızın, BKEK'te yapılacak küçük deęişiklikler bir BKEK prosedürü ile onaylanabilir (bundan sonra bu durum, dolaylı onay olarak adlandırılacaktır).</p>
--	---

AMC 145.A.70 (a)	<p>Bakım kuruluşu el kitabında aőağıdaki bilgilere yer verilmelidir: IR 145.A.70 (a) (6) ve (12) ila (16) (dahil) alt paragraflarında belirtilen bilgiler, bakım kuruluşu el kitabının bir parçası olmakla birlikte, ayrı dokümanlar olarak da saklanabilir. Bu bilgiler, ayrıca, bakım kuruluş el kitabının yönetim kısmında çapraz referans olarak belirtilmek kaydıyla ayrı elektronik verilerde de muhafaza edilebilecektir.</p> <p>Bakım kuruluşu el kitabı, söz konusu bakım kuruluşuna uyacak şekilde, bu AMC kapsamında belirtilen bilgileri içermelidir. Söz konusu bilgiler, geçerli tüm konuları kapsadığı sürece herhangi bir konu sıralamasında sunulabilecektir. Kuruluşun farklı bir format kullanması halinde, örneğin bakım kuruluşu el kitabının birden fazla onayı içermesine imkan vermek amacıyla, söz konusu bakım kuruluşu el kitabında konunun nerede bulunabileceğine yönelik bir açıklama ile birlikte bir listeyi dizin olarak kullanan bir çapraz referans Eki içermelidir.</p> <p>Bakım kuruluşu el kitabı, söz konusu bakım kuruluşuna uyacak şekilde, bakım kuruluşunun Kritik Dizayn Konfigürasyon Kontrol Limitleri (Sınırlamaları) (CDCCL) talimatlarına nasıl uyduğuna yönelik bilgileri içermelidir.</p> <p>Küçük ölçekli bakım kuruluşları, daha çok kendi ihtiyaçlarıyla ilgili basit bir bakım kuruluşu el kitabı oluşturmak için çeşitli unsurları birleştirebileceklerdir.</p> <p>Bakım kuruluşu, bakım kuruluşu el kitabının yayınlanması için elektronik veri işleme (bilgi işlem) (EDP) kullanabilecektir. Bakım kuruluşu el kitabına, Genel Müdürlüğün kabul edeceği bir yöntem ile Genel Müdürlüğün ulaşımı sağlanacaktır. Bakım kuruluşu el kitabının gerek bakım kuruluşu bünyesindeki, gerekse bakım kuruluşu dışındaki gerekli dağıtımının EDP yayın sistemleri ile uygunluğuna dikkat gösterilmesi gerekmektedir.</p> <p>BÖLÜM 0 GENEL ORGANİZASYON</p> <p>BÖLÜM 1 YÖNETİM</p> <p>1.1 Sorumlu yönetici tarafından hazırlanmış şirket taahhüdü</p> <p>1.2 Emniyet ve kalite politikası</p> <p>1.3 Yönetim personeli</p> <p>1.4 Yönetim personelinin görevleri ve sorumlulukları</p> <p>1.5 Yönetim organizasyon şeması</p> <p>1.6 Onaylayıcı personel ve destek personeli listesi</p>
-----------------------------------	---

- 1.7 İşgücü kaynakları
- 1.8 Onaylanması amaçlanan her bir adresteki tesislerin genel tanımı
- 1.9 Kuruluşun amaçlanan çalışma kapsamı
- 1.10 Kuruluşun faaliyetlerindeki/onayındaki/lokasyonundaki/personelindeki değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilmesine ilişkin prosedür
- 1.11 Geçerli olması halinde, tevkil edilen prosedürler dahil olmak üzere, bakım kuruluşu el kitabı (exposition) tadil prosedürleri
- BÖLÜM 2 BAKIM PROSEDÜRLERİ**
- 2.1 Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve alt yüklenicilerin kontrolü prosedürü
- 2.2 Harici yüklenicilerden hava aracı komponentlerinin ve malzemelerin kabulü/muayenesi (kontrolü)
- 2.3 Hava aracı komponentlerinin ve hava aracı bakım materyallerinin depolanması, etiketlenmesi ve kuruluştan çıkışının yapılması
- 2.4 Alet ve ekipmanların kabulü
- 2.5 Alet ve ekipmanların kalibrasyonu
- 2.6 Personel tarafından alet ve ekipmanların kullanımı (alternatif aletler dahil)
- 2.7 Bakım tesislerinin temizlik standartları
- 2.8 Güncelleme ve personele hazır bulundurma dahil olmak üzere, bakım talimatları ve hava aracı / hava aracı komponentleri imalatçılarının talimatlar ile ilişki
- 2.9 Onarım prosedürü
- 2.10 Hava aracı bakım programı uygunluğu
- 2.11 Uçuşa elverişlilik direktifleri prosedürü
- 2.12 Opsiyonel modifikasyon prosedürü
- 2.13 Kullanılan bakım dokümantasyonu ve bakım dokümantasyonunun tamamlanması
- 2.14 Teknik kayıtların kontrolü
- 2.15 Üs bakımı sırasında ortaya çıkan kusurların giderilmesi
- 2.16 Bakımdan çıkış prosedürü
- 2.17 İşleticiye yönelik kayıtlar
- 2.18 Kusurların Genel Müdürlüğe/işleticiye/imalatçıya raporlanması

<p>2.19 Kusurlu hava aracı komponentlerinin depoya iadesi</p> <p>2.20 Kusurlu komponentlerin harici yüklenicilere gönderilmesi</p> <p>2.21 Bilgisayarlı bakım kayıtları sisteminin kontrolü</p> <p>2.22 Planlanmış bakım çalışmasına karşı işgücü planlamasının kontrolü</p> <p>2.23 Kritik bakım görevlerinin (task) kontrolü</p> <p>2.24 Aşağıdakiler gibi spesifik bakım prosedürlerine atıflar;</p> <ul style="list-style-type: none">Motor çalıştırma usulleriHava aracı basınç çalıştırma usulleriHava aracı çekme usulleriHava aracı taksi usulleri <p>2.25 Bakım hatalarının tespitine ve giderilmesine yönelik prosedürler.</p> <p>2.26 Vardiya/Bakım görevi (task) devir teslim prosedürleri</p> <p>2.27 Bakım verilerindeki tutarsızlıkların ve belirsizliklerin tip sertifikası sahibine bildirilmesine ilişkin prosedürler</p> <p>2.28 Bakım planlama prosedürleri</p> <p>BÖLÜM L2 İLAVE HAT BAKIM PROSEDÜRLERİ</p> <p>L2.1 Hava aracı komponentlerinin, aletlerin, ekipmanların, vb. hat bakımı kontrolü</p> <p>L2.2 Buzlanmayı giderici/buzlanmayı önleyici sıvı artıklarının kontrolü/giderilmesi dahil olmak üzere servis verme/yakıt doldurma/buzlanmayı giderme ile ilgili hat bakım prosedürleri</p> <p>L2.3 Kusurların ve tekrarlayan kusurların hat bakımı kontrolü</p> <p>L2.4 Teknik kayıt defterinin (log) doldurulmasına ilişkin hat prosedürü</p> <p>L2.5 Havuzda toplanmış parçalara ve kiralanan parçalara ilişkin hat prosedürü</p> <p>L2.6 Hava aracından sökülen kusurlu parçaların geri gönderilmesine ilişkin hat prosedürü</p> <p>L2.7 Kritik bakım görevlerinin (task) kontrolüne ilişkin hat prosedürü</p> <p>BÖLÜM 3 KALİTE SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ</p> <p>3.1 Kuruluş prosedürlerinin kalite denetlemesine tabi tutulması</p> <p>3.2 Hava aracının kalite denetlemesine tabi tutulması</p> <p>3.3 Kalite denetlemesi iyileştirici tedbir prosedürü</p> <p>3.4 Onaylayıcı personelin ve destek personelinin vasıflarına ve eğitimine ilişkin prosedürler</p>
--

	<p>3.5 Onaylayıcı personele ve destek personeline ilişkin kayıtlar</p> <p>3.6 Kalite denetlemesi personeli</p> <p>3.7 Denetçilerin vasıflandırılması</p> <p>3.8 Teknisyenler vasıflandırılması</p> <p>3.9 Hava aracı veya hava aracı komponent bakım görevleri (task) muafiyet süreci kontrolü</p> <p>3.10 Kuruluşun prosedürlerinden sapmalara yönelik istisnai işlemlerin kontrolü</p> <p>3.11 NDT, kaynak işlemi, vb. gibi ihtisas gerektiren işlemlere ilişkin kalifikasyon (vasıflandırma) prosedürü</p> <p>3.12 İmalatçıların ve diğer bakım çalışma ekiplerinin kontrolü</p> <p>3.13 İnsan faktörleri eğitimi prosedürü</p> <p>3.14 Personelin yetkinliğinin değerlendirilmesi</p> <p>3.15 SHY-66 lisansı tanzimi için Genel Müdürlüğe tavsiyede bulunulmasına ilişkin prosedür</p> <p>BÖLÜM 4</p> <p>4.1 İşleticiler ile sözleşme yapılması</p> <p>4.2 İşletici prosedürleri ve dokümantasyonu</p> <p>4.3 İşletici kayıtlarının tamamlanması</p> <p>BÖLÜM 5</p> <p>5.1 Doküman örnekleri</p> <p>5.2 145.A.75 (b) gereğince Alt Yüklenicilerin Listesi</p> <p>5.3 145.A.75 (d) gereğince Hat bakım lokasyonlarının listesi</p> <p>5.4 145.A.70 (a) (16) gereğince sözleşmeli kuruluşların listesi</p> <p>BÖLÜM 6 İŞLETİCİNİN BAKIM PROSEDÜRLERİ</p> <p>Bu bölüm, SHY-145 kapsamında onaylanmış ve aynı zamanda işletici olan bakım kuruluşları için ayrılmıştır.</p>
GM 145.A.70 (a)	<p>1. Bakım kuruluşu el kitabının amacı, kuruluşun prosedürleri, usul ve yöntemlerini izah etmektir.</p> <p>2. Bakım kuruluşu el kitabının kendi içeriği ile uygun halde olması, bakım kuruluşu onay sertifikasının alınması ve muhafaza edilmesi için ön şart olan SHY-145'in gereklilikleri ile uygunluk halini güvence altına alacaktır.</p> <p>3. IR 145.A.70 (a)(1) ila (a)(11) kısımları bakım kuruluşu el kitabının "yönetim" bölümünü teşkil etmektedir ve dolayısıyla tek bir doküman halinde üretilebilir ve içeriği ile bilgi sahibi olması gereken, IR 145.A.30</p>

(b) kapsamındaki kişiye (kişilere) bu haliyle temin edilebilir. IR 145.A.70 (a)(6) onaylayıcı personel ve B1 ve B2 destek personeli listesi ayrı bir doküman olarak üretilebilecektir.

4. IR 145.A.70 (a)(12), kuruluşun çalışma prosedürlerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla kural kapsamında belirtildiği üzere, herhangi bir sayıda ayrı prosedür el kitapları şeklinde üretilebilecektir. Bu dokümanlara Bakım Kuruluşu El Kitabının yönetim bölümünden çapraz referans yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

5. Personelin, el kitaplarının, yaptıkları bakım çalışması ile ilgili olan bölümlerine aşina olmaları beklenmektedir.

6. Kuruluş, Bakım Kuruluşu El Kitabı içerisinde, özellikle birden fazla bölüm olması durumunda el kitabını kimin revize etmesi gerektiğini belirtmelidir.

7. Genel Müdürlük tarafından aksi kabul edilmediği sürece, ilişkili prosedür el kitapları dahil olmak üzere Bakım Kuruluşu El Kitabının revizyonunun takip edilmesinden ve önerilen revizyonların Genel Müdürlüğe sunulmasından kalite yöneticisi sorumlu olmalıdır. Bununla birlikte, Genel Müdürlük, Bakım Kuruluşu El Kitabının revizyon bölümünde belirtilen bir prosedür vasıtasıyla, belli bir şekilde sınıflandırılmış revizyonların Genel Müdürlüğün ön onayı olmadan el kitabına dahil edilebileceğini kabul edebilecektir.

8. Bakım Kuruluşu El Kitabı dört ana bölüm içermelidir:

a) Daha önceden belirtilen kısımları kapsayan Bakım Kuruluşu El Kitabı yönetim bölümünü.

b) Hava aracı komponentlerinin dış kaynaklardan nasıl kabul edilebileceğine ve hava aracının gerekli standartlar doğrultusunda nasıl bakımının yapılacağına ilişkin tüm yönleriyle kapsayan bakım prosedürleri.

c) Vasıflı teknisyenlere, muayeneye, onaylayıcı personele ve kalite denetlemesi personeline ilişkin metotları içeren kalite sistemi prosedürleri.

d) Anlaşma yapılan hava yolu işleticisi prosedürleri ve dokümantasyonu.

9. IR 145.A.70 (a)(1) kapsamında belirtildiği üzere, sorumlu yöneticinin bakım kuruluşu el kitabındaki taahhüdü aşağıdaki paragrafın kastettiği anlamı içermelidir veya revize edilmeksizin aşağıdaki ifade aynen kullanılabilir. Taahhütte yapılacak herhangi bir değişiklik taahhüdün amacını değiştirmemelidir.

Bu dokümanın ve ilgili tüm referans dokümanların SHY-145 Yönetmeliği gereğince, bakım kuruluşunun sahip olduğu SHY-145 yetki kapsamında gerçekleştireceği bakım faaliyetleri için gerekli prosedürleri tanımladığını,

Bu kuruluşta gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinin SHY-145 Yönetmeliği gerekliliklerine göre yapılacağını ve hiçbir bakım işleminin kuruluş yetki kapsamı dışında yapılmayacağını,

Bu prosedürlerin Genel Müdürlük tarafından yayımlanacak yeni veya

revize mevzuat ile çatışması halinde, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan yeni veya revize mevzuat düzenlemelerine uygunluğun sağlanacağını,

Prosedürlerin uygulanması ve bakım standartlarının korunması hususunda yeterli görmesi halinde Genel Müdürlüğün bu kuruluşu onaylayacağını ve ayrıca prosedürlerin uygulanmadığı veya standartların sağlanmadığı yönünde kanıtları tespit ettiğinde Genel Müdürlüğün bu kuruluşun onayını askıya alma, değiştirme veya iptal etme yetkisine sahip olduğunu kabul ettiğimi,

Kuruluşun genel tüm bakım faaliyetlerinden sorumlu bir yönetici olarak, uçuş emniyetini en önemli faktör olarak göz önünde bulunduracağımı ve tüm kuruluş bünyesinde bu anlayışı yaygınlaştırmak üzere her türlü desteği sağlayacağımı taahhüt ederim.

İmza Eden

Tarih

Sorumlu Yönetici ve(pozisyonu belirtiniz)

.....

Namına ve hesabına.....(kuruluşun adını yazınız).....

Sorumlu yönetici değişikliğinde, yeni sorumlu yöneticinin paragraf 9 taahhüdünü ilk fırsatta imzalamasını sağlamak önemlidir. Bu işlemin yerine getirilmemesi SHY-145 onayını geçersiz kılacaktır.

Bakım kuruluşu, bakım kuruluşu el kitabına bir gereklilikten dolayı herhangi bir bölüm ilave etmesi gerektiğinde, eksik olan kısımların nerelerde kapsama alındığını gösteren bir liste oluşturulmasının gerektiği durumlar haricinde, söz konusu gereklilikleri karşılayan ilave bir doküman hazırlar.

Ek-1
Tablo-16

Bakım kuruluşunun Yetkileri	
IR 145.A.75	<p>Kuruluş, BKEK'e uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmeye yetkilidir:</p> <p>(a) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlere, onay sertifikasında ve BKEK'te tanımlanan adreslerdeki tesislerde bakım yapmak;</p> <p>(b) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlere, bakım kuruluşunun kalite sistemi altında çalışan başka bir kuruluşa bakım yaptırmak. Bu durum, SHY 145 kapsamında söz konusu bakımı gerçekleştirmek üzere kendisi uygun şekilde yetkilendirilmemiş olan bir kuruluş tarafından yürütülen çalışmayı ifade eder ve IR 145.A.65(b) prosedürleri doğrultusunda izin verilen çalışma kapsamı ile sınırlıdır. Söz konusu çalışma kapsamı, bir hava aracının bütün bir üs bakımını veya bir motor veya motor modülünün bütün bir atölye bakımı ile yenileştirilmesini içeremez.</p> <p>(c) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlere, BKEK'te belirtilen koşullar doğrultusunda, hava aracının gayri faal olduğu durumlarda veya geçici hat bakım desteği ihtiyacında herhangi bir yerde bakım yapmak;</p> <p>(d) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlere, küçük ölçekli bakımı destekleyecek özelliğe sahip olması ve BKEK'in hem bu tarz bir faaliyete izin vermesi hem de söz konusu yerleri listelemesi şartıyla, hat bakım istasyonu olarak tanımlanmış bir yerde bakım yapmak;</p> <p>(e) bakımın tamamlanmasının ardından IR 145.A.50 'ye uygun olarak bakım çıkış sertifikası düzenlemek.</p>
AMC 145.A.75 (b)	<p>1. SHY-145 kapsamında uygun bir şekilde onaylanmış bir kuruluşun kalite sistemi altında çalışmak (alt yüklenicilik);</p> <p>Kendisi SHY-145 konusunda uygun bir şekilde onaylanmamış olan bir kuruluşun hava aracı hat bakımını, küçük çaplı motor bakımını, diğer hava aracı komponentlerinin bakımını veya uzmanlık gerektiren bir hizmeti SHY-145 kapsamında uygun bir şekilde onaylanmış olan bir kuruluş için alt yüklenici olarak icra ettiği durumlar anlamına gelmektedir.</p> <p>- Alt yüklenici kullanmak üzere uygun bir şekilde onaylanmak için kuruluşun alt yükleniciliğin aşağıda tanımlanan şekilde kontrolüne yönelik bir prosedüre sahip olması gerekmektedir.</p> <p>- Kendi onay kapsamı dahilinde başka bir onaylı bakım kuruluşu için bakım icra eden herhangi bir onaylı bakım kuruluşu bu paragrafın amaçları doğrultusunda alt yüklenicilik faaliyetinde bulunmuş olarak sayılmamaktadır.</p> <p>NOT: SHY-145 kapsamında onaylı olan ve de FAR Part-145 kapsamında FAA tarafından da sertifikalandırılmış olan kuruluşlar için, FAR Part-145'in alt yüklenicilik yoluyla icra edilebilecek veya başka bir bakım kuruluşuna sözleşme yoluyla yaptırılabilir bakım faaliyetleri ile ilgili olarak daha</p>

kısıtlayıcı olduğu dikkate alınmalıdır. Bu sebepten dolayı, sözleşmeli olarak çalışılan veya alt yüklenicilik yapılan bakım kuruluşlarına ilişkin her nevi listelemede, hangisinin SHY-145 kriterlerini karşıladığı ve hangisinin FAR Part-145 kriterlerini karşıladığı belirtilmelidir.

2. Tam atölye bakım kontrolü veya komple revizyon haricindeki motor veya motor modüllerinin bakımı, motorun içi (core engine) demonte edilmeden veya modüler motorlar halinde hiçbir iç modül (core module) demonte edilmeden icra edilebilen her nevi bakım anlamına gelmektedir.

3. SHY-145 KAPSAMINDA ALT YÜKLENİCİLİĞE İLİŞKİN ESASLAR

3.1 SHY-145 kapsamında onaylı bir kuruluşun belirli bakım görevlerini (task) alt yüklenicilere yaptırmasına izin verilmesinin başlıca sebepleri şunlardır:

(a) Küçük çaplı onarımlar /modifikasyonlar, vb. için belirli parçaların üretilmesi Kaplama (plating), ısıl işlem (heat treatment), plazma sprey (plasma spray) , küçük çaplı onarımlar/modifikasyonlar için belirli parçaların üretilmesi, vb. işlemleri dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bu gibi ihtisas gerektiren bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün doğrudan onayı olmaksızın izin verilmesidir.

(b) Genel Müdürlüğün doğrudan onayını beklemenin gerçekçi olmadığı durumlarda, SHY-145 kapsamında uygun bir şekilde onaylanmamış kuruluşlar tarafından 145.A.75(b) kapsamında belirtilen üs bakım kontrolüne kadar ve söz konusu üs bakım kontrolü hariç olacak şekilde hava aracı bakımının kabulüne izin vermek. Gerçekçi olmayan durumları Genel Müdürlük belirleyecek olmakla birlikte, söz konusu alt yüklenici kuruluşu sadece bir veya iki kuruluşun kullanmak istediği durumlar genel olarak gerçekçi olmayan durumlar sayılmaktadır.

(c) Komponent bakımının kabulüne izin vermek.

(d) Genel Müdürlüğün doğrudan onayını beklemenin gerçekçi olmadığı durumlarda, SHY-145 kapsamında uygun bir şekilde onaylanmamış kuruluşlar tarafından IR 145.A.75(b) kapsamında belirtilen motor veya motor modülünün atölye bakım kontrolüne veya komple revizyonuna kadar ve söz konusu atölye bakım kontrolü veya komple revizyon hariç olacak şekilde motor bakımının kabulüne izin vermek. Gerçekçi olmayan durumların belirlenmesi (b) alt paragrafı doğrultusunda yapılacaktır.

3.2 Bakımın bir alt yüklenici kontrol sistemi çerçevesinde icra edilmesi; söz konusu bakımın süresi boyunca, SHY-145 onayının süresinin söz konusu alt yükleniciyi de içerecek şekilde geçici olarak uzatılmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu sebepten dolayı söz konusu alt yüklenicinin tesislerinin, personelinin ve prosedürlerinin, bakım kuruluşunun ürünlerinin tabi olduğu bakıma müdahil olan kısımlarının söz konusu bakımın süresi boyunca SHY-145 gerekliliklerini karşılaması gerekmekte olup, söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmesinin sağlanması bakım kuruluşunun sorumluluğunda olmaya devam edecektir.

3.3 Alt paragraf 3.1'de belirtilmekte olan kriterler için, kuruluşun, alt yükleniciye yaptırmaya ihtiyaç duyduğu bakımlar için tam donanımlı bir tesise sahip olmasına gerek yoktur, fakat alt yüklenicinin tesisinin

gereklilikleri karşıladığının belirlenmesi kuruluşun sorumluluğundadır. Bununla birlikte bir bakım kuruluşu, bakım kısımlarının sayısı bakımından onaylanmak istediği bakımın ağırlıklı bir kısmını icra etmek üzere kurum içi tesislere ve imkanlara, prosedürlere ve ihtisasa uzmanlığa sahip olmadığı sürece onaylanamaz.

3.4 Bakım kuruluşu, bir dizi ihtisas sahibi/uzman alt yükleniciye, belirli bir ürünün bakım çıkış sertifikasının tam olarak onaylanmasını sağlamak amacıyla bir dizi ihtisas sahibi/uzman alt yükleniciye yetki vermeyi gerekli görebilecektir. İhtisas gerektiren kaynak işleri, elektro-kaplama (electroplating), boyama işlemleri buna örnek verilebilir. Bu tür alt yüklenicilerin kullanılmasına yetki vermek için, Genel Müdürlüğün söz konusu bakım kuruluşunun bu tür alt yüklenicilerini kontrol etmek üzere gerekli ihtisasa ve prosedüre sahip olduğuna ikna edilmesi gerekecektir.

3.5 Kendi onay çizelgesinin Bakım Yetkisi kapsamı dışında çalışan bakım kuruluşunun onaylı olmadığı kabul edilir. Bu durumdaki bir bakım kuruluşu, sadece, SHY-145 kapsamında onaylı başka bir bakım kuruluşunun alt yüklenici kontrolü altında faaliyet gösterebilir.

3.6 Alt yükleniciliğe yetki verilmesi, Genel Müdürlüğün alt yüklenicilerin kontrolüne ilişkin detaylı bir prosedür içeren bakım kuruluşu el kitabını (BKEK) kabul etmesi ile gerçekleştirilir.

4. SHY-145 KAPSAMINDA ONAYLI OLMAYAN ALT YÜKLENİCİLERİN KONTROLÜNE YÖNELİK PROSEDÜRLER

4.1 Bakım kuruluşunun altyüklenici kontrol bölümü tarafından, aynı zamanda 145.A.65 (c) kalite sistemi bağımsız denetim bölümü de olabilir, muhtemel altyükleniciyi kullanmayı düşündüğü hizmetlerinin SHY-145'e uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla denetleyecek bir ön denetim prosedürü oluşturulmalıdır.

4.2 SHY-145 kapsamında onaylı kuruluşun söz konusu alt yüklenicinin tesis ve imkânlarından hangi ölçüde faydalanacağını değerlendirmesi gerekmektedir. Genel bir kural olarak kuruluş, kullanılmak üzere kendi dokümantasyonunu, onaylanmış verileri ve malzemeleri/yedek parçaları gerekli görmelidir; ancak kuruluş, söz konusu aletler, ekipmanlar ve personel SHY-145'in gerekliliğini karşıladığı sürece alt yüklenicinin aletlerinin, ekipmanlarının ve personelinin kullanılmasına da izin verebilecektir. İhtisas gerektiren hizmetler sunan alt yükleniciler durumunda, SHY-145 kapsamında onaylı kuruluş tarafından kabul edilmesine tabi olarak uygulamaya ilişkin sebeplerden dolayı bu alt yüklenicilerin kendi ihtisas hizmetleri personelinin, onaylanmış verilerinin ve materyallerinin kullanılması da gerekli olabilecektir.

4.3 Alt yükleniciye verilmiş bakım çalışması SHY-145 kapsamında onaylanmış kuruluş tarafından teslim alınması sırasında tam olarak incelenemediği sürece, söz konusu kuruluşun alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen muayeneyi ve bakımdan çıkışı gözetim altında tutması gerekecektir. Bu tür faaliyetlerin kuruluş prosedüründe tam olarak tarif edilmesi gerekmektedir. Kuruluşun, kendi personelinin mi kullanılacağını yoksa alt yüklenicinin personelinin mi yetkilendirileceğini değerlendirmesi gerekecektir.

4.4 Bakımdan çıkış sertifikası alt yüklenicinin veya kuruluşun tesisinde, SHY-145 kapsamında onaylı kuruluş tarafından uygun olduğu şekilde IR 145.A.30 gereğince onaylama yetkisi verilmiş olan personel tarafından tanzim edilebilecektir. Bu personel normalde SHY-145 kapsamında onaylı kuruluştan olacak olmakla birlikte, alt yükleniciden bakım kuruluşu el kitabı (BKEK) vasıtasıyla Genel Müdürlük tarafından onaylanmış olan onaylı bakım kuruluşu onaylayıcı personel standardını karşılayan bir kişi de olabilecektir. Bakımdan çıkış sertifikası ve SHGM Form 1 daima bakım kuruluşunun onay referansı kapsamında tanzim edilecektir.

4.5 Alt yüklenicilik kontrol prosedürünün, düzeltici faaliyet takip planına sahip olmak ve alt yüklenicilerin hangi zamanlarda kullanıldığını bilmek üzere alt yüklenici denetlemelerini kayıt altına alması gerekecektir. Söz konusu prosedür, SHY-145 onaylı bakım kuruluşunun gerekliliklerini karşılamayan alt yüklenicilere yönelik açık bir iptal sürecini içermelidir.

4.6 Bu görev 4.1 alt paragrafında belirtilmekte olduğu şekilde kalite denetlemesi personeli tarafından daha önceden icra edilmediği sürece, SHY-145 kalite denetlemesi personelinin alt yüklenicilik kontrol bölümünü denetlemesi ve alt yüklenicilerde örnekleme yoluyla denetleme yapması gerekecektir.

4.7 SHY-145 onaylı bakım kuruluşu ile alt yüklenici arasındaki sözleşmede, Genel Müdürlük personelinin alt yükleniciye erişim hakkına sahip olduğunu belirten bir hükmün yer alması gerekmektedir.

Ek-1
Tablo-17

Bakım kuruluşunun sınırlamaları	
IR 145.A.80	Kuruluş, yetkili olduğu hava aracı veya komponente, ancak gerekli tüm tesis, ekipman, alet, malzeme, bakım verileri ve onaylayıcı personel mevcut olduğu zaman bakım yapabilir.
AMC 145.A.80	Bu paragraf; büyük ölçekli kuruluşların, kuruluşun onayında bakım yetki belgesinde belirtilen bir hava aracı tipi veya çeşitleri için gerekli tüm aletlere, ekipmanlara, vb. geçici olarak sahip olamayabileceği durumları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu paragraf geçici bir durum olması ve bakım kuruluşunun, bakımın tekrar başlatılması öncesinde, gerekli aletlere, ekipmanlara, vb. tekrar sahip olunacağına yönelik bir taahhüdün mevcut olması şartıyla Genel Müdürlüğün, ilgili hava aracı tipini veya çeşitlerini silmek üzere bakım yetkisini tadil etmesine gerek olmadığı anlamına gelmektedir.

PTAL

Ek-1
Tablo-18

Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler	
IR 145.A.85	<p>Genel Müdürlüğün SHY 145 ile uyumluluğun devam edip etmediği ve gerekirse onay sertifikasının değiştirilmesi kararına imkan tanımak amacıyla bakım kuruluşu, aşağıdaki değişikliklerden herhangi birini yapmaya yönelik tüm önerilerini bu değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmelidir. Ancak, yönetim tarafından önceden bilinmeyen önerilmiş personel değişiklikleri söz konusuysa, bu tür değişiklikler ilk fırsatta bildirilecektir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kuruluşun adı;2. Kuruluşun merkez adresi;3. Kuruluşun ek adresleri;4. Sorumlu müdür;5. IR 145.A.30(b) kapsamında görevlendirilen kişilerden herhangi biri;6. Onayı etkileyebilecek tesis, ekipman, alet, malzeme, bakım verileri, prosedürler, iş kapsamı veya onaylayıcı personel.

PTAL

Ek-1
Tablo-19

Yetkinin geçerliliği	
IR 145.A.90	<p>(a) Onay, süre sınırlaması olmaksızın yayınlanır. Onay, aşağıdaki şartlara bağlı olarak geçerliliğini koruyacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kuruluşun, EK-1 Tablo 20 kapsamında belirtilen bulguların ele alınmasına ilişkin hükümler gereğince SHY-145 gerekliliklerini yerine getirmesi;2. Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek için Genel Müdürlüğe kuruluşa erişim imkânı verilmesi ve3. Sertifikanın askıya alınmaması ve iptal edilmemesi. <p>(b) Sertifika, askıya alınmasının veya iptal edilmesinin ardından Genel Müdürlüğe iade edilmelidir.</p>

PTAL

Ek-1
Tablo-20

Bulgular	
IR 145.A.95	<p>(a) Seviye 1 bulgu, SHY-145 gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her türlü önemli uygunsuzluğu ifade eder.</p> <p>(b) Seviye 2 bulgu, SHY-145 gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını düşürebilecek ve uçuş emniyetini tehlikeye atması muhtemel olan her tür önemli uygunsuzluk halini ifade eder.</p> <p>(c) IR 145.B.50'ye göre bulgulara ilişkin bildirim almasından sonra bakım kuruluşu onayı sahibi, düzeltici önleyici faaliyetlere ilişkin bir eylem planı tanımlamalı ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir süre içerisinde söz konusu düzeltici faaliyetleri Genel Müdürlüğün kabulüne sunmalıdır.</p>
IR 145.B.50	<p>(a) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimler sırasında veya herhangi bir şekilde SHY-145 gerekliliklerine yönelik bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde aşağıda belirtilen işlemler yapılır:</p> <ol style="list-style-type: none">Seviye 1 bulgular için, bulgunun kapsamına bağlı olarak bulgulara yönelik düzeltici faaliyetler bakım kuruluşu tarafından başarılı bir şekilde tamamlanıncaya kadar bakım kuruluşunun yetkisini tamamen ya da kısmen iptal etmek, sınırlandırmak ya da askıya almak,Seviye 2 bulgular için, düzeltici faaliyetlerin kapatılma sürelerini bulguların içeriğine uygun olarak 3 aydan fazla olmayacak şekilde onaylamak ve yine bulguların içeriğine bağlı olarak bazı durumlarda bu süreyi üzerinde anlaşılacak olan tatmin edici bir düzeltici faaliyet eylem planı çerçevesinde uzatmak, <p>(b) Onaylanmış olan kapatma sürelerine uyulmadığı durumlarda bakım kuruluşunun yetkisini tamamen ya da kısmen askıya almak için Genel Müdürlük tarafından işlem yapılır.</p>
AMC 145.B.50 (a)	<p>Uygulamada, Seviye 1 bulgu, Genel Müdürlük tarafından tespit edilen SHY-145 gerekliliklerine ciddi uyumsuzluk bulunması durumunda ortaya çıkar. Aşağıdakiler Seviye 1 bulgulara örnektir:</p> <ul style="list-style-type: none">Bakım kuruluşuna, yazılı olarak iki kez talep gönderilmiş olmasına rağmen, 145.A.90(2) gereğince normal çalışma saatleri süresince erişim sağlanamaması.145.A.40(b)'de tanımlanmış olan alet/ekipman kalibrasyon kontrolünün, belirli bir tipteki ürün grubu için, kalibrasyonlu alet/ekipmanların çoğunu şüpheli duruma düşürecek şekilde çalışmamış olması. <p>Not: Bütün ürün gurubu değişik tipteki uçak, motor ya da komponent olarak tanımlanır.</p> <p>Seviye 1 bulgular için, Genel Müdürlüğün, bulgunun içeriğine bağlı olarak, bulgu konusu ürünlere yapılacak ilave bakımların ve yeniden sertifikalandırmaların tamamlanmış olduğundan emin olması gerekebilir.</p> <p>Genel Müdürlük tarafından bir ürünle ilgili olarak tespit edilen SHY-145 gerekliliklerine uyumsuzluklar Seviye 2 bulgu olarak nitelendirilir.</p>

	<p>Aşağıdakiler Seviye 2 bulgulara örnektir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Komponentin bir kereliğe mahsus olarak faal etiketi olmadan kullanılması- Onaylayıcı personele ait eğitim dokümanlarının tamamlanmamış olması
AMC 145.B.50 (b)	<p>Bakım kuruluşunun gerekli düzeltici faaliyetleri belirlenmiş olan süre içerisinde tamamlayamadığı durumlarda, Genel Müdürlüğe sorumlu müdüre bildirmek kaydıyla üç ayı geçmeyecek şekilde ilave süre vermesi uygun olabilir. İstisnai bazı durumlarda ve gerçekçi bir düzeltici faaliyet planı yürürlükteyse, Genel Müdürlük, en çok altı ay olan düzeltici faaliyet termin süresini özel olarak değiştirebilir, ancak böyle bir değişikliğin onaylanması için bakım kuruluşunun geçmiş performansı göz önünde bulundurulur.</p>

PTAL



SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SHY-145 ONAY SERTİFİKASI

SHY-145 APPROVAL CERTIFICATE

Şekil 1

TR-000XX

BAKIM KURULUŞU (MAINTANENCE ORGANIZATION)

Adres / Address

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yukarıda adı ve adresi yazılı kuruluşu güncel ulusal mevzuata ve aşağıdaki şartlara göre ekteki listede yer alan ürünlere bakım yapmak ve ilgili bakım çıkış formlarını yukarıdaki referans numarasını kullanarak yayımlamak üzere SHY-145 bakım kuruluşu olarak onaylar.

Pursuant to the National Regulations for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Turkish DGCA hereby certifies as a SHY-145 maintenance organization approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference and location

Bu onay SHY-145 onaylı Bakım Kuruluşu El Kitabı'nın kuruluş faaliyet alanı bölümünde belirtilen işlemlerle sınırlıdır,

This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the SHY-145 approved maintenance organization exposition.

Düzenlenme tarihi: Gün Ay Yıl

Date of Issue: Month Day, Year

Onay Tarihi: Gün Ay Yıl

Approval Date: Month Day, Year

Genel Müdür



T.C.
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
bağlı kuruluşudur.

DGCA / SHGM SHY-145
Sayfa 94 / 101 Page

PTAL



SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SHY-145 ONAY KAPSAMI

SHY-145 APPROVAL SCHEDULE

BAKIM KURULUŞU
(MAINTENANCE ORGANIZATION)

TR-XXXX

SINIF Class	KATEGORİ Rating	SINIRLAMA Limitation

Bu onay SHY-145 onaylı Bakım Kuruluşu El Kitabı'nın kuruluş faaliyet alanı bölümünde belirtilen ürün ve işlemlerle sınırlıdır.

This approval is limited to those products and activities specified in the scope of work section contained in approved maintenance organization exposition.

Düzenlenme tarihi: Gün Ay Yıl

Date of Issue: Month Day, Year

Onay Tarihi: Gün Ay Yıl

Approval Date: Month Day, Year



T.C.
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
bağlı kuruluşudur.

Genel Müdür
Director General

**EK-3****SHGM FORM 2**

Başvuru Türü / Type of application			
<input type="checkbox"/> İlk Başvuru <i>initial application</i>	<input type="checkbox"/> İlk Başvurunun Revizyonu <i>revision of initial application</i>	<input type="checkbox"/> Yetki Feragat Bildirimi <i>Notification of surrender</i>	<input type="checkbox"/> Change Değişiklik
Değişikliklerin Türü / Type of changes			
<input type="checkbox"/> Kuruluşun Adı <i>Organization name</i>	<input type="checkbox"/> İletişim Bilgileri <i>Contact detail(s)</i>	<input type="checkbox"/> Yönetici Personel <i>Nominated persons</i>	<input type="checkbox"/> Diğer <i>Other(s)</i>
<input type="checkbox"/> Adres(ler) <i>Address(s)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Personel Sayısı <i>Number of staff</i>	<input type="checkbox"/> Yetki Tipi <i>Rating(s)</i>	
SHY-145 Bakım Kuruluşu Onay Referansı / SHY-145 Maintenance organization approval reference			
TR			
1. Başvuru Sahibi Adı / Applicant Name			
Başvuranın Kayıtlı Adı <i>Registered name of applicant</i>			
Ticari Adı (farklıysa) <i>Trading name (if different)</i>			
2. Başvuru Sahibi Posta Adresi / Applicant Postal Address			
3. Onay Gerektiren Yerlerin Adresi / Address of site(s) requiring approval			
Ticari Faaliyetin Yürütüldüğü Adres <i>Principal Place of Business address</i>			
Üs, Motor ve Komponent Bakım Yerleri (Ticari Faaliyet Adresinden Farklıysa) <i>Base, Engine and Component Maintenance site(s) (if different from the Principal Place of Business)</i>			
Hat Bakım Yerleri <i>Line maintenance location(s)</i>			
4. Kalite Müdürü İletişim Bilgisi / Quality Manager Contact Details			
Adı Soyadı / <i>Name</i>	Telefon Numarası / <i>Tel Number</i>	Faks Numarası / <i>Fax Number</i>	
Kalite Birimi E-mail / <i>Quality e-mail</i>		Kuruluş E-mail / <i>Organization generic e-mail</i>	
5. Bu Başvuruya İlişkin SHY-145 Bakım Kuruluşu Onayı Kapsamı Scope Of SHY-145 Maintenance Organization Approval Relevant To This Application			
6. Öngörülen Sorumlu Müdür İletişim Bilgisi / Proposed (*) Accountable Manager Contact Details			
Adı Soyadı / <i>Name</i>	Telefon Numarası / <i>Tel Number</i>	Faks Numarası / <i>Fax Number</i>	
E-mail adresi / <i>E-mail address</i>	Yer / <i>Place</i>	Tarih / <i>Date</i>	

Öngörülen Sorumlu Müdür İmzası / Signature of the (proposed*) Accountable Manager

--



SHGM FORM 2

CLASS	RATING	LIMITATION	BASE	LINE
HAVA ARACI AIRCRAFT	A1 Aeroplanes/airships above 5700 Kg	Quote the expected aircraft type to be added and / or deleted.	Yes/No	Yes/No
	A2 Aeroplanes/airships 5700 Kg and below	Quote the expected aircraft type to be added and / or deleted.	Yes/No	Yes/No
	A3 Helicopters	Quote the expected aircraft type to be added and / or deleted.	Yes/No	Yes/No
	A4 Aircraft other than A1, A2 or A3	Quote aircraft type or group	Yes/No	Yes/No
MOTOR ENGINES	B1 Turbine	Quote the expected engine type(s) to be added and / or deleted as defined in the engine TCDS.		
	B2 Piston	Quote engine manufacturer or group or type) to be added and / or deleted as defined by the OEM		
	B3 APU	Quote the expected APU type(s) to be added and / or deleted as defined by the OEM		
BÜTÜN HALİNDEKİ MOTOR YA DA APU DIŞINDAKİ KOMPONENTLER COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs	C1	Air Cond & Press	<input type="checkbox"/>	[Shall state aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and/or the maintenance task(s) and/or cross refer to a capability list in the exposition] "C" ratings to be ticked where necessary
	C2	Auto Flight	<input type="checkbox"/>	
	C3	Comms and Nav	<input type="checkbox"/>	
	C4	Doors - Hatches	<input type="checkbox"/>	
	C5	Electrical Power & Lights	<input type="checkbox"/>	
	C6	Equipment	<input type="checkbox"/>	
	C7	Engine - APU	<input type="checkbox"/>	
	C8	Flight Controls	<input type="checkbox"/>	
	C9	Fuel	<input type="checkbox"/>	
	C10	Helicopter - Rotors	<input type="checkbox"/>	
	C11	Helicopter - Trans	<input type="checkbox"/>	
	C12	Hydraulic Power	<input type="checkbox"/>	
	C13	Indicating/recording system	<input type="checkbox"/>	
	C14	Landing Gear	<input type="checkbox"/>	
	C15	Oxygen	<input type="checkbox"/>	
	C16	Propellers	<input type="checkbox"/>	
	C17	Pneumatic & Vacuum	<input type="checkbox"/>	
	C18	Protection ice/rain/fire	<input type="checkbox"/>	
	C19	Windows	<input type="checkbox"/>	
	C20	Structural	<input type="checkbox"/>	
	C21	Water ballast	<input type="checkbox"/>	
	C22	Propulsion Augmentation	<input type="checkbox"/>	
SPECIALISED SERVICES	D1 Non Destructive Testing	Eddy Current Inspection	<input type="checkbox"/>	Shall state particular NDT method(s)
		Liquid Penetrant Inspection	<input type="checkbox"/>	
		Magnetic Particle Inspection	<input type="checkbox"/>	
		Radiography Inspection	<input type="checkbox"/>	
		Shearography Inspection	<input type="checkbox"/>	
		Thermography Inspection	<input type="checkbox"/>	
		Ultrasonic Inspection	<input type="checkbox"/>	
		Other Method	<input type="checkbox"/>	

EK-4

Yakıt Tankı Emniyet Eğitimi

A) Etkilenenler

- 1 Ocak 1958 den sonra sertifikalandırılan ve tip sertifikasında azami yolcu kapasitesi 30 veya daha fazla olan CS-25'e göre büyük uçaklar veya sertifikalı azami yük kapasitesi 7500 Lb veya daha fazla olan uçaklar.
- Sertifikasyon temeli olarak CS-25 düzeltme 1 veya daha sonrası olan CS-25'e göre büyük uçaklar.

B) Etkilenen Organizasyonlar:

- Paragraf A da belirtilen uçakların bakım işlemlerini yürüten SHY-145 onaylı bakım organizasyonları ve bakım verileri CDCCL'den etkilenen bu tür uçakların yakıt sistemleri.
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

C) Etkilenen organizasyonlardaki kişiler aşağıdaki eğitimleri almalıdırlar:

Sadece Faz 1

- Organizasyonun bakım yönetimi yapısını temsil eden kişiler, kalite müdürü ve organizasyonun kalite takibi için gerekli personel.
- SHY-145 onaylı bakım kuruluşlarının denetim ve gözetim faaliyetlerini yürütecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeli

Faz 1+ Faz 2 + Süreklilik eğitimi:

- A paragrafında belirtilen hava araçlarının ve yakıt sistemi komponentlerinin bakımını planlamak, yönetmek, denetlemek ve sertifikalandırmak için gerekli SHY-145 onaylı bakım organizasyonunun personeli,

D) Eğitim kursunun genel gereklilikleri

Faz 1 Farkındalık

Personele süpervizyonsuz çalışmaya başlamadan önce ve organizasyona katıldıktan sonra 6 ayı geçmemek şartı ile eğitim sağlanmalıdır. EASA' nın 2007/002/R numaralı kararının Ek-IV'ü kapsamında alınan seviye 1 tanıtma kursu faz 1 eğitimine eşdeğer kabul edilmektedir.

Tip: Eğitim tipi konunun ana elemanlarıyla ilgili bir farkındalık kursu olmalıdır. Bu kurs bir eğitim bülteni, kendi kendine çalışma veya bilgilendirme seansı şeklinde olabilir. Kişinin eğitimi geçtiğinden emin olmak için okuyucunun imzası gereklidir.

Seviye: Eğitim seviyesi bu konunun ana elemanlarıyla birlikte tanıtım düzeyinde bir kurs olmalıdır.

Hedefler: Öğrenci eğitimi tamamladıktan sonra aşağıdakilere haiz olmalıdır:

1. Yakıt sistemi emniyet konularının temel öğelerine aşina olmak,

2. Yakıt tankı emniyeti konusunun tarihsel gelişimin ve emniyet değerlendirmesi gerektiren öğelerin basit tasvirini yapabilmek, genel kelimeleri kullanabilmek ve uyumsuzlukların örneklerini gösterebilmek.

3. Tipik ifadeleri kullanabilmek.

İçerik: Kurs aşağıdakileri içermelidir

- Yakıt tankı emniyeti ile ilgili kaza ve olaylarının örneklerini gösteren kısa bir geçmiş,
- Yakıt tankı emniyeti konusunun ve CDCCL'in tasviri,
- CDCCL konularını gösteren üretici dokümanlarının bazı örnekleri,
- FTS arızalarının tipik örnekleri,
- Tip sertifikası sahibinin tamir verilerinin bazı örnekleri,
- İnceleme için bakım talimatlarının bazı örnekleri

Faz 2 Detaylı Eğitim

EASA' nın 2007/002/R numaralı kararının Ek-IV'ü kapsamında alınan seviye 2 detaylı eğitim kursuna katılan SHY-145 ve SHY-147 kuruluşlarının personelin eğitimi süreklilik eğitimi hariç faz 2 eğitimine eşdeğer kabul edilmektedir.

Personele işe girişinden sonra 12 ayı geçmeyen bir sürede faz 2 eğitiminin sağlanması gerekmektedir.

Tip: Kuruluş içi veya kuruluş dışından sağlanan daha detaylı bir kurs olmalıdır. Bu kurs bir eğitim bülteni veya kendi kendine çalışma şeklinde olmamalıdır. Sonunda çoktan seçmeli sorular olan ve geçme notu /% 75 olan bir sınav gerekir.

Seviye: Konun teorik ve pratik öğeleri üzerinde detaylı bir kurs olmalıdır.

Eğitim aşağıdaki yollarla yapılabilir:

- Yakıt tankı emniyeti konularından etkilenen komponentlerin, sistemlerin ve parçaların örneklerinin bulunduğu uygun tesisler. Filmlerin, resimlerin ve yakın tankı emniyeti ile ilgili pratik örneklerinin kullanılması tavsiye edilir.

- Aşağıdaki hedefleri ve içeriği karşılayan bir filmi içeren uzaktan bir kursa katılarak (e- öğrenme veya bilgisayar bazlı eğitim). E-öğrenme veya bilgisayar bazlı eğitim aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

- Eğitimin etkinliğini ve uygunluğunu sürekli değerlendiren bir kontrol sistemine sahip olması,
- Öğrencinin sonraki aşamaya geçişini yetkilendirmek için eğitimin ara aşamalarında bazı sorular sorulmalıdır.
- Sınavın içeriği ve sonuçları kayıt edilmelidir.
- Destek gerektiğinde uzaktaki bir eğitime erişim mümkün olabilmelidir.
- Faz 2 için 8 saatlik bir süre kabul edilebilir bir süredir.

Kurs sınıflarda verilecekse, eğitmen amaca ve ana hatlardaki verilere çok aşına olmalıdır. Aşına olmak için de eğitmen kendisi sınıfta gerçekleştirilen benzer bir kursa gitmiş olmalı ve konu ile ilgili ek ders notları hazırlamış olmalıdır.

Amaçlar:

Katılımcılar, kursu tamamladıktan sonra;

- Yakıt tankı emniyeti konusu ile ilgili olayların tarihi ve konunun teorik ve pratik öğeleri hakkında bilgi sahibi olmak, SFAR (Special FAR) 88 olarak bilinen FAA kuralları, FAA ve JAA Temporary Guidance Leaflet TGL 47 ile ilgili bilgi sahibi olmak, yakıt tankı sisteminin detaylı tasvirini yapabilmek (CDCCL) ve teorik temel öğeleri ve özel örnekleri kullanabilme kabiliyetine sahip olmalıdır,
- Bilginin ayrı öğelerini mantıksal ve kapsamlı bir şekilde birleştirme ve uygulama kapasitesine sahip olmalıdır,
- Yukarıdaki maddelerin uçağı nasıl etkilediğine dair fikir sahibi olmalıdır,
- Üretici dokümanlarına göre yakıt tankı emniyeti konusundan etkilenen komponentlerin, parçaların veya hava araçlarını belirleyebilme kabiliyetine sahip olmalıdır,
- yapılacak işlemi planlama veya bir Servis Bülteni veya Uçuşa Elverişlilik Direktifini uygulayabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

İçerik: Paragraf E' de tanımlanan ana hatlar.

Süreklilik eğitimi

Organizasyon her iki yılda bir süreklilik eğitimin gerekli olduğundan emin olmalıdır. Bakım kuruluşu el kitabı (BKEK) 3.4 içerisinde yer alan eğitim programı müfredatı süreklilik eğitimi için ek bir müfredat içermelidir.

Süreklilik eğitimi sınıfta gerçekleşen veya uzaktan eğitim olarak sağlanan faz 2 eğitimi ile birleştirilebilir.

Süreklilik eğitimi, malzeme, aletler, dokümantasyon ve üreticinin veya yetkili otoritenin direktifleri ile ilgili yeni talimatlar yayınlandığında güncellenmelidir.

E) Faz 2 kursunun içeriğini hazırlamak için ana hatlar:

Aşağıdaki ana hatlar Faz 2 eğitim programı hazırlanırken dikkate alınmalıdır.

- a) Yakıt sistemi emniyeti konusunun gelişimini ve kendisini anlamak,
- b) Teknisyenlerin, yakıt tankı sistemi bakımı ve sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarındaki yenilikleri nasıl okuyabileceği, anlayabileceği ve uygulayabileceği,
- c) Özellikle, yakıt sistemi ve nitrojen kullanan alev düşürme sistemi üzerinde çalışırken olası tehlikelerden haberdar olmak,

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) paragrafları eğitim programına dahil olmalı ve aşağıdaki konuları içermelidir:

i) Yakıt tankı emniyeti riskinin arkasındaki teorik geçmiş: yakıt ve hava karışımı patlamaları, bu karışımların bakım ortamındaki davranışı, ısı ve basıncın etkisi, ateşleme için enerji ihtiyacı vs. ‘yangın üçgeni’, patlamaların önlenmesine dair aşağıdaki 2 konunun anlatılması:

1- Ateşleme kaynağı engelleme

2- Yanıcılığı azaltma

ii) Yakıt tankı sistemleriyle ilgili büyük kazalar, kaza soruşturmaları ve sonuçları,

iii) FAA’nın SFAR 88 ve JAA Interim Policy INT POL 25/12: emniyetsiz durumların tespiti ve düzeltilmesi ile yakıt tankı bakımının sistematik olarak iyileştirilmesi için ateşleme önleme programı girişimi ve hedefleri,

iv) Kullanılan konseptlerin kısaca açıklanması: FAA SFAR 88 in sonuçları ve JAA INT

POL 25/12: modifikasyonlar, uçuşa elverişlilik kısıtlama unsurları ve CDCCL,

v) İlgili bilgiler nerde bulunabilir, sürekli uçuşa elverişlilik talimatları (uçak bakım manuelleri, parça bakım manuelleri, servis bültenler..) içerisinde yer alan bu bilgiler nasıl yorumlanır ve kullanılır

vi) Bakım süresince yakıt tankı emniyeti, yakıt tankı giriş ve çıkış prosedürleri, temiz çalışma ortamı, konfigürasyon kontrolle ne demek istendiği, kablo ayırımı, komponentlerin bağlanması vs.

vii) Eğer alev alma azaltma sistemi (FRS) varsa, bulunma nedeni, etkileri, bakım için nitrojen kullanan bir FRS ’ nin tehlikeleri, FRS ile çalışırken /bakım yaparken emniyet tedbirleri,

viii) Bakım işlemlerinin kaydı, değerlerin kaydı ve inceleme sonuçları. Eğitim, arızaların ve tip sertifikası/tamamlayıcı tip sertifikası sahiplerinin bakım verilerince gereken ilgili tamirlerin temsili örneklerini içermelidir.

F) SHY-145 onaylı organizasyonlar için eğitim onayı, ilk ve süreklilik eğitim programının onayı ve sınavın içeriği MOE ifadelerindeki değişikliklerle sağlanabilir.